AUX

AIR CONDITIONER

KATALOG

KLIMATYZACJA

2024



AUX
AIR CONDITIONER

Spis treści

AUX - Nowy wymiar jakości 4
WIENKRA - Zaufany partner w biznesie 12
Typoszereg jednostek 14
Funkcje klimatyzatorów 17

Klimatyzatory pokojowe RAC 23

Zestawienie funkcji 24
Opisy funkcji 30
C-Smart 46
C-Pro 50
Q-Smart Plus 54
Q-Smart Premium 58
Q-Smart Premium Grey 62
J-Smart 66
J-Smart Art 70
Halo 74
Halo Deluxe 78
Freedom Plus Seria 3 82

Systemy Multi 87

Zestawienie funkcji 88
Opisy funkcji 95
Jednostki zewnętrzne 104
Jednostki wewnętrzne 108
Freedom 108
J-Smart 110
J-Smart Art 112
Q-Smart Premium 114
Q-Smart Premium Grey 116
Jednostki przypodłogowo-sufitowe 118
Jednostki kasetonowe 120
Jednostki kanałowe 122
Jednostki typu konsola 124

Systemy komercyjne 129

Opisy funkcji 130
Jednostki przypodłogowo-sufitowe 134
Jednostki kasetonowe 138
Jednostki kanałowe 142
Klimatyzator typu konsola 146

Sterowanie i akcesoria 149

Rysunki wymiarowe 154

AUX

Nowy wymiar jakości



Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów. Grupa posiada 12 nowoczesnych baz produkcyjnych – największe w Ningbo, Nanchang i Tianjin w Chinach – oraz 6 centrów badawczo-rozwojowych. Urządzenia marki AUX są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, marka AUX może zaoferować konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne stylistycznie produkty, spełniające najwyższe standardy jakości i europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

38 LAT DOŚWIADCZENIA

30 TYSIĘCY PRACOWNIKÓW

100 KRAJÓW I REGIONÓW

12 BAZ PRODUKCYJNYCH

86 MILIARDÓW OBROTU

6 CENTRÓW BADAWCZO-NAUKOWYCH

W trosce o lepsze jutro

Grupa AUX jako jeden z czołowych producentów zaawansowanych systemów klimatyzacji i pomp ciepła bardzo poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych filarów zrównoważonego rozwoju jest troska o środowisko naturalne. Polityka marki AUX opiera się na idei racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, tak aby dobrobytem mogły cieszyć się zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia.

Sztaby wykwalifikowanych inżynierów pracujących w centrach badawczych AUX na całym świecie poszukują energooszczędnych, inteligentnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych, które wykorzystywane w procesach produkcji wpiszą się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i dostarczą lepsze i czystsze powietrze.

Profil firmy

W 2023 roku, grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 86 miliardów RMB, a jej całkowite aktywa wyniosły 70,2 miliarda RMB. Zatrudnia ponad 30 000 pracowników i posiada 12 baz produkcyjnych w Ningbo (3), Nanchang, Tianjin, Ma'anshan, Zhengzhou, Wuhu, Brazylii, Indonezji, Tajlandii i Polsce, oraz 6 centrów badawczo-rozwojowych.

Podczas rozwoju, AUX również dba o realizację swoich społecznych obowiązków. W ostatnich latach firma przekazała łącznie 309 milionów RMB na różne programy publiczne, takie jak ukierunkowane działania na rzecz zmniejszania ubóstwa, edukacja, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz ochrona środowiska.

AUX jest właścicielem dwóch globalnie znanych marek: AUX i Sanxing, które mają łączną wartość przekraczającą 51 miliardów RMB.

www.auxcool.pl

aux polska

aux poland

Światowy lider w branży HVACR

Klimatyzatory pokojowe

Klimatyzatory pokojowe AUX to aż 8 wyjątkowych modeli jednostek naściennych. Wszystkie jednostki charakteryzują się wyrafinowaną stylistyką oraz najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie.

Klimatyzatory komercyjne

Systemy klimatyzacji AUX świetnie sprawdzą się w obiektach komercyjnych. Jednostki ścienne, kasetonowe, kanałowe i przypodłogowo-sufitowe umożliwiają stworzenie kompletnego i dyskretnego systemu klimatyzacji w każdym pomieszczeniu.

Klimatyzatory MULTI

Marka AUX posiada w swojej ofercie rozwiązania klimatyzacyjne typu multi-split, które w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Multi-split idealnie sprawdzą się w domach, mieszkaniach, sklepach, małych hotelach oraz obiektach usługowych.

Systemy ARV

ARV7 to system najnowszej generacji od AUX. Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia są idealnym rozwiązaniem zarówno dla obiektów komercyjnych, biurowych, hotelowych, jak i budynków mieszkalnych (ARV Mini).

Pompy ciepła

Pompy ciepła typu powietrze woda to nowość, która stanowi bezpośrednią odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku. Grupa AUX zaprojektowała inteligentne i niezawodne urządzenia, które zapewniają energooszczędny kompletny system ogrzewania dla domu.

Nagrody i wyróżnienia


AUX nieustannie wprowadza nowe patenty i udoskonala urządzenia klimatyzacyjne dbając o środowisko oraz ekologię. Nowe technologie wdrażane w oparciu o stale rosnące wymagania ze strony użytkowników zostały docenione na arenie międzynarodowej poprzez liczne nagrody i wyróżnienia w branży klimatyzacyjnej.

Każdego roku AUX zdobywa ponad 20 międzynarodowych nagród za design, takich jak Nagroda IF Design, Nagroda Red Dot, IDEA i Nagroda Good Design!

Nagroda IF Design · EUROVENT Certyfikat · Państwowy Zakład Higieny · Red Dot · Idea · CMF



Fabryki i centra badawczo-naukowe AUX na świecie



12 baz produkcyjnych AUX na świecie


Yinzhou, Ningbo


Jiangbei, Ningbo


High-tech Zone, Ningbo


Nanchang, Changbei


Tianjin, Wuqing


Dangtu, Ma'anshan


Wuhu, Anhui


Zhengzhou, Shangjie


Brazylia


Indonezja


Tajlandia


Polska

6 centrów badawczo-naukowych AUX na świecie


Ningbo


Hangzhou


Nanjing


Zhuhai


Japonia


Shenzhen



Historia firmy AUX

1986 - 2009 POCZĄTEK I ROZWÓJ

2009 - 2024 TRANSFORMACJA I PLANY ROZWOJU

1986
Zheng Jianjiang zakłada firmę w mieście Longguan

1989
Założenie marki Sanxing

1994
Wejście na rynek klimatyzacji i założenie marki AUX

2000
Wejście na rynek nieruchomości w dziesięciu miastach

2006
Otwarcie szpitala Mingzhou w Ningbo (nazwa zmieniona później na Uniwersytecki szpital Mingzhou)

2009
Założenie firmy Huijin micro-credit. Udziały w dwóch bankach

2011
Sanxing Electric wchodzi na giełdę papierów wartościowych w Szanghaju (nazwa zmieniona później na Sanxing Medical)

2012
Pierwsze centra badawczo-naukowe w Hangzhou i Ningbo

2013
Założenie centrum finansowego w Szanghaju

2014
Założenie spółki medycznej

2015
Rozpoczęcie produkcji w fabrykach w Brazylii i Indonezji

2016
Awans na 3 miejsce pod względem skali produkcji klimatyzatorów

2017
Ekspansja na rynek AGD i służby zdrowia

2018
Produkcja inteligentnych urządzeń w Tajlandii i Zhengzhou

2019
Bezpośrednia sprzedaż internetowa klimatyzatorów

2021
Inwestycja w przemysł energetyczny w Polsce

2022
Nagroda dla partnera i dostawcę klimatyzatorów dla 19th Asian Games

2023
Ekspansja na rynku AGD w Malezji, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych

Twój zaufany partner w biznesie

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii. Zależy nam na poprawie warunków oraz komfortu życia, dlatego nasza oferta zawiera pełną gamę urządzeń i systemów klimatyzacji dedykowanych dla klientów indywidualnych, małego biznesu, jak i dużych klientów instytucjonalnych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Projektowanie i doradztwo techniczne

Uruchomienie i rozruch urządzeń

Dostawy urządzeń



WIENKRA – wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce!

Oddziały i magazyny WIENKRA w Polsce



KRAKÓW - ul. Kotlarska 34



KRAKÓW - ul. Rzemieślnicza 20



WARSZAWA - uL. Sokołowska 15



WROCŁAW - al. Armii Krajowej 61



KOKOTÓW - Magazyn główny




KRAKÓW - ul. Rzemieślnicza 20G



WARSZAWA - ul. Sokołowska 15



WROCŁAW - al. Armii Krajowej 61



Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15
05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20G
30-347 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

Klimatyzatory pokojowe **RAC**

Seria C-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
C-Smart Seria CA / CAA	**AUX-09CA AUX-09CAA**	**AUX-12CA AUX-12CAA**	**AUX-18CA**	**AUX-24CA**	46
C-Pro Seria CPRO	**AUX-09CPRO**	**AUX-12CPRO**	-	-	50

Seria Q-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
Q-Smart Plus Seria QC	**AUX-09QC**	**AUX-12QC**	**AUX-18QC**	**AUX-24QC**	54
Q-Smart Premium Seria QP	**AUX-09QP**	**AUX-12QP**	**AUX-18QP**	**AUX-24QP**	58
Q-Smart Premium Grey Seria QB	**AUX-09QB**	**AUX-12QB**	**AUX-18QB**	**AUX-24QB**	62

Seria J-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
J-Smart Seria J20	**AUX-09J2O**	**AUX-12J2O**	**AUX-18J2O**	**AUX-24J2O**	66
J-Smart Art Seria JP	**AUX-09JP**	**AUX-12JP**	**AUX-18JP**	**AUX-24JP**	70

Seria Halo

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
Halo Seria HA	**AUX-09HA**	**AUX-12HA**	**AUX-18HA**	**AUX-24HA**	74
Halo Deluxe Seria HE	**AUX-09HE**	**AUX-12HE**	**AUX-18HE**	**AUX-24HE**	78

Seria Freedom Plus Seria 3

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
Freedom Plus Seria 3 Seria F3H	**AUX-09F3H**	**AUX-12F3H**	**AUX-18F3H**	**AUX-24F3H**	82

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzatory **MULTI**

Jednostki wewnętrzne naścienne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 7	9	12	18	24	Strona w katalogu
Freedom Seria FH	**AUX-07FH/I**	**AUX-09FH/I**	**AUX-12FH/I**	**AUX-18FH/I**	**AUX-24FH/I**	108
J-Smart Seria JO	**AUX-07JO/I**	**AUX-09JO/I**	**AUX-12JO/I**	**AUX-18JO/I**	**AUX-24JO/I**	110
J-Smart Art Seria JB	**AUX-07JB/I**	**AUX-09JB/I**	**AUX-12JB/I**	**AUX-18JB/I**	**AUX-24JB/I**	112
Q-Smart Premium Seria QP	**AUX-07QP/I**	**AUX-09QP/I**	**AUX-12QP/I**	**AUX-18QP/I**	**AUX-24QP/I**	114
Q-Smart Premium Grey Seria QB	**AUX-07QB/I**	**AUX-09QB/I**	**AUX-12QB/I**	**AUX-18QB/I**	**AUX-24QB/I**	116

Jednostki wewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 7	9	12	16	18	24	Strona w katalogu
Przypodłogowo-sufitowe Seria F	-	**AUX-M-F09/I**	**AUX-M-F12/I**	-	**AUX-M-F18/I**	-	118
Kasetonowe Seria C	-	**AUX-M-C09/I**	**AUX-M-C12/I**	-	**AUX-M-C18/I**	**AUX-M-C24/I**	120
Kanałowe Seria D	**AUX-M-D07/I**	**AUX-M-D09/I**	**AUX-M-D12/I**	-	**AUX-M-D18/I**	**AUX-M-D24/I**	122
Typu konsola Seria M	-	**AUX-K09/I**	**AUX-K12/I**	**AUX-K16/I**	-	-	124

Jednostki zewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 14	18	21	27	28	36	42	Strona w katalogu
Jednostki zewnętrzne 2 porty	**AUX-M2-14LCLH**	**AUX-M2-18LCLH**	-	-		-	-	104
Jednostki zewnętrzne 3 porty	-	-	**AUX-M3-21LCLH**	**AUX-M3-27LCLH**		-	-	104 / 105
Jednostki zewnętrzne 4 porty	-	-	-	-	**AUX-M4-28LCLH**	-	-	105
Jednostki zewnętrzne 4 porty	-	-	-	-		**AUX-M4-36LCLH**	-	105
Jednostki zewnętrzne 5 portów	-	-	-	-		-	**AUX-M5-42LCLH**	105

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzatory **KOMERCYJNE CAC**

Jednostki wewnętrzne

Model		Wydajność chłodnicza [kBtu/h]								Strona w katalogu
		12	18	24	30	36	42	48	60	
Przypodłogowo-sufitowe Seria CAF		-	AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	-	AUX-C-36CAF	AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF	134
Kasetonowe Seria CAC		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	-	AUX-C-36CAC	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC	138
Kanałowe Seria CAD		-	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD	142

Klimatyzator Typu konsola

Model		Wydajność chłodnicza [kBtu/h]								Strona w katalogu
		9	12	16	18	24	30	36	42	
Klimatyzator konsola Seria K		-	-	AUX-K16	-	-	-	-	-	146



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Funkcje klimatyzatorów

ZDROWIE

Sterylizacja UV

W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję. Modele serii C-Smart, Q-Smart, J-Smart oraz Halo wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Funkcja samooczyszczania

Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Filtr o wysokiej gęstości

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, między innymi cząsteczek kurzu i pyłu.

Filtr PM2,5

Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Opcjonalne filtry powietrza

Jest możliwość wyposażenia klimatyzatora w system dodatkowych filtrów, które kompleksowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakość: filtr z jonami srebra, filtr z węglem aktywnym, z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.

Funkcja ochrony przed pleśnią

Po zakończonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Zmywalny filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.

Wytrzymały filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się informacja o konieczności oczyszczenia filtrów, co pomaga w utrzymaniu świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Sterylizacja 57˚C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 stopni i utrzymuje ją przez pewien czas aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

Jonizator Cold Plasma

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora została standardowo wyposażona w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.

Wbudowany czujnik wilgotności

Klimatyzatory AUX C-Pro wyposażone są w precyzyjny higrometr do inteligentnego wykrywania wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność jest zbyt wysoka, częstotliwość pracy sprężarki maleje, aby uniknąć kondensacji. Gdy wilgotność jest normalna, częstotliwość pracy sprężarki automatycznie wzrasta, aby utrzymać równowagę temperatury w pomieszczeniu.

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

Tryb czuwania 0,3W

W trybie czuwania „Stand-by", dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,3 W na godzinę.

Tryb pracy ekonomicznej

Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów zasilania.

WYGODA

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

Programator czasowy 24H

Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

Wyświetlacz LED

Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Orurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej, co znacznie ułatwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia.

Wbudowany moduł WiFi

Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.

Sterownik bezprzewodowy

Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Sterownik centralny

Centralny sterownik przewodowy umożliwia sterowanie pracą całego systemu klimatyzacji - można za jego pomocą kontrolować większą ilość jednostek wewnętrznych.

Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.

Grzanie przy -25°C *

Funkcja grzania przy -25°C umożliwia korzystanie z klimatyzatorów serii C-Smart oraz C-Pro w okresie zimowym przy niskich temperaturach.

* -22°C - Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey, J-Smart, J-Smart Art, Q-Smart Plus (AUX-09/12/18QC)
-20°C - Q-Smart Plus (AUX-24QC), Halo, Halo Deluxe

KOMFORT

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Pionowy ruch żaluzji powietrznej

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół - nawiewane powietrze rozprowadzane jest równomiernie na całej wysokości pomieszczenia. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing pionowy", czyli ciągły ruch góra-dół.

Poziomy ruch żaluzji powietrznej

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze może dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia, nawet tego o dużej powierzchni. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing poziomy", czyli ciągły ruch prawo-lewo.

Funkcja Anti-Cold-Air

W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.

Funkcja TURBO

Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).

Funkcja „I FEEL"

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb wentylatora

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania.

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.

Tryb pracy nocnej

Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu (grzybów, pleśni, bakterii) i daje poczucie większego komfortu.

Łatwa i szybka instalacja

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.

Tryb cichej pracy

W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.

Tryb chłodzenia

W trybie chłodzenia, klimatyzator obniża i utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie.

Tryb automatyczny

W trybie pracy automatycznej, klimatyzator dobiera tryb pracy i najlepszy bieg wentylatora do osiągnięcia i utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury, na podstawie aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu.

TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana we wszystkich urządzeniach marki AUX gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność pracy jednostek, a także zapewnia energooszczędność i niższy poziom generowanego hałasu.

Inteligentne odszranianie

Inteligentny system odszraniania umożliwia prawie nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.

Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Łopatki pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydajność do 10% i poprawiają prędkość kondensacji.

Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Ognioodporna skrzynka elektryczna

Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Grzałka tacy ociekowej zabezpiecza wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej przed oblodzeniem, umożliwiając wydajną pracę urządzenia w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

Super EMC

Wszystkie produkty marki AUX są przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.

Chłodzenie w niskich temperaturach

Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C (dla jednostek komercyjnych i multi).

Wbudowana pompka skroplin

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.



AUX
AIR CONDITIONER




klimatyzatory

pokojowe RAC

Zestawienie funkcji

● w zależności od wersji



C-Smart



C-Pro



Q-Smart Plus



Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey



J-Smart



J-Smart Art



Halo



Halo Deluxe



Freedom Plus Seria 3

	C-Smart	C-Pro	Q-Smart Plus	Q-Smart Premium	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art	Halo	Halo Deluxe	Freedom Plus Seria 3
ZDROWIE										
Sterylizacja UV	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Sterylizacja 57°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja samooczyszczania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr antybakteryjny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr o wysokiej gęstości	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Filtr PM 2,5	●			●	●	●	●	●	●	
Opcjonalne filtry powietrza	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja ochrony przed pleśnią	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr o strukturze plastra miodu										●
Jonizator Cold Plasma										
Wbudowany czujnik wilgotności		●								
WYGODA										
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grzanie przy -25°C	●	●								
Grzanie przy -22°C			●	●	●	●	●			
Grzanie przy -20°C								●	●	

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

w zależności od wersji		 C-Smart	 C-Pro	 Q-Smart Plus	 Q-Smart Premium	 Q-Smart Premium Grey	 J-Smart	 J-Smart Art	 Halo	 Halo Deluxe	 Freedom Plus Seria 3
EKOLOGIA											
Czynnik chłodniczy R32	R32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy ekologicznej		●	●		●	●	●	●	●	●	
Tryb czuwania 0,3W	0.3 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KOMFORT											
Nawiew powietrza 4D		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pionowy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja Anti-Cold-Air		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja I FEEL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja TURBO	Turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	AUTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	COOLING	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	HEATING	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania 8°C	HEATING	●	●		●	●	●	●			
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie				●							●
Tryb osuszania	DRY MODE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	VENTILATION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb cichej pracy		●	●								
Łatwa i szybka instalacja		●	●		●	●	●	●			

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

● w zależności od wersji

	C-Smart	C-Pro	Q-Smart Plus	Q-Smart Premium	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art	Halo	Halo Deluxe	Freedom Plus Seria 3
TECHNOLOGIA										
Technologia inwerterowa (DC INVERTER)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●			
Inteligentne odszranianie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej (Outdoor unit)	●	●		●	●	●	●	●	●	
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej (Indoor unit)	●	●		●	●	●	●	●	●	
Łopatki z aluminium hydrofilowego	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super EMC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX
AIR CONDITIONER

opisy
funkcji

ZDROWIE

STERYLIZACJA




Sterylizacja UV

W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję

Najwyższe modele serii C-Smart, Q-Smart Premium oraz J-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Sterylizacja 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.





Jonizator Cold Plasma

Czyste i bezpieczne powietrze w Twoim domu

Jonizator Cold Plasma produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator Cold Plasma skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

ZAAWANSOWANE **SAMOOCZYSZCZANIE**

Funkcja samooczyszczania

Gwarancja czystego wnętrza urządzenia

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trycie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentylatorem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni. Dzięki funkcji samooczyszczania, klimatyzator może zagwarantować użytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.

Eliminacja zanieczyszczeń na poziomie 99.9%:



Wirus influenza




Bakteria Escherichia coli



Wirus HFMD



Bakteria gronkowca złocistego



ZDROWIE

Filtr PM2,5

Filtr PM2,5 w klimatyzatorach usuwa drobne cząstki stałe o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą przenikać do płuc i krwiobiegu, powodując problemy zdrowotne. Filtr PM2,5 poprawia jakość powietrza i chroni przed zanieczyszczeniami, szczególnie w obszarach miejskich o wysokim poziomie zanieczyszczeń.



Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr o strukturze plastra miodu jest specjalnym rodzajem filtra, który ma sześciokątną, plastra miodu strukturę, co zwiększa jego powierzchnię filtracyjną przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Ta unikalna konstrukcja pozwala na bardziej efektywne wychwytywanie drobnych cząstek z powietrza, takich jak PM2,5, zwiększając jednocześnie przepływ powietrza przez filtr.


FILTRACJA



Filtr antybakteryjny

Skuteczna ochrona przed drobnoustrojami


Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.




PRECYZYJNY **HIGROMETR**

Wbudowany czujnik wilgotności

Klimatyzatory AUX C-Pro wyposażone są w precyzyjny higrometr do inteligentnego wykrywania wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność jest zbyt wysoka, częstotliwość pracy sprężarki maleje, aby uniknąć kondensacji. Gdy wilgotność jest normalna, częstotliwość pracy sprężarki automatycznie wzrasta, aby utrzymać równowagę temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie higrometru zapewnia nieprzerwane chłodzenie, a jego wydajność pozostaje niezmienna, zapewniając świeże i komfortowe środowisko w pomieszczeniu.





Funkcja ochrony przed pleśnią

Po zakończeniu pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb osuszania wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej. Dzięki temu procesowi urządzenie skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni wewnątrz klimatyzatora. Działanie to jest niezwykle ważne, ponieważ wilgoć może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów oraz skracania żywotności urządzenia. Regularne osuszanie parownika gwarantuje dłuższą i bardziej efektywną pracę klimatyzatora, a także zapewnia zdrowsze i bardziej higieniczne warunki użytkowania.

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

Klimatyzatory naścienne AUX pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Ekologiczny

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675. W porównaniu do czynnika R410A, którego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne - jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Wysokoefektywny

Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłodniczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga około 30% mniejszej ilości czynnika. Dodatkowo R32 zwiększa efektywność energetyczną urządzenia nawet o 10%.

Bezpieczny

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się małą toksycznością, dzięki czemu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.





CZYNNIK CHŁODNICZY **R32**



WYGODA

STEROWANIE I DIAGNOSTYKA

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.





Sterownik bezprzewodowy

Wygoda i intuicyjna obsługa

Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Wyświetlacz LED

Widoczny tylko, gdy urządzenie jest włączone

Klimatyzatory naścienne AUX posiadają nowoczesny wyświetlacz LED, wkomponowany w przedni panel. W czytelny sposób pokazuje aktualny status pracy urządzenia. Po wyłączeniu klimatyzatora wyświetlacz jest całkowicie niewidoczny. Po aktywacji funkcji na sterowniku przez przewodowym wyświetlacz może być wyłączony podczas pracy klimatyzatora.



MODUŁ STEROWANIA **WI-FI 2.0**

Wbudowany moduł Wi-Fi 2.0

Wygodne i proste sterowanie z każdego miejsca na świecie

Wszystkie modele naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi. Serie C-Smart, Q-Smart Plus, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey, Halo, Halo Deluxe, J-Smart i J-Smart ART zostały wyposażone w moduł Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja **AC-Freedom**

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem.



EFEKTYWNE **OGRZEWANIE**



Grzanie przy -25ºC

Funkcja grzania przy -25°C umożliwia korzystanie z klimatyzatorów serii C-Smart i C-Pro w okresie zimowym przy niskich temperaturach, co jest szczególnie ważne w klimatach o surowych zimach. Dzięki tej funkcji, klimatyzator może efektywnie ogrzewać pomieszczenia nawet w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych, zapewniając komfort cieplny mieszkańcom.

Funkcja grzanie przy -22ºC dostępna jest w jednostka serii Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey, J-Smart oraz J-Smart Art. Grzanie -20ºC odnosi się do jednostek serii Q-Smart Plus, Halo i Halo Deluxe.

KOMFORT

Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.

Pionierska technologia mikrootworów


Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja potrójnego deflektora

AUX w serii C-Pro, wprowadził pionierskie rozwiązanie poprzez połączenie dwu osiowych łopatek oraz panelu z mikrootworami w jednym urządzeniu.

Liczba mikrootworów została zwiększona do 8645, co stanowi trzykrotnie więcej niż w poprzednim modelu. Dzięki temu uzyskano większą powierzchnię do uwalniania delikatnego powiewu powietrza.

SYSTEM NAWIEWU POWIETRZA





Górny nawiew

Ustawienie rolet klimatyzatora C-Pro w górę kieruje wydmuchiwane powietrze w stronę sufitu i ściany zapewniając komfort termiczny w całym pomieszczeniu.



Ogrzewanie podłogowe

Ustawienie rolet klimatyzatora C-Pro w dół powoduje, że ciepłe powietrze równomiernie rozprowadza się po pomieszczeniu dając uczucie podobne do ogrzewania podłogowego.

NAWIEW 4D I **OSUSZANIE**



Nawiew powietrza 4D

Najwyższy poziom komfortu

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



Tryb osuszania

Większe poczucie komfortu

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu.



Tryb ogrzewania 8°C

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia i zapewnia odpowiednie warunki dla zwierząt domowych i roślin.

KOMFORT

Funkcja Anti-Cold-Air

Zapobieganie zimnemu podmuchowi

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania. Po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza.

PRECYZJA NAWIEWU POWIETRZA





Funkcja I FEEL

Inteligentny odczyt temperatury

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

Tryb pracy nocnej

Podczas aktywnej funkcji klimatyzator działa zgodnie z ustawioną krzywą temperatury. Po włączeniu funkcji, podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.



ŁATWA I SZYBKA **INSTALACJA**

Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora serii C-Smart i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.



Łatwa i szybka instalacja

Zdejmowana dolna pokrywa obudowy

Jednostka wewnętrzna serii J-Smart posiada demontowalną dolną część obudowy. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja urządzenia jest dużo szybsza i łatwiejsza. Montaż może być wykonany przez jedną osobę, a jego czas jest krótszy nawet o połowę. Zdejmowana dolna pokrywa zapewnia także wygodny dostęp serwisowy.

Jednoosobowy montaż

Czas montażu skrócony o połowę



TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa

Najwyższej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.


Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej nowej generacji

Nowej generacji grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ





ŻYWOTNOŚĆ **NA LATA**

Złocone lamele wymiennika

Długa żywotność i ochrona przed korozją

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.



Dotyczy jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych
serii C-Smart, C-Pro, J-Smart , Halo i Q-Smart. Jednostki
serii Freedom Plus Seria 3 posiadają niebieskie lamele wymiennika.



Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.




Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

C-Smart

AUX-09/12/18/24CA
AUX-09/12CAA



Seria C-Smart łączy najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii C-Smart, wraz z ich eleganckim wzornictwem, nie jedynie gwarantuje idealne pasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także stanowi wytworny i subtelny detaliczny element dekoracyjny.

R32 | UV | A+++ CHŁODZENIE* | A++ OGRZEWANIE* | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI

* w zależności od wersji



ZDROWIE

- Sterylizacja UV *
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr Pm2,5 (PM 2.5)
- Opcjonalne filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W (0.3 W)

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED (22 LED)
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -25°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO (Turbo)
- Tryb automatyczny (AUTO)
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC (SUPER EMC)
- Automatyczny restart

* w zależności od wersji

C-Smart

Seria CA

AUX-09/12CA

A+++ OGRZEWANIE



Model			AUX-09CA	AUX-12CA
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,70 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Ogrzewanie	[A]	4,00 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500
SEER / SCOP		-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CA/I**	**AUX-12CA/I**
Przepływ powietrza		[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CA/O**	**AUX-12CA/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	24,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-25	-25
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10

R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA, AUX-18/24CA

A++ OGRZEWANIE



Model			AUX-09CAA	AUX-12CAA	AUX-18CA	AUX-24CA
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,80 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	3,85 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,30 (1,80 - 7,40)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,70	5,50	7,30 (2,20 - 9,30)	10,00 (1,00 - 12,00)
	Ogrzewanie	[A]	4,00	5,90	6,90 (2,00 - 8,00)	10,00 (1,00 - 11,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	780	1180	1650 (290 - 2100)	2200 (230 - 2700)
	Ogrzewanie	[W]	840	1100	1550 (250 - 1800)	2200 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	7,60 / 4,20	7,10 / 4,10	7,00/ 4,10	6,90 / 4,20
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CAA/I**	**AUX-12CAA/I**	**AUX-18CA/I**	**AUX-24CA/I**
Przepływ powietrza		[m³/h]	650/570/515/460	650/570/515/460	900/800/750/650	1300/1200/1010/870
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	58	63
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	774 x 299 x 202	774 x 299 x 202	997 x 312 x 222	1145 x 331 x 230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	8,0	11,0	13,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CAA/O**	**AUX-12CAA/O**	**AUX-18CA/O**	**AUX-24CA/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	62	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	23,0	23,0	28,5	39,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-25	-25	-25	-25
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Pro

AUX-09/12CPRO



Klimatyzatory C-Pro wyposażone są w innowacyjną technologię nawiewu powietrza zapewniając niespotykany komfort użytkowania

Klimatyzatory z serii C-Pro wyróżniają się niezwykłą precyzją wykonania oraz nowoczesną estetyką, co sprawia, że doskonale komponują się z różnorodnymi aranżacjami wnętrz. Ich elegancki design stanowi subtelny i wyrafinowany element dekoracyjny. Dzięki innowacyjnej technologii rozprowadzania powietrza przez 8645 mikrootworów, użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkowym komfortem.

R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Ustawienie zakresu temperatur
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- 0.3 W — Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- 22 LED — Wyświetlacz LED
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- -25°C — Grzanie przy -25°C

KOMFORT


- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL

KOMFORT

- Turbo — Funkcja TURBO
- AUTO — Tryb automatyczny
- COOLING — Tryb chłodzenia
- HEATING — Tryb ogrzewania
- 8 HEATING — Tryb ogrzewania 8°C
- DRY MODE — Tryb osuszania
- VENTILATION — Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja
- Funkcja Child-lock

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Outdoor unit — Złocone lamele jednostki zewn.
- Indoor unit — Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- SUPER EMC — Super EMC
- Automatyczny restart



C-Pro

Seria CPRO

AUX-09/12CPRO



Model			AUX-09CPRO	AUX-12CPRO
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,20 (0,56 - 5,92)	4,20 (0,70 - 7,80)
	Ogrzewanie	[A]	3,70 (1,02 - 5,92)	4,80 (1,50 - 8,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	640 (100 - 1200)	900 (100 - 1600)
	Ogrzewanie	[W]	720 (200 - 1200)	1050 (300 - 1600)
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,9	9,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500
SEER / SCOP		-	9,00 / 4,70	8,80 / 4,70
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CPRO/I**	**AUX-12CPRO/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	650	650
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	54
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	890 x 311 x 212	890 x 311 x 212
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	9,5	9,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CPRO/O**	**AUX-12CPRO/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	600	600
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	61
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	24,5	24,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-25	-25
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10

R32

A+++ CHŁODZENIE

A++ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Plus

AUX-09/12/18/24QC



Q-Smart Plus to zaawansowane technologie połączone z wysoką jakością oraz estetyką wykonania

Klimatyzator Q-Smart Plus wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C *

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn. *
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart

* w zależności od wersji



Q-Smart Plus

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC



Model			AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09QC/I**	**AUX-12QC/I**	**AUX-18QC/I**	**AUX-24QC/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09QC/O**	**AUX-12QC/O**	**AUX-18QC/O**	**AUX-24QC/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	52	52	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28	39
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-20
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32

A++ CHŁODZENIE

A+ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ L




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium

AUX-09/12/18/24QP



Q-Smart Premium to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa

Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM2,5
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-09/12/18/24QP



Model			AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09QP/I**	**AUX-12QP/I**	**AUX-18QP/I**	**AUX-24QP/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09QP/O**	**AUX-12QP/O**	**AUX-18QP/O**	**AUX-24QP/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	52	52	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28	39
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32

A++ CHŁODZENIE

A+ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium Grey

AUX-09/12/18/24QB



Q-Smart Premium Grey to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa w oryginalnej szarości

Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM2,5

EKOLOGIA

- Opcjonalne filtry powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB



Model			AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09QB/I**	**AUX-12QB/I**	**AUX-18QB/I**	**AUX-24QB/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09QB/O**	**AUX-12QB/O**	**AUX-18QB/O**	**AUX-24QB/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	52	52	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28	39
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart

AUX-09/12/18/24J2O



Seria J-Smart to innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i minimalistyczne, unikatowe wzornictwo

Jednostki posiadają m.in. wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM2,5
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



J-Smart

Seria J20

AUX-09/12/18/24J20



Model			AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09J20/I**	**AUX-12J20/I**	**AUX-18J20/I**	**AUX-24J20/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	939 x 316 x 226	1126 x 329 x 232
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09J20/O**	**AUX-12J20/O**	**AUX-18J20/O**	**AUX-24J20/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

R32

A++ CHŁODZENIE

A+ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart Art

AUX-09/12/18/24JP



Jednostki J-Smart Art łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design

Klimatyzatory z serii J-Smart ART zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Matową powierzchnię głównego korpusu jednostki połączono z luksusowym, lustrzanym panelem przednim. Oszczędną w detale, minimalistyczną stylistykę uzupełnia ukryty wyświetlacz LED - widoczny tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM2,5
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



J-Smart Art

Seria J2P

AUX-09/12/18/24JP



Model			AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09JP/I**	**AUX-12JP/I**	**AUX-18JP/I**	**AUX-24JP/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 234	1151 x 329 x 245
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09JP/O**	**AUX-12JP/O**	**AUX-18JP/O**	**AUX-24JP/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Halo

AUX-09/12/18/24HA



Halo to zaawansowane technologie zamknięte w stylowej, eleganckiej obudowie

Smukła konstrukcja kryje szereg innowacyjnych rozwiązań gwarantujących niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Antykorozyjne, pozłacane lamele, wielokierunkowy nawiew powietrza 4D, wbudowany moduł sterowania Wi-Fi, zaawansowany jonizator czy opatentowana technologia samooczyszczania - to tylko część zalet klimatyzatorów serii Halo.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV *
- Jonizator Cold Plasma *
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM2,5

EKOLOGIA

- Opcjonalne filtry powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -20°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart

* w zależności od wersji



Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA



Model			AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75	3,60	5,50	7,30
Wydajność grzewcza		[kW]	3,10	3,80	5,90	7,30
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	4,1	6,9	7,5	12,5
	Ogrzewanie	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	930	1130	1730	2300
	Ogrzewanie	[W]	1220	1240	1890	2500
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09HA/I**	**AUX-12HA/I**	**AUX-18HA/I**	**AUX-24HA/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09HA/O**	**AUX-12HA/O**	**AUX-18HA/O**	**AUX-24HA/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	530	600	1280	1440
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	649 x 456 x 253	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Halo Deluxe

AUX-09/12/18/24HE



Klimatyzatory z serii Halo Deluxe wyróżniają się dopracowanym w każdym detalu wzornictwem

Luksusowa, czarna obudowa z lustrzanym panelem przednim doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Stylowy design połączony z doskonałymi parametrami pracy, gwarantującymi niezawodność i energooszczędność. Najwyższy komfort użytkowania zapewnia szeroka gama funkcji - między innymi sterowanie Wi-Fi, programator czasowy, wielokierunkowy nawiew 4D czy tryb pracy nocnej.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV *
- Jonizator Cold Plasma *
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM2,5
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -20°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart

* w zależności od wersji



Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE



Model			AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75	3,60	5,50	7,30
Wydajność grzewcza		[kW]	3,10	3,80	5,90	7,30
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	4,1	6,9	7,5	12,5
	Ogrzewanie	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	930	1130	1730	2300
	Ogrzewanie	[W]	1220	1240	1890	2500
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09HE/I**	**AUX-12HE/I**	**AUX-18HE/I**	**AUX-24HE/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	788 x 292 x 200	788 x 292 x 200	936 x 316 x 224	1121 x 329 x 232
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09HE/O**	**AUX-12HE/O**	**AUX-18HE/O**	**AUX-24HE/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	530	600	1280	1440
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	649 x 456 x 253	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Freedom Plus Seria 3

AUX-09/12/18/24F3H



Klimatyzatory Freedom Plus Seria 3 to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność. Jak na podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, jednostki Freedom Plus Seria 3 zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL", jonizator i sterowanie WiFi.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Opcjonalne filtry powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -15°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



Freedom Plus Seria 3

Seria F3H

AUX-09/12/18/24F3H



Model			AUX-09F3H	AUX-12F3H	AUX-18F3H	AUX-24F3H
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,65 (0,60 - 3,10)	3,40 (0,80 - 3,80)	5,10 (1,30 - 5,30)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,70 (0,80 - 3,40)	3,50 (0,80 - 4,00)	5,20 (1,30 - 5,30)	7,30 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,50 (0,6 - 8,5)	5,90 (0,8 - 6,6)	7,40 (1,2 - 7,9)	10,00 (1,0 - 12,0)
	Ogrzewanie	[A]	3,10 (0,8 - 8,5)	4,10 (0,8 - 6,1)	6,20 (1,0 - 6,6)	9,50 (1,0 - 11,0)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	810 (100 - 1600)	1340 (200 - 1500)	1670 (280 - 1800)	2200 (230 - 2760)
	Ogrzewanie	[W]	720 (300 - 1500)	950 (200 - 1400)	1400 (220 - 1500)	2200 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,5	9,0	9,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1600	1900	3400
SEER / SCOP		-	6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,70 / 4,00	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09F3H/I**	**AUX-12F3H/I**	**AUX-18F3H/I**	**AUX-24F3H/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1500/1010/870
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	54	57	63
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	10,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09F3H/O**	**AUX-12F3H/O**	**AUX-18F3H/O**	**AUX-24F3H/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	570	570	540	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	25	25
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	61	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	650 x 455 x 244	650 x 455 x 244	709 x 537 x 280	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	18,5	18,5	23,0	39,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

R32

A++ CHŁODZENIE

A+ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ L



Moduł sterowania Wi-Fi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX

AIR CONDITIONER



klimatyzatory

multi

Zestawienie funkcji

● w zależności od wersji



Freedom



J-Smart



J-Smart Art



Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey



Przypodłogowo-sufitowe



Kasetonowe



Kanałowe



Konsola

	Freedom	J-Smart	J-Smart Art	Q-Smart Premium	Q-Smart Premium Grey	Przypodłogowo-sufitowe	Kasetonowe	Kanałowe	Konsola
ZDROWIE									
Jonizator Cold Plasma	●	●	●	●	●				
Funkcja samooczyszczania	●	●	●	●	●				
Funkcja ochrony przed pleśnią	●	●	●	●	●				
Filtr antybakteryjny		●	●	●	●				
Filtr o wysokiej gęstości		●	●	●	●				
Filtr PM2,5		●	●	●	●				
Filtr o strukturze plastra miodu	●								
Zmywalny filtr powietrza							●		
Wytrzymały filtr powietrza						●		●	●
Opcjonalne filtry powietrza	●	●	●	●	●				
WYGODA									
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●				
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●				
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●				
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●	●	●				
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●				
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●	●		●
Sterownik przewodowy								●	
EKOLOGIA									
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb czuwania 0,3W		●	●	●	●				

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

● w zależności od wersji



Freedom



J-Smart



J-Smart Art



Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey



Przypodłogowo-sufitowe



Kasetonowe



Kanałowe



Konsola

KOMFORT										
Nawiew powietrza 4D		●	●	●	●	●				
Pionowy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●				
Poziomy ruch żaluzji powietrznej		●								
Funkcja Anti-Cold-Air		●	●	●	●	●				
Tryb pracy nocnej		●	●	●	●	●				
Funkcja I FEEL		●	●	●	●	●				
Funkcja TURBO	Turbo	●	●	●	●	●				
Tryb automatyczny	AUTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	COOLING	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	HEATING	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie							●	●	●	●
Tryb osuszania	DRY MODE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	VENTILATION	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Łatwa i szybka instalacja			●	●	●	●				





Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

● w zależności od wersji



Freedom



J-Smart



J-Smart Art



Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey



Przypodłogowo-sufitowe



Kasetonowe



Kanałowe



Konsola

TECHNOLOGIA										
Technologia inwerterowa	DC INVERTER	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inteligentne odszranianie		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej	Outdoor unit		●	●	●	●				
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej	Indoor unit		●	●	●	●				
Łopatki z aluminium hydrofilowego		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super EMC	SUPER EMC	●	●	●	●	●				
Automatyczny restart		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chłodzenie w niskich temperaturach							●	●	●	●



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX

AIR CONDITIONER

opisy

funkcji

EKOLOGICZNY **CZYNNIK CHŁODNICZY R32**

W TROSCE O NASZĄ PLANETĘ

Ekologiczny, bezpieczny, wysokoefektywny

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX z serii MULTI pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.





Wysoka wydajność energetyczna



A++

A+

Gwarancja energooszczędnej pracy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

SYSTEMY **MULTI SPLIT**


Elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 6 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -22°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.


OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ I DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.





Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split)




Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych

Typoszereg urządzeń multi marki AUX to aż 9 typów jednostek wewnętrznych – kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, typu konsola oraz trzy modele stylowych jednostek naściennych (seria Freedom, J-Smart, J-Smart ART, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey).

Dostępne są w różnych wariantach wydajności chłodniczej – od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wybór pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkości i charakteru pomieszczenia oraz potrzeb użytkowników.



Jednostki naścienne

Freedom, J-Smart, J-Smart Art, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey

Jednostki kasetonowe

Jednostki kanałowe

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

Jednostki typu konsola

SYSTEMY
MULTI SPLIT

WYSOKIEJ JAKOŚCI
SPRĘŻARKA INWERTEROWA



Gwarancja energooszczędności niezawodności

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

NIEZAWODNA PRACA
NAWET W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.





Szeroki zakres pracy

Systemy klimatyzacji MULTI split AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.


SYSTEMY **MULTI SPLIT**

Efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE





Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°


Płynna i wydajna praca sprężarki


Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

Zoptymalizowany projekt orurowania

Wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.







Jednostki zewnętrzne

MULTI Split

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH

Model			AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych			2	2	3
Wydajność chłodnicza		[kW]	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)
		[Btu/h]	13989 (6142 - 15388)	18084 (6824 - 19892)	21154 (7506 - 22895)
Wydajność grzewcza		[kW]	4,80 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)
		[Btu/h]	15354 (6995 - 18015)	19107 (7541 - 21017)	22519 (8155 - 24771)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	1240 (198-2100)	1640 (280 - 2300)	1920 (350 - 2800)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	1150 (198-2100)	1480 (280 - 2300)	1780 (350 - 2800)
Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie)		[A]	5,39 / 5,00	7,13 / 6,43	8,30 / 7,8
Maksymalny pobór prądu		[A]	12,0	13,0	14,0
Maksymalny pobór mocy		[kW]	2,76	3,00	3,00
SEER / SCOP		-	6,15 / 4,12	6,13 / 4,09	6,13 / 4,19
EER / COP		-	3,31 / 3,91	3,23 / 3,78	3,23 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	2600	2600	4100
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	53	54	56
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	65	65	66
Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.)		[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki (netto)		[kg]	30,0	30,0	41,5
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 7,5m)	[kg]	1,00	1,03	1,15
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	25	25	25
Przyłącza rur (średnica)	Rura cieczowa	[mm(cale)]	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)
	Rura gazowa	[mm(cale)]	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)
Maksymalna długość instalacji	Całkowita długość instalacji	[m]	30	30	50
	Dla pojedynczej jednostki wewnętrznej	[m]	20	20	25
Maksymalne różnice wielkości	Pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną	[m]	10	10	10
	Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	[m]	10	10	10
Praca jednostki zewnętrznej (temp. zewn.)	Ogrzewanie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Chłodzenie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24

R32 DC INVERTER A++ CHŁODZENIE A+ OGRZEWANIE KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki zewnętrzne

MULTI Split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model			AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych			3	4	4	5
Wydajność chłodnicza		[kW]	7,90 (2,30 - 8,69)	8,20 (2,50 - 10,26)	10,50 (2,5 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
		[Btu/h]	26955 (7848 - 29650)	27978 (8530 - 35007)	35826 (8530 - 37532)	40944 (9451 - 43332)
Wydajność grzewcza		[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	8,79 (2,67 - 10,14)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
		[Btu/h]	27978 (8359 - 30776)	29991 (9110 - 34598)	37532 (9110 - 38214)	44356 (10100 - 44800)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	2440 (560 - 3400)	2500 (270 - 3340)	3950 (680 - 4930)	4450 (750 - 5450)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	2210 (560 - 3400)	2200 (340 - 3100)	3150 (530 - 3850)	3750 (600 - 4350)
Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie)		[A]	10,61 / 9,61	10,90 / 9,80	17,50 / 13,96	19,72 / 16,62
Maksymalny pobór prądu		[A]	16,5	19,0	23,5	24,5
Maksymalny pobór mocy		[kW]	3,8	4,3	5,3	5,6
SEER / SCOP		-	6,19 / 4,08	/	6,15 / 4,12	6,14 / 4,04
EER / COP		-	3,23 / 3,71	3,28 / 4,00	2,66 / 3,49	2,70 / 3,47
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4100	4000	4000	4200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	59	61	61
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	67	70	70	70
Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.)		[mm]	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki (netto)		[kg]	44,5	65,5	74,0	75,0
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 7,5m)	[kg]	1,45	2,05	2,30	2,30
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	25	15	25	25
Przyłącza rur (średnica)	Rura cieczowa	[mm(cale)]	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	5 x 6,35 (1/4)
	Rura gazowa	[mm(cale)]	3 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	5 x 9,52 (3/8)
Maksymalna długość instalacji	Całkowita długość instalacji	[m]	50	70	70	70
	Dla pojedynczej jednostki wewnętrznej	[m]	25	30	30	30
Maksymalne różnice wielkości	Pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną	[m]	10	10	10	10
	Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	[m]	10	10	10	10
Praca jednostki zewnętrznej (temp. zewn.)	Ogrzewanie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Chłodzenie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24

R32 DC INVERTER A++ CHŁODZENIE A+ OGRZEWANIE KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Tabele kombinacji **MULTI**

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
AUX-M2-14LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**
1 dla 2	7	7 + 7
	9	7 + 9
	12	9 + 9
	18	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy		
AUX-M2-18LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**	
1 dla 2	7	7 + 7	9 + 12
	9	7 + 9	-
	12	7 + 12	-
	18	9 + 9	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy			
AUX-M3-21LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**
1 dla 3	18	7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7 -
	-	7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9 -
	-	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12 -
	-	7 + 18	-	7 + 9 + 9 -
	-	9 + 9		9 + 9 + 9 -

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy				
AUX-M3-27LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**	
1 dla 3	18	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18
	-	7 + 9	12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12
	-	7 + 12	12 + 18	7 + 7 + 12	9 + 9 + 9
	-	7 + 18	-	7 + 7 + 18	9 + 9 + 12
	-	9 + 9	-	7 + 9 + 9	9 + 12 + 12
	-	9 + 12	-	7 + 9 + 12	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy				
AUX-M4-28LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**	
1 dla 4	24	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 12 + 12 -
	-	7 + 9	9 + 24	7 + 7 + 9	9 + 9 + 9 -
	-	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 12 -
	-	7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 18	12 + 12 + 18 -
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 9 + 9	- -
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 12	- -
	-	9 + 12	-	7 + 9 + 18	- -
	4 jednostki				
	7 + 7 + 7 + 7		-	-	-
	7 + 7 + 7 + 9		-	-	-
	7 + 7 + 7 + 12		-	-	-
	7 + 7 + 9 + 9		-	-	-
	7 + 7 + 9 + 12		-	-	-
	7 + 9 + 9 + 9		-	-	-
	9 + 9 + 9 + 9		-	-	-

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Tabele kombinacji **MULTI**

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy					
AUX-M4-36LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**		
1 dla 4	24	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18	9 + 12 + 18 -
	-	7 + 9	9 + 24	7 + 7 + 9	7 + 9 + 24	9 + 12 + 24 -
	-	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	12 + 12 + 12 -
	-	7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 18	7 + 12 +18	12 + 12 + 18 -
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 7 + 24	7 + 12 + 24	-
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	9 + 9 + 9	- -
	-	9 + 12	-	7 + 9 + 12	9 + 9 +12	- -
	4 jednostki					
	7 + 7 + 7 + 7			7 + 7 + 12 + 12		9 + 9 + 9 + 9
	7 + 7 + 7 + 9			7 + 7 + 12 + 18		9 + 9 + 9 + 12
	7 + 7 + 7 + 12			7 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 18
	7 + 7 + 7 + 18			7 + 9 + 9 + 12		9 + 9 + 12 + 12
	7 + 7 + 9 + 9			7 + 9 + 9 + 18		9 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 9 + 12			7 + 9 + 12 + 18		-
	7 + 7 + 9 + 18			7 + 12 + 12 + 12		-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy					
AUX-M5-42LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**		
1 dla 5	24	7 + 7	9 + 24	7 + 7 + 7	7 + 9 + 24	9 + 9 + 24 12 + 18 + 18
	-	7 + 9	12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12	9 + 12 + 12 12 + 18 + 24
	-	7+ 12	12 + 18	7 + 7 + 12	7 + 12 + 18	9 + 12 + 18 18 + 18 + 18
	-	7 + 18	12 + 24	7 + 7 + 18	7 + 12 + 24	9 + 12 + 24 -
	-	7 + 24	18 + 18	7 + 7 + 24	7 + 18 + 18	9 + 18 + 18 -
	-	9 + 9	18 + 24	7 + 9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 -
	-	9 + 12	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18 -
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24 -
	4 jednostki					
	7 + 7 + 7 + 7			7 + 7 + 9 + 24		7 + 9 + 12 + 24 -
	7 + 7 + 7 + 9			7 + 7 + 12 + 12		7 + 12 + 12 + 12 -
	7 + 7 + 7 + 12			7 + 7 + 12 + 18		9 + 9 + 9 + 9 -
	7 + 7 + 7 + 18			7 + 7 + 12 + 24		9 + 9 + 9 + 12 -
	7 + 7 + 7 + 24			7 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 18 -
	7 + 7 + 9 + 9			7 + 9 + 9 + 12		9 + 9 + 12 + 12 -
	7 + 7 + 9 + 12			7 + 9 + 12 + 18		9 + 12 + 12 + 12 -
	7 + 7 + 9 + 18			7 + 9 + 12 + 18		12 + 12 + 12 + 12 -
	5 jednostek					
	7 + 7 + 7 + 7 + 7			7 + 7 + 7 + 12 + 18		7 + 9 + 9 + 9 + 12 9 + 9 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 7 + 9			7 + 7 + 9 + 9 + 9		7 + 9 + 9 + 9 + 18 -
	7 + 7 + 7 + 7 + 12			7 + 7 + 9 + 9 + 12		7 + 9 + 9 + 12 + 12 -
	7 + 7 + 7 + 7 + 18			7 + 7 + 9 + 9 + 18		7 + 9 + 12 + 12 + 12 -
	7 + 7 + 7 + 9 + 9			7 + 7 + 9 + 12 + 12		9 + 9 + 9 + 9 + 9 -
	7 + 7 + 7 + 9 + 12			7 + 7 + 9 + 12 + 18		9 + 9 + 9 + 9 + 12 -
	7 + 7 + 7 + 9 + 18			7 + 7 + 12 + 12 + 12		9 + 9 + 9 + 9 + 18 -
	7 + 7 + 7 + 12 + 12			7 + 9 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 12 + 12 -

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Freedom

AUX-07/09/12/18/24FH



Seria Freedom to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy

Jednostki Freedom zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, jonizator i sterowanie Wi-Fi.



Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH



Model			AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,50 (1,70 - 3,70)	5,00 (2,50 - 5,80)	6,50 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7165 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12285 (5800 - 12625)	17747 (8530 - 19790)	23986 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,70 (1,20 - 3,00)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)	6,50 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7510(3340-8530)	9215 (4095 - 10240)	12625 (5120 - 12625)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Moc silnika wentylatora		[W]	12	12	12	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1150	1150	1150	1330	1230
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	32/29/26/22/20	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	41/37/33/29/22	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25
Wymiary jednostki		[mm]	749 x 201 x 285	749 x 201 x 285	749 x 201 x 285	905 x 226 x 312	1086 x 233 x 330
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,5	7,5	8	12	15
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

ZDROWIE



Jonizator Cold Plasma
Funkcja samooczyszczania
Filtr o strukturze plastra miodu
Opcjonalne filtry powietrza
Funkcja ochrony przed pleśnią

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24H
Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi
Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT



Nawiew powietrza 4D
Pionowy ruch żaluzji powietrznej
Poziomy ruch żaluzji powietrznej
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja TURBO
Tryb automatyczny
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb osuszania
Tryb wentylatora

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32
Tryb czuwania 0,3W

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Super EMC
Automatyczny restart

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart

AUX-07/09/12/18/24JO



Seria J-Smart to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i unikatowe, minimalistyczne wzornictwo

Jednostki posiadają wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą i opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.



J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO



Model			AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,50 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	7,03 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7165 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12285 (5800 - 12625)	17747 (8530 - 19790)	23986 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,70 (1,20 - 3,00)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7510 (3340 - 8530)	9215 (4095 - 10240)	12625 (5120 - 12625)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	12	12	12	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1150	1150	1150	1330	1230
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	939 x 316 x 226	1126 x 329 x 232
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

ZDROWIE

Jonizator Cold Plasma · Sterylizacja 57°C · Funkcja samooczyszczania · Filtr antybakteryjny · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr PM 2,5 · Opcjonalne filtry powietrza · Funkcja ochrony przed pleśnią

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32 · Tryb pracy ekologicznej · Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

Nawiew powietrza 4D · Pionowy ruch żaluzji powietrznej · Poziomy ruch żaluzji powietrznej · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL

KOMFORT

Funkcja TURBO · Tryb automatyczny · Tryb chłodzenia · Tryb ogrzewania · Tryb ogrzewania 8°C · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Super EMC

TECHNOLOGIA

Automatyczny restart · Złocone lamele jednostki wewn.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart Art

AUX-07/09/12/18/24JB



Jednostki serii J-Smart Art łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design

Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają łatwy montaż i serwisowanie oraz wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnętrzach. Czarna obudowa i jej niebanalna stylistyka spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



J-Smart Art

Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB



Model			AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,50 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	7,03 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7165 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12285 (5800 - 12625)	17747 (8530 - 19790)	23986 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,70 (1,20 - 3,00)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7510 (3340 - 8530)	9215 (4095 - 10240)	12625 (5120 - 12625)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	12	12	12	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1150	1150	1150	1330	1230
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 234	1151 x 329 x 245
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

ZDROWIE



Jonizator Cold Plasma · Sterylizacja 57°C · Funkcja samooczyszczania · Filtr antybakteryjny · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr PM 2,5 · Opcjonalne filtry powietrza · Funkcja ochrony przed pleśnią

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32 · Tryb pracy ekologicznej · Tryb czuwania 0,3W

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT



Nawiew powietrza 4D · Pionowy ruch żaluzji powietrznej · Poziomy ruch żaluzji powietrznej · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL

KOMFORT



Funkcja TURBO · Tryb automatyczny · Tryb chłodzenia · Tryb ogrzewania · Tryb ogrzewania 8°C · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Super EMC

TECHNOLOGIA




Automatyczny restart · Złocone lamele jednostki wewn.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium

AUX-07/09/12/18/24QP



Q-Smart Premium to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa

Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.



Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP



Model			AUX-07QP/I	AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,50 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	7,03 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7165 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12285 (5800 - 12625)	17747 (8530 - 19790)	23986 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,70 (1,20 - 3,00)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7510 (3340 - 8530)	9215 (4095 - 10240)	12625 (5120 - 12625)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	12	12	12	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1150	1150	1150	1330	1230
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

ZDROWIE

- Jonizator Cold Plasma
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr PM 2,5
- Opcjonalne filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL

KOMFORT

- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC

TECHNOLOGIA

- Automatyczny restart
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium Grey

AUX-07/09/12/18/24QB



Q-Smart Premium Grey to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa w oryginalnej szarości

Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.

R32 · DC INVERTER · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB



Model			AUX-07QB/I	AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,50 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	7,03 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7165 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12285 (5800 - 12625)	17747 (8530 - 19790)	23986 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,70 (1,20 - 3,00)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7510 (3340 - 8530)	9215 (4095 - 10240)	12625 (5120 - 12625)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	12	12	12	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1150	1150	1150	1330	1230
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

ZDROWIE

- Jonizator Cold Plasma
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr PM 2,5
- Opcjonalne filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL

KOMFORT

- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC


TECHNOLOGIA

- Automatyczny restart
- Złocone lamele jednostki wewn.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I




Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i mieszkalnych. Urządzenia zapewnią wysoki poziom komfortu w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.

Przypodłogowo-sufitowe

Seria F

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model			AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,3 (2,50 - 5,60)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12285 (5800 - 12625)	18080 (8530 - 19107)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,80 (3,03 - 7,03)
		[Btu/h]	10240 (5460 - 13000)	13306 (6930 - 15080)	19790 (10340 - 24000)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	80 (20 - 125)	80 (20 - 125)	80 (20 - 125)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	80 (20 - 125)	80 (20 - 125)	80 (20 - 125)
Moc silnika wentylatora		[W]	40	40	40
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1250/1050/950	1250/1050/950	1300/1100/1000
Przepływ powietrza		[m3/h]	750/600/500	750/600/500	850/700/600
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	39/36/30	39/36/30	45/42/40
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	55	59
Wymiary jednostki		[mm]	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235
Waga jednostki (netto)		[kg]	26,0	26,0	26,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Skropliny	[mm]	20	20	20

ZDROWIE

Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb ogrzewania

Tryb automatyczny

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Automatyczny restart

Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.

R32 · DC INVERTER · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Kasetonowe

Seria C

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Model			AUX-C-09CAC	AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12010 (5800 - 12625)	18015 (8530 - 19107)	24000 (7400 - 28000)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (3,03 - 7,03)	8,00 (1,98 - 9,30)
		[Btu/h]	10240 (5460 - 13000)	13000 (6930 - 15080)	19107 (10340 - 2400)	27300 (6800 - 31700)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	110 (27,5 - 171)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	110 (27,5 - 171)
Moc silnika wentylatora		[W]	30	30	30	80
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.)		[obr./min.]	720/610/530	720/610/530	840/720/660	580/530/470
Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.)		[m3/h]	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	52	56	57
Wymiary jednostki		[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
Wymiary panelu		[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Waga jednostki (netto)		[kg]	14,5	14,5	15,0	26,0
Waga panelu (netto)		[kg]	2,2	2,2	2,2	5,3
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	20	20	20	20

ZDROWIE

Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

Tryb chłodzenia · Szybkie chłodzenie / ogrzewanie · Tryb ogrzewania · Tryb automatyczny · Tryb wentylatora · Tryb osuszania


TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Automatyczny restart · Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I



Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

Kanałowe

Seria D

AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I



Model			AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-D24/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,20 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,71 - 3,85)	5,10 (2,50 - 5,80)	7,10 (3,47 - 7,55)
		[Btu/h]	7506 (3855 - 9220)	8872 (5120 - 12115)	12280 (5835 - 13135)	17400 (8530 - 19790)	24225 (11846 - 25436)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,50 (1,34 - 3,17)	2,90 (1,70 - 3,65)	4,00 (1,90 - 3,92)	5,80 (2,84 - 6,40)	7,50 (3,67 - 7,88)
		[Btu/h]	8530 (4575 - 10820)	9895 (5800 - 12450)	13650 (6480 - 13375)	19790 (9690 - 21835)	25590 (12513 - 26869)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	55	55	55	75	90
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	55	55	55	75	90
Moc silnika wentylatora		[W]	40	40	40	90	110
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.)		[obr./min.]	1020/870/780	1020/870/780	1020/870/780	1050/900/800	1050/900/800
Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.)		[m3/h]	600/450/380	600/450/380	680/560/450	860/660/600	1150/880/780
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	35/31/28	35/31/28	38/34/31	42/38/36	41/38/36
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	53	55	55
ESP		[Pa]	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30
Wymiary jednostki		[mm]	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	1000 x 470 x 200	1300 x 470 x 200
Waga jednostki (netto)		[kg]	18,5	18,5	18,5	24	29
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
	Skropliny	[mm]	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik przewodowy

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny
- VENTILATION — Tryb wentylatora
- DRY MODE — Tryb osuszania


TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki typu konsola

AUX-K-(09/12/16)/I




Jednostki typu konsola to wydajne i kompaktowe urządzenia, które doskonale sprawdzą się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i w mieszkalnych. Swoim atrakcyjnym designem świetnie dopasują się do klimatyzowanego pomieszczenia.

R32 | DC INVERTER | Long-term | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

SYSTEMY
MULTI SPLIT

JEDNOSTKI TYPU KONSOLA

Wysoka moc grzewcza



Najwyższej jakości sprężarka

Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują zaawansowaną technologię inwerterów DC, która charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz oszczędnością energii. Dzięki temu systemy te pracują bardziej efektywnie, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Technologia inwerterowa pozwala na płynne dostosowywanie mocy urządzeń do aktualnych potrzeb, co eliminuje straty energii wynikające z częstego włączania i wyłączania. Ponadto, inwertery DC zwiększają żywotność urządzeń, redukując obciążenia mechaniczne i termiczne. W efekcie, użytkownicy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię oraz bardziej niezawodnym działaniem swoich systemów.






Konsola

Seria K

AUX-K-(09/12/16)/I



Model			AUX-K-09/I	AUX-K-12/I	AUX-K-16/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,35 - 4,40)	4,70 (1,53 - 5,60)
		[Btu/h]	8872 (5120 - 12115)	12000 (4600 - 15000)	16036 (5200 - 19100)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12000 (4200 - 18100)	17060 (4800 - 21200)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Moc silnika wentylatora		[W]	35	35	35
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	650/590/550/480	650/590/550/480	690/610/550/480
Przepływ powietrza		[m3/h]	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	52	56
Wymiary jednostki		[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
Waga jednostki (netto)		[kg]	15,0	15,0	15,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Skropliny	[mm]	20	20	20

ZDROWIE



Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32

WYGODA



Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT



Tryb chłodzenia



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Tryb ogrzewania



Tryb automatyczny



Tryb wentylatora



Tryb osuszania

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa



Inteligentne odszranianie



Łopatki z aluminium hydrofilowego




Automatyczny restart



Chłodzenie w niskich temperaturach

Łatwy montaż i płaska konstrukcja


Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 225 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.



Montaż jednostki w pionie przy ścianie

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory

komercyjne

SYSTEMY **KOMERCYJNE**

JAKOŚĆ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Gwarancja energooszczędności i niezawodności

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Wysoka wydajność energetyczna

Gwarancja energooszczędnej pracy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

SZEROKI ZAKRES PRACY



Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



EKOLOGICZNY **CZYNNIK CHŁODNICZY R32**

W TROSCE O NASZĄ PLANETĘ

Ekologiczny, bezpieczny, wysokoefektywny

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX z serii CAC pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.





ŻYWOTNOŚĆ I ESTETYKA



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

Automatyczny restart


Pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF



Uniwersalny montaż i ultra płaska konstrukcja

Tylko 235 mm grubości

Konstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala na dostosowanie sposobu jej montażu do aranżacji pomieszczenia - urządzenie może być zamontowane zarówno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga zabudowy - dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.





Montaż jednostki w poziomie pod sufitem

Montaż jednostki w pionie przy ścianie



ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik bezprzewodowy
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny
- VENTILATION — Tryb wentylatora
- DRY MODE — Tryb osuszania

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36)CAF

Model			AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza		[kW]	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 13,00)
		[Btu/h]	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	36000 (9800 - 44300)
Wydajność grzewcza		[kW]	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 13,50)
		[Btu/h]	19100 (4800 - 21200)	27300 (6800 - 31700)	38000 (8800 - 46000)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	1,63 (0,47 - 2,30)	2,25 (0,67 - 3,56)	3,40 (0.71 - 4,71)
	Ogrzewanie	[kW]	1,73 (0,46 - 2,25)	2,10 (0,65 - 3,62)	3,45 (0,47 - 4,13)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	7,16 (2,25 - 10,10)	9,88 (3,21 - 15,63)	15,00 (3,20 - 21,50)
	Ogrzewanie	[A]	7,60 (2,20 - 9,88)	9,60 (3,11-15,90)	15,50 (2,43 - 18,00)
EER / COP		-	3,07 / 3,24	3,11 / 3,81	3,09 / 3,23
SEER / SCOP		-	6,10 / 4,10	6,30 / 4,10	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-18CAF/I**	**AUX-C-24CAF/I**	**AUX-C-36CAF/I**
Moc silnika wentylatora		[W]	40	90	110
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1300/1100/1000	1300/1100/1000	1350/1250/1100
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	900/730/650	1300/1052/920	1800/1550/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	45/40/34	47/43/38	53/50/47
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	56	57	63
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	25	32	44
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**	**AUX-C-36CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	2600	3750	4000
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	55	58	57
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	67	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 409 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	37	51	72
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,16	1,4	2,54
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	30	50	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	20	25	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Seria CAF

AUX-C-(42/48/60)CAF


Model			AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza		[kW]	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
		[Btu/h]	42000 (9800 - 46000)	48000 (16241 - 56298)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78 - 16,15)	17,00 (4,78 - 18,50)
		[Btu/h]	46000 (8800 - 51100)	55000 (16309 - 55104)	58000 (16308 - 63122)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	4,50 (0,71 - 5,10)	5,30 (1,71 - 6,70)	6,11 (1,71 - 6,80)
	Ogrzewanie	[kW]	4,60 (0,47 - 4,53)	5,50 (1,71 - 6,80)	5,90 (1,71 - 7,10)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	19,50 (3,20 - 22,30)	7,67 (2,47 - 9,53)	8,83 (2,47 - 9,70)
	Ogrzewanie	[A]	20,00 (2,43 - 19,70)	7,97 (2,47 - 9,70)	8,53 (2,47 - 9,83)
EER / COP		-	2,69 / 2,93	2,64 / 2,91	2,62 / 2,88
SEER / SCOP		-	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-42CAF/I**	**AUX-C-48CAF/I**	**AUX-C-60CAF/I**
Moc silnika wentylatora		[W]	110	110	110
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1350/1250/1100	1350/1250/1100	1350/1250/1100
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	1800/1550/1350	1900/1600/1400	1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	53/50/47	53/51/49	53/51/49
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	63	64	64
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	44	44	44
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	4200	7200	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	70	70
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 409 x 805	940 x 364 x 1325	940 x 364 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	72	92	92
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,54	3,6	3,6
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	65	65	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe


AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



Wbudowana pompka skroplin


Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.



Obwodowy nawiew 360°

Efektywna dystrybucja powietrza



Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

ZDROWIE

- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik bezprzewodowy
- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Opcjonalny sterownik przewodowy

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Chłodzenie w niskich temperaturach

KOMFORT

- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb ogrzewania
- Tryb automatyczny
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24)CAC

Model			AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Wydajność chłodnicza		[kW]	3,60 (1,35 - 4,40)	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)
		[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)
Wydajność grzewcza		[kW]	4,20 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)
		[Btu/h]	14300 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27300 (6800 - 31700)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	1,08 (0,26 - 1,60)	1,63 (0,47 - 2,30)	2,18 (0,67 - 3,56)
	Ogrzewanie	[kW]	1,23 (0,19 - 1,51)	1,73 (0,46 - 2,25)	2,10 (0,65 - 3,62)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	4,74 (1,1 - 5,76)	7,16 (2,25 - 10,10)	9,57 (3,21 - 15,63)
	Ogrzewanie	[A]	5,40 (0,78 - 6,6)	7,60 (2,20 - 9,88)	9,22 (3,11 - 15,90)
EER / COP		-	3,33 / 3,41	3,07 / 3,24	3,21 / 3,81
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,10	6,30 / 4,00	6,50 / 4,20
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-12CAC/I**	**AUX-C-18CAC/I**	**AUX-C-24CAC/I**
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02
Moc silnika wentylatora		[W]	30	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	750/700/650	750/700/650	530/470/420
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	700/600/530	700/600/530	1300/1050/950
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	45/44/36	45/44/36	47/43/38
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	56	56	57
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	835 x 835 x 250
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	17	17	24
Wymiary panelu		[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Waga panelu (netto)		[kg]	2,2	2,2	5,3
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-12CAO**	**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	2600	2600	3750
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54	55	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	64	67
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	35	37	51
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	0,9	1,16	1,4
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	25	30	50
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	20	25
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Seria CAC

AUX-C-(36/42/48/60)CAC




Model			AUX-C-36CAC	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza		[kW]	10,55 (2,90 - 13,00)	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
		[Btu/h]	36000 (9800 - 44300)	42000 (9800 - 46000)	48000 (16241 - 56298)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	11,15 (2,60 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78 - 16,15)	17,00 (4,78 - 18,50)
		[Btu/h]	38000 (8800 - 46000)	46000 (8800 - 51100)	55000 (16309 - 55104)	58000 (16308 - 63122)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	3,4 (0,71 - 4,71)	4,50 (0,71 - 5,10)	5,20 (1,71 - 6,70)	6,10 (1,71 - 6,80)
	Ogrzewanie	[kW]	3,45 (0,47 - 4,13)	4,60 (0,47 - 4,53)	5,40 (1,71 - 6,80)	5,80 (1,71 - 7,10)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	15,0 (3,2 - 21,5)	19,5 (3,20 - 22,30)	7,53 (2,47 - 9,53)	8,83 (2,47 - 9,70)
	Ogrzewanie	[A]	15,5 (2,43 - 18,0)	20,0 (2,43 - 19,70)	7,80 (2,47 - 9,70)	8,40 (2,47 - 9,83)
EER / COP		-	3,10 / 3,23	2,69 / 2,93	2,69 / 2,96	2,62 / 2,93
SEER / SCOP		-	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-36CAC/I**	**AUX-C-42CAC/I**	**AUX-C-48CAC/I**	**AUX-C-60CAC/I**
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02
Moc silnika wentylatora		[W]	100	100	100	100
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	700/600/550	700/600/550	700/600/550	700/600/550
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	1800/1550/1350	1800/1550/1350	1950/1750/1500	1950/1750/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	51/48/45	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	62	62	65	65
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	26,5	26,5	31	31
Wymiary panelu		[mm]	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950×950 x 55	950×950 x 55
Waga panelu (netto)		[kg]	5,3	5,3	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-36CAO**	**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	4000	4200	7200	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	57	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	66	70	70
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 409 x 805	970 x 409 x 805	940 x 364 x 1325	940 x 364 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	72	72	92	92
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2.54	2,54	3,6	3,6
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	65	65	65	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD




R32 | DC INVERTER | Long-term | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażyć w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.




Elastyczna instalacja


Dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

Wlot powietrza z tyłu jednostki



Wlot powietrza od dołu



ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Opcjonalne sterowanie Wi-Fi
- Sterownik przewodowy

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny
- VENTILATION — Tryb wentylatora
- DRY MODE — Tryb osuszania

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Wbudowana pompka skroplin

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe


Seria CAD

AUX-C-(18/24/30)CAD

Model			AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD
Wydajność chłodnicza		[kW]	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)	8,40 (2,49 - 9,20)
		[Btu/h]	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	28660 (8490 - 31390)
Wydajność grzewcza		[kW]	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	9,00 (2,86 - 9,60)
		[Btu/h]	19100 (4800 - 21200)	27300 (6800 - 31700)	30700 (9760 - 32760)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	1,55 (0,47 - 2,30)	2,12 (0,67 - 3,56)	3,09 (0,71 - 3,70)
	Ogrzewanie	[kW]	1,49 (0,46 - 2,25)	2,12 (0,65 - 3,62)	2,86 (0,67 - 3,70)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	6,73 (2,25 - 10,10)	9,22 (3,21 - 15,63)	13,43 (3,09 - 16,25)
	Ogrzewanie	[A]	6,80 (2,20 - 9,88)	9,60 (3,11 - 15,90)	12,50 (2,91 - 16,25)
EER / COP		-	3,23 / 3,76	3,30 / 3,77	2,72 / 3,15
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-18CAD/I**	**AUX-C-24CAD/I**	**AUX-C-30CAD/I**
Moc silnika wentylatora		[W]	200	200	200
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1020/915/855	1200/1065/960	1350/1245/1110
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	1150/960/840	1400/1190/980	1600/1400/1100
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	43/41/40	44/41/39	46/44/41
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	55	57
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	700 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	31	32	32
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**	**AUX-C-30CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	2600	3750	3800
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	55	58	57
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	67	68
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	37	51	65
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,16	1,4	1,60
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	30	50	50
Maksymalna różnica wysokości		[m]	20	25	25
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Seria CAD

AUX-C-(36/42/48/60)CAD


Model			AUX-C-36CAD	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza		[kW]	10,55 (2,90 - 13,00)	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 16,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
		[Btu/h]	36000 (9800 - 44300)	42000 (9800 - 46000)	48000 (16241 - 56298)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	11,15 (2,60 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78 - 16,15)	17,00 (4,78 - 18,50)
		[Btu/h]	38000 (8800 - 46000)	46000 (8800 - 51100)	55000 (16309 - 55104)	58000 (16308 - 63122)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	3,40 (0,71 - 4,71)	4,43 (0,71 - 5,10)	5,00 (1,71 - 6,60)	5,88 (1,71 - 6,70)
	Ogrzewanie	[kW]	3,45 (0,47 - 4,13)	4,60 (0,47 - 4,53)	5,00 (1,71 - 6,70)	5,60 (1,71 - 6,80)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	15,00 (3,20 - 21,50)	19,00 (3,20 - 22,30)	7,93 (2,47 - 9,53)	9,00 (2,47 - 9,70)
	Ogrzewanie	[A]	15,50 (2,43 - 18,00)	20,00 (2,43 - 19,70)	8,23 (2,47 - 9,70)	8,53 (2,47 - 9,83)
EER / COP		-	3,10 / 3,23	2,73 / 2,93	2,80 / 3,20	2,72 / 3,04
SEER / SCOP		-	6,1 0/ 4,10	6,10 / 4,10	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-36CAD/I**	**AUX-C-42CAD/I**	**AUX-C-48CAD/I**	**AUX-C-60CAD/I**
Moc silnika wentylatora		[W]	300	300	300	300
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1185/1095/1020	1185/1095/1020	1425/1305/1200	1425/1305/1200
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	1900/1600/1400	1900/1600/1400	2300/2000/1700	2300/2000/1700
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	44/41/39	44/41/39	52/49/47	52/49/47
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	55	64	64
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	42	42	42	42
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-36CAO**	**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m^3/h]	4000	4200	7200	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	57	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	66	70	70
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 409 x 805	970 x 409 x 805	940 x 364 x 1325	940 x 364 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	72	72	92	92
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,54	2,54	3,6	3,6
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	65	65	65	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzator typu konsola

AUX-16K



Najwyższej jakości sprężarka

Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują zaawansowaną technologię inwerterów DC, która charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz oszczędnością energii. Dzięki temu systemy te pracują bardziej efektywnie, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Technologia inwerterowa pozwala na płynne dostosowywanie mocy urządzeń do aktualnych potrzeb, co eliminuje straty energii wynikające z częstego włączania i wyłączania. Ponadto, inwertery DC zwiększają żywotność urządzeń, redukując obciążenia mechaniczne i termiczne. W efekcie, użytkownicy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię oraz bardziej niezawodnym działaniem swoich systemów.



Model			AUX-K16
Wydajność chłodnicza		[kW]	4,70 (1,53 - 5,60)
		[Btu/h]	16036 (5200 - 19100)
Wydajność grzewcza		[kW]	5,00 (1,40 - 6,20)
		[Btu/h]	17060 (4800 - 21200)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50&60/1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	1450
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	1340
Moc silnika wentylatora		[W]	35
Prędkość wentylatora (wysoka / średnia / niska)		[obr./min.]	690/610/550/480
Przepływ powietrza (wysoki / średni / niski)		[m3/h]	650/550/450
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	44/40/37
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	56
Wymiary jednostki (szerokość x głębokość x wysokość)		[mm]	700 x 225 x 600
Waga jednostki (netto)		[kg]	15
Czynnik chłodniczy		-	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)
	Skropliny	[mm]	20

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb wentylatora
- Tryb automatyczny

KOMFORT

- Tryb osuszania
- Funkcja I FEEL
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX
AIR CONDITIONER




sterowanie

i akceosoria

Sterownik bezprzewodowy typ K

Zastosowanie (standard):

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kanałowe LCAC



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- wysoka prędkość wentylatora STRONG
- tryb snu
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN,
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią FUNGUS PROOF

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz prędkości wentylatora
3. Wyświetlacz temperatury, czasu, timera, itd
4. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych
5. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
6. Wyświetlacz funkcji
7. Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
8. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
9. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
10. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
11. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
12. Przycisk ustawiania funkcji timera
13. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
14. Funkcja szybkiego chłodzenia/ogrzewania
15. Funkcja trybu pracy nocnej
16. Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL"
17. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
18. Funkcja HEALTH
19. Funkcja samooczyszczania
20. Funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią

Sterownik bezprzewodowy typ T

Zastosowanie (standard): klimatyzatory naścienne Halo, klimatyzatory naścienne Halo Deluxe, klimatyzatory naścienne J-Smart RAC, klimatyzatory naścienne J-Smart ART RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart Premium RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart Premium Grey RAC

Zastosowanie (opcja):



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- tryb pracy nocnej SLEEP
- funkcja dodatkowej grzałki el. ELE. H.
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja inteligentnego podświetlania
- funkcja HEALTH
- zabezpieczenie przed dziećmi

1. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
2. Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
3. Przycisk ustawiania funkcji timera
4. Przycisk bezpośrednio włączający tryb ogrzewania
5. Przycisk bezpośrednio włączający tryb chłodzenia
6. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
7. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
8. Przycisk włączający tryb wyboru funkcji
9. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
10. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
11. Wyświetlacz temperatury
12. Wyświetlacz trybu pracy klimatyzatora
13. Wyświetlacz funkcji
14. Wyświetlacz prędkości wentylatora
15. Wyświetlacz funkcji timera
16. Wyświetlacz ustawień żaluzji pionowej i poziomej

Sterownik bezprzewodowy typ L

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAC, klimatyzatory naścienne Freedom Plus RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart RAC

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kanałowe CAC



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- wysoka prędkość wentylatora
- tryb snu
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- podświetlany wyświetlacz pilota

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz temperatury
3. Wyświetlacz prędkości wentylatora
4. Wyświetlacz funkcji
5. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych, I FEEL, itd
6. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
7. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
8. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
9. Tryb ogrzewania
10. Tryb chłodzenia
11. Przyciski wyboru ruchu poziomej i pionowej żaluzji
12. Przyciski wyboru trybu pracy klimatyzatora
13. Funkcja TURBO - najwyższy bieg wentylatora
14. Tryb cichej pracy
15. Przycisk ustawiania funkcji timera
16. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
17. Funkcja samooczyszczania
18. Wł/wył pomocniczej nagrzewnicy jedn. wewn.
19. Funkcja HEALTH
20. Funkcja trybu pracy nocnej
21. Funkcja inteligentnego odczytu temp. I FEEL
22. Funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
23. Wybór położenia poziomych żaluzji powietrznych
24. Tryb pracy ekonomicznej
25. Ustawienia adresowania

Sterownik bezprzewodowy typ H

Zastosowanie (standard): klimatyzatory przenośne AUX-12MI

Zastosowanie (opcja):



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- tryb pracy nocnej
- funkcja dodatkowej grzałki el. ELE. H.
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- funkcja HEALTH
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO

1. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
2. Ustawienie zakresu temperatur
3. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
4. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
5. Funkcja inteligentnego odczytu temp. I FEEL
6. Przycisk ustawiania funkcji timera
7. Przycisk funkcji HEALTH/samooczyszczania CLEAN
8. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
9. Funkcja TURBO - najwyższy bieg wentylatora
10. Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
11. Przyciski wyboru trybu pracy nocnej
12. Przyciski wyboru ruchu żaluzji poziomej
13. Funkcja wyboru ruchu żaluzji pionowej
14. Funkcja ochrony przed pleśnią
15. Przycisk włączania/wyłączania dodatkowej grzałki elektrycznej/tryb pracy ekonomicznej ECO

Sterownik bezprzewodowy typ C

Zastosowanie (standard): klimatyzatory naścienne C-Pro, klimatyzatory naścienne C-Smart

Zastosowanie (opcja):



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- tryb pracy nocnej SLEEP
- funkcja dodatkowej grzałki el. ELE. H.
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja inteligentnego podświetlania
- funkcja HEALTH
- zabezpieczenie przed dziećmi

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz funkcji timera
3. Wyświetlacz funkcji
4. Przyciski wyboru trybu pracy klimatyzatora
5. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
6. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
7. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
8. Przycisk ustawiania funkcji timera
9. Wyświetlacz temperatury
10. Wyświetlacz prędkości wentylatora
11. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych, I FEEL, itd
12. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
13. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
14. Funkcja delikatnego powiewu powietrza

Sterownik bezprzewodowy typ XK-05

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kanałowe CAC

Zastosowanie (opcja):



Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- dotykowy panel z 8 przyciskami
- wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb TURBO
- tryb cichej pracy
- swing pionowy/poziomy
- tryb pracy nocnej SLEEP
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation"
- funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof"
- sygnalizacja zabrudzenia filtra
- czujnik temperatury otoczenia
- odbiornik sygnały bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
- funkcja sygnału dźwiękowego brzęczyka
- wyświetlanie awarii głównego sterownika

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych
3. Wyświetlacz prędkości wentylatora
4. Wyświetlacz temperatury
5. Wyświetlacz funkcji
6. Odbiornik podczerwieni
7. Czujnik oświetlenia
8. Przycisk ustawiania funkcji timera
9. Przycisk ustawiania prędkości wentylatora
10. Przycisk ruchu żaluzji powietrznych
11. Przycisk przełączania trybu pracy klimatyzatora
12. Przycisk funkcyjny
13. Przycisk regulacji
14. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Opcjonalny moduł Wi-Fi

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory kanałowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe MULTI, klimatyzatory kasetonowe MULTI, klimatyzatory kanałowe MULTI.

Zastosowanie (opcja):




Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność środowiska roboczego	20 - 90% wilgotności względnej
Wymiary	72 mm x 52 mm x 15,5 mm
Długość przewodu konfiguracji	1500 mm

Opcjonalne filtry do klimatyzatorów naściennych RAC


Filtr z węglem aktywnym

Węgiel aktywny, dzięki swoim doskonałym właściwościom absorpcyjnym, ma zdolność szybkiego pochłaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujących się w powietrzu, między innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie związków organicznych, filtr węglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy.



Filtr PM 2,5

Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.




Filtr z witaminą C

Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witaminę C, która jest wchłaniana przez skórę człowieka. Witamina C poprawia jędrność skóry przez stymulację produkcji kolagenu, chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza poziom stresu. Żywotność filtra z witaminą C wynosi około 2 lat.



Filtr z jonami srebra

Wysokoefektywny filtr o silnych właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych, zapewniający wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu. Jony srebra posiadają zdolność silnego przyciągania bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Przenikają do wewnętrznej struktury komórek drobnoustrojów, powodując ich obumieranie. Dzięki możliwościom samoregeneracji, jony trwale i długoterminowo powstrzymują rozwój bakterii w powietrzu.



Filtr antybakteryjny


Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

C-Smart


AUX-09CA AUX-09CAA




AUX-12CA AUX-12CAA



AUX-18CA




AUX-24CA




C-Pro

AUX-09PRO



AUX-12PRO



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

Q-Smart Plus


AUX-09QC AUX-12QC



AUX-18QC




AUX-24QC




Q-Smart Premium


AUX-09QP AUX-12QP



AUX-18QP



AUX-24QP



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

Q-Smart Premium Grey


AUX-09QB AUX-12QB



AUX-18QB




AUX-24QB




J-Smart


AUX-09J20 AUX-12J20



AUX-18J20



AUX-24J20



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

J-Smart Art


AUX-09JP AUX-12JP



AUX-18JP




AUX-24JP




Halo


AUX-09HA AUX-12HA



AUX-18HA



AUX-24HA



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

Halo Deluxe


AUX-09HE AUX-12HE



AUX-18HE




AUX-24HE




Freedom Plus Seria 3


AUX-09F3H AUX-12F3H



AUX-18F3H



AUX-24F3H



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CA / PRO

AUX-09CA/O AUX-09PRO/O




AUX-12CA/O AUX-12PRO/O




Seria CA

AUX-18CA/O



AUX-24CA/O



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QC / QP / QB

AUX-09QC/O AUX-09QP/O AUX-09QB/O




AUX-12QC/O AUX-12QP/O AUX-12QB/O




Seria QC / QP / QB

AUX-18QC/O AUX-18QP/O AUX-18QB/O



AUX-24QC/O AUX-24QP/O AUX-24QB/O



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria J2O / JP

AUX-09J2O/O AUX-09JP/O




AUX-12J2O/O AUX-12JP/O




Seria J2O / JP

AUX-18J2O/O AUX-18JP/O



AUX-24J2O/O AUX-24JP/O



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria HA / HE

AUX-09HA/O AUX-09HE/O




AUX-12HA/O AUX-12HE/O




Seria HA / HE

AUX-18HA/O AUX-18HE/O



AUX-24HA/O AUX-24HE/O



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria F3H

AUX-09F3H/O




AUX-12F3H/O




Seria F3H

AUX-18F3H/O



AUX-24F3H/O



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

Freedom


AUX-07FH AUX-09FH AUX-12FH



AUX-18FH




AUX-24FH




J-Smart


AUX-07JO AUX-09JO AUX-12JO



AUX-18JO



AUX-24J0



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

J-Smart Art


AUX-07JB AUX-09JB AUX-12JB



AUX-18JB




AUX-24JB




Q-Smart Premium


AUX-07QP AUX-09QP AUX-12QP



AUX-18QP



AUX-24QP



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

Q-Smart Premium Grey


AUX-09QB AUX-12QB



AUX-18QB




AUX-24QB




Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I



Jednostki kasetonowe

AUX-M-C09/I AUX-M-C12/I AUX-M-C18/I



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Rysunki wymiarowe

Jednostki wewnętrzne MULTI


Jednostki kanałowe

AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I







wlot powietrza




wylot powietrza

AUX-M-D12/I






wlot powietrza




wylot powietrza


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX-M-D18/I







wlot powietrza




wylot powietrza

AUX-M-D24/I







wylot powietrza


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe

Jednostki wewnętrzne / zewnętrzne MULTI


Jednostki typu konsola

AUX-K-09/I AUX-K-12/I AUX-K-16/I




Jednostki zewnętrzne


AUX-M2-14LCLH AUX-M2-18LCLH



AUX-M3-21LCLH AUX-M3-27LCLH



AUX-M4-28LCLH AUX-M4-36LCLH AUX-M5-42LCLH



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki przypodłogowo-sufitowe


AUX-C-18CAF/I



AUX-C-24CAF/I





AUX-C-36CAF/I AUX-C-42CAF/I AUX-C-48CAF/I AUX-C-60CAF/I




Jednostki kanałowe

AUX-C-24CAD/I AUX-C-30CAD/I





AUX-C-36CAD/I AUX-C-42CAD/I AUX-C-48CAD/I AUX-C-60CAD/I



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki kasetonowe


AUX-C-12CAC/I AUX-18CAC/I




AUX-C-24CAC/I



AUX-C-36CAC/I AUX-42CAC/I



AUX-C-48CAC/I AUX-60CAC/I



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe

Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki typu konsola


AUX-K-16/I




Jednostki zewnętrzne CAC

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-12CAO



AUX-C-18CAO



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne CAC

Jednostki zewnętrzne


AUX-C-24CAO AUX-C-30CAO



AUX-C-36CAO AUX-C-42CAO



AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX

AIR CONDITIONER



WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

www.wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34a, Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20g, Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15, Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

R32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.