CENNIK FERONO DETALICZNY 2016 / 2017

Ferono

www.ferono.pl

Spis treści:

KURTYNY POWIETRZNE

Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy 03
Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy do chłodni 04
Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy dla bram i wejść 05
Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy do zabudowy w suficie 06
Kurtyny powietrzne pionowe bez nagrzewnicy 07
Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną 08
Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną 09

WENTYLATORY

Wentylatory kanałowe osiowe wodoszczelne 10
Wentylatory osiowe ssące i tłoczące 11
Wentylatory osiowe ścienne na płycie 12
Wentylatory dachowe 13
Wentylatory odśrodkowe promieniowe 14
Wentylatory kanałowe metalowe 15
Wentylatory kanałowe plastikowe 16
Wentylatory kanałowe plastikowe Silent 17

AKCESORIA


Kołnierze i moduły 18
Włączniki dwubiegowe 18
Regulatory obrotów 19
Żaluzje 19
Sterowniki pracy turnusowej 20
Termostaty 21

Cennik ważny od dnia 14.06.2016

www.ferono.pl

Ceny podane w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN oraz EUR. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66, par.1 kodeksu cywilnego.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.





Kurtyny powietrzne
bez nagrzewnicy

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK100Z	1000x180x215	230/50	1150	<57	**699,00**
FK120Z	1200x180x215		1750	<58	**749,00**
FK150Z	1500x180x215		2180	<59	**959,00**
FK200Z	2000×180×215		3470	<61	**1 299,00**




Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg.	**550,00**
 **3. Opcja pracy grupowej:** Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie lub dodatkowego sterownika ściennego.	**165,00***

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.





Kurtyny powietrzne
bez nagrzewnicy do chłodni


Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK90ZC	900×180×180	230/50	1530	<57	**569,00**
FK120ZC	1200×180×180		2070	<58	**629,00**
FK150ZC	1500×180×180		2730	<59	**899,00**

Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Mechaniczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.





Kurtyny powietrzne

bez nagrzewnicy dla bram i wejść

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK150ZK	1500×338×366	230/50	4950	<59	**2 249,00**







Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg.	**550,00**
 **3. Opcja pracy grupowej:** Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie lub dodatkowego sterownika ściennego.	**165,00***

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.





Kurtyny powietrzne

bez nagrzewnicy do zabudowy w suficie

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK150ZS	1500×235×320	230/50	1900	55	**2 299,00**




Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg.	**550,00**
 **3. Opcja pracy grupowej:** Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego lub sterownika ściennego.	**165,00***

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.





Kurtyny powietrzne
pionowe bez nagrzewnicy

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK150ZP	1500×215×240	230/50	2300	61	**1 849,00**










Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg	**550,00**
3. Opcja pracy grupowej: Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego lub sterownika ściennego.	**165,00***

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.







Kurtyny powietrzne
z nagrzewnicą elektryczną

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Moc grzewcza (kW)	Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom głośności (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FK90E	900x195x265	230/50	3 / 6	1000	<57	**1 149,00**
FK120E	1200x195x265		4 / 8	1500	<58	**1 329,00**
FK150E	1500x195x265		5 / 10	1900	<59	**1 649,00**
FK200E	2000x195x265		7 / 14	2800	<61	**2 199,00**
FK90E3	900x195x265	400/50	2 / 4 / 6	1000	<57	**1 149,00**
FK120E3	1200x195x265		2.7 / 5.3 / 8	1500	<58	**1 329,00**
FK150E3	1500x195x265		3.3 / 6.7 / 10	1900	<59	**1 649,00**
FK200E3	2000x195x265		4,6 / 9,4 / 14	2800	<61	**2 199,00**




Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	**165,00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg. Możliwe jest również ustawienie temperatury na sterowniku w zakresie 5-45°C w celu optymalizacji zużycia energii przez kurtynę. Sterownik, aby uzyskać temperaturę zadaną, będzie włączał lub wyłączał grzałki elektryczne.	**550,00**
 **3. Opcja pracy grupowej:** Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie. Istnieje możliwość doposażenia kurtyn w opcje sterowania czujnikiem drzwiowym lub opcje sterownika ściennego.	**165,00***

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.





Kurtyny powietrzne
z nagrzewnicą wodną

Model	Wymiary (mm)(mm)	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom głośności (dB)	Cena po katalogowa netto (PLN)
FK90W	900x333x280	230/50	1400	<55	**1 499,00**
FK120W	1200x333x280		1900	<57	**1 839,00**
FK150W	1500x333x280		2500	<59	**2 299,00**



Pełne dane techniczne oraz opis funkcji w katalogu technicznym Ferono lub na www.ferono.pl

Dodatkowe opcje wyposażenia kurtyn powietrznych	Cena katalogowa netto (PLN)
 **1. Opcja czujnika drzwiowego:** Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej w przypadku zamknięcia drzwi.	165,**00**
 **2. Opcja sterownika ściennego:** Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg. Możliwe jest również ustawienie temperatury na sterowniku w zakresie 5-45°C w celu optymalizacji zużycia energii przez kurtynę. Sterownik, aby uzyskać temperaturę zadaną, będzie otwierał lub zamykał zawór.	550,**00**
 **3. Opcja pracy grupowej:** Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie. Istnieje możliwość doposażenia kurtyn w opcje sterowania czujnikiem drzwiowym lub opcje sterownika ściennego.	165,**00***
 **4. Zawór 3 drogowy:** Zawór 3 drogowy 3/4", wraz z siłownikiem mechanicznym, umożliwia sterowanie przepływem wody, np. za pomocą dodatkowego sterownika ściennego (opcja 2).	400*

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.
* Cena za wyposażenie 1 szt. kurtyny.



Wentylatory kanałowe osiowe
wodoszczelne

12 MIESIĘCY GWARANCJI

Model	Diameter (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FKO200	200	230/50	2100	1050	90	65	**239,00**
FKO250	250	230/50	2200	2100	100	69	**249,00**
FKO300	300	230/50	2100	2700	130	69	**279,00**
FKO350	350	230/50	1400	2500	140	62	**359,00**
FKO400	400	230/50	1350	4150	160	68	**399,00**
FKO500	500	230/50	1350	8000	170	73	**499,00**
FKO600	600	400/50	1380	12000	300	74	**869,00**

- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -20°C ~ 80°C,
- Zakres względnej wilgotności pracy: 20% - 95%,
- Napięcie: 230V/50Hz,
- Stopień ochrony: **IP55**.



SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS RoHS Pb lead-free







FSS
na siatce ssące

FST
na siatce tłoczące

12 MIESIĘCY GWARANCJI

Wentylatory osiowe
ssące i tłoczące

Model	Średnica (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FSS250	250	230/50	1350	1700	38	54	**166,00**
FST250	250	230/50	1350	1700	38	54	
FSS300	300	230/50	1350	2350	42	59	**189,00**
FST300	300	230/50	1350	2350	42	59	
FSS350	350	230/50	1350	3500	58	64	**235,00**
FST350	350	230/50	1380	2500	58	64	
FSS400	400	230/50	1350	4500	73	70	**259,00**
FST400	400	230/50	1380	3500	73	70	
FSS450	450	230/50	1350	5400	85	75	**289,00**
FST450	450	230/50	1350	4800	85	75	
FSS500	500	230/50	1350	6500	92	74	**389,00**
FST500	500	230/50	1350	6500	92	74	
FSS550	550	230/50	1350	7500	99	78	**479,00**
FST550	550	230/50	1350	7300	99	78	
FSS630	630	400/50	1350	8990	107	82	**599,00**
FST630	630	400/50	1350	8590	107	82	

- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -20°C ~ 80°C,
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%,
- Stopień ochrony: IP44.









FPT
na płycie tłoczące

12 MIESIĘCY GWARANCJI


Wentylatory osiowe
ścienne na płycie

Model	Średnica (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FPT250	250	230/50	1400	1770	38	55	**245,00**
FPT300	300	230/50	1350	2550	42	56	**285,00**
FPT350	350	230/50	1400	3500	58	64	**335,00**
FPT400	400	230/50	1350	4500	73	65	**395,00**
FPT450	450	230/50	1350	5500	85	75	**485,00**
FPT500	500	230/50	1350	6570	92	74	**545,00**
FPT550	550	230/50	1380	7500	99	74	**699,00**
FPT630	630	400/50	1350	8900	107	82	**799,00**

- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- Siatka ochronna na wlocie i wylocie wentylatora,
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -20°C ~ 80°C,
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%,
- Stopień ochrony: IP44.



Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką.







Wentylatory dachowe

12 MIESIĘCY GWARANCJI

Model	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FDO190	230/50	2800	1100	600	79	**369,00**
FDO255	230/50	2800	1100	350	79	**399,00**
FDO280	230/50	2800	2000	600	80	**499,00**
FDO355	230/50	1400	2700	350	68	**599,00**
FDO400	230/50	1400	4000	450	70	**749,00**
FDO450	230/50	1400	5500	520	74	**1 399,00**

- Obudowa i łopatki wykonane z metalu,
- Nowoczesny wygląd,
- Niski poziom hałasu,
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- Wentylator promieniowy łopatki zakrzywione do tyłu,
- Termiczne zabezpieczenie silnika,
- Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% - 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA,
- Klasa szczelności: IP 44.



SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS RoHS Pb lead-free





Wentylatory odśrodkowe promieniowe

Model	Voltage (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FOP500	230/50	2350	395	105	86	**299,00**
FOP700	230/50	2650	600	430	89	**309,00**
FOP750	230/50	2300	560	89	89	**339,00**

- Obudowa i łopatki wykonane z wysokojakościowego metalu,
- Nowoczesny wygląd,
- Niski poziom hałasu,
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- Termiczne zabezpieczenie silnika,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Kondensator w zestawie,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% - 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA,
- Klasa szczelności: IP 44.









Wentylatory kanałowe
metalowe

Model	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FKM100	230/50	2680	330	370	61	**259,00**
FKM125	230/50	2620	390	335	62	**299,00**
FKM150	230/50	2650	740	350	63	**339,00**
FKM160	230/50	2680	660	365	66	**359,00**
FKM200	230/50	2500	1000	580	67	**439,00**
FKM250	230/50	2540	1100	645	66	**479,00**
FKM315	230/50	2370	1600	715	69	**549,00**

- Obudowa wykonana z metalu,
- Nowoczesny wygląd,
- Niski poziom hałasu,
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- Termiczne zabezpieczenie silnika,
- Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% - 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA,
- Klasa szczelności: IP 44,
- Podstawa montażowa w zestawie.



www.ferono.pl





Wentylatory kanałowe
plastikowe

Model	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FKP100	230/50	Wysokie Niskie	198 165	31 26	**199,00**
FKP125	230/50	Wysokie Niskie	284 248	31 26	**229,00**
FKP150	230/50	Wysokie Niskie	530 410	33 29	**349,00**
FKP200	230/50	Wysokie Niskie	840 585	63 55	**499,00**
FKP250	230/50	Wysokie Niskie	1405 1064	66 58	**759,00**
FKP315	230/50	Wysokie Niskie	2206 1750	69 61	**960,00**

- Obudowa i łopatki wykonane z tworzywa sztucznego,
- Niski poziom hałasu,
- Termiczne zabezpieczenie silnika,
- Dwa biegi wentylatora,
- Łożyska kulkowe,
- Nowoczesna, bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- Temperatura pracy: -20°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% - 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA,
- Klasa szczelności: IP44.
- Innowacyjna konstrukcja obudowy





FKP150SL



FKP200SL

Wentylatory kanałowe Silent
plastikowe

Model	Zasilanie (V/Hz)	Obroty (RPM)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Poziom hałasu (dB)	Cena katalogowa netto (PLN)
FKP150SL	230/50	Wysokie Niskie	530 410	31 26	**743,00**
FKP200SL	230/50	Wysokie Niskie	840 690	35 29	**969,00**

- Wnętrze wentylatora zbudowane z dwóch perforowanych absorbujących drzwięki warstw w celu redukcji poziomu hałasu,
- Bardzo niski poziom hałasu,
- Termiczne zabezpieczenie silnika,
- Dwa biegi wentylatora,
- Łożyska kulkowe,
- Nowoczesna, bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- Temperatura pracy: -20°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% - 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA,
- Innowacyjna konstrukcja obudowy,
- Klasa szczelności: IP44.





FKPx2-125 - FKPx2-200

Kołnierz dla FKPx2

Model	Opis	Cena po rabacie netto (PLN)
FKPx2-125	Kołnierz umożliwia podłączenie dwóch wentylatorów FKP liniowo dla maksymalnego zwiększenia wydajności.	**120,00**
FKPx2-150		**129,00**
FKPx2-200		**139,00**



FKP-TWIN-125 - FKP-TWIN-200

Moduł FKP-TWIN

Model	Opis	Cena po rabacie netto (PLN)
FKP-TWIN-125	Moduł umożliwia podłączenie dwóch wentylatorów FKP równolegle dla maksymalnego zwiększenia wydajności.	**145,00**
FKP-TWIN-150		**155,00**
FKP-TWIN-200		**189,00**



FW100

Włącznik dwubiegowy wentylatora

Model	Zasilanie (V/Hz)	Ilość biegów (il.)	Maksymalne obciążenie (A)	Cena po rabacie netto (PLN)
FW100	230	2	5	**37,60**



Regulator obrotów

- Montaż podtynkowy lub nadtynkowy,
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,
- Przeznaczenie dla wszystkich typów silników,
- Możliwość ustawienia minimalnej prędkości silnika przez regulację potencjometrem,
- Panel frontowy wykonany jest z ognioodpornego materiału ABS-V0,
- Nowoczesna konstrukcja i łatwy montaż.

Ferono FR-150 / FR-600 jest wysokiej mocy płynnym regulatorem prędkości. Poprzez bezstopniowe zmiany napięcia można za jego pomocą sterować włączeniem, wyłączeniem i prędkością silnika. Regulacja odbywa się przy pomocy tyrystora.


Model	Zasilanie (V/Hz)	Maksymalne obciążenie (W)	Głębokość montażu (mm)	Wymiary (mm)	Temperatura pracy (°C)	Wilgotność pracy (%)	Cena katalogowa netto (PLN)
FR-150	230/50	150	60	86x86x43	0°C ~55°C	20~90	**75,00**
FR-600	230/50	600	60	86x86x43	0°C ~55°C	20~90	**142,00**

Żaluzje



250/300/350/400/450/500


560/650/710

Żaluzje ścienne wykonane z tworzywa sztucznego PVC. Przystosowane do montażu z wentylatorami wyciągowymi, na ścianach oraz na wylotach z kanałów wentylacyjnych. Żaluzje uchylają się samoczynnie pod wpływem przepływającego powietrza. Chronią wirnik wentylatora przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Mocowane za pomocą wkrętów (w komplecie z żaluzjami).
Kolor żaluzji wg palety kolorów RAL - zbliżony do RAL 7035.



250/300/350/400/450/500



560/650/710

Nazwa Kod produktu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Liczba płytek	Cena katalogowa netto (PLN)
Żaluzja 250 mm	299	25	235	260	5	**71,00**
Żaluzja 300 mm	347	26	274	310	6	**78,00**
Żaluzja 350 mm	397	26	310	360	7	**84,50**
Żaluzja 400 mm	460	26	364	423	8	**98,00**
Żaluzja 450 mm	501	31	395	460	6	**121,50**
Żaluzja 500 mm	500	31	445	510	7	**134,00**
Żaluzja 560 mm	610	30	530	567	14	**199,00**
Żaluzja 650 mm	701	31	626	660	16	**225,00**
Żaluzja 710 mm	749	31	663	710	18	**260,00**


F-SPT


F-SPT-IR

Sterowniki pracy turnusowej

Nazwa Kod produktu	Opis	Cena instalatorska netto (PLN) za szt.
Sterownik pracy turnusowej Ferono F-SPT	Funkcje: Wersja podstawowa: sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Wersja rozszerzona: sterowanie pracą maksymalnie do 8 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury. Załączenie alarmu powoduje uruchomienie wszystkich klimatyzatorów oraz opcjonalnego sygnalizatora optyczno - akustycznego, Załączenie / wyłączenie pracy rotacyjnej, Manualne uruchomienie przekaźników, Reset urządzenia (przywrócenie do ustawień fabrycznych). Możliwość rozbudowy układu o: Sygnalizator optyczno -akustyczny, Zasilacz sieciowy, Akumulator żelowy, 3 dodatkowe przekaźniki - sterowanie, pracą max. 8 klimatyzatorów. Zestaw standardowy zawiera: 5 przekaźników zwierno-rozwiernych (NO/NC) 5A/250V, Wyświetlacz 24x2 pokazujący: datę, godzinę, temperaturę, załączone przekaźniki, jeden zewnętrzny, Czujnik temperatury, Obudowę na szynę DIN (TS35), Gniazdo zasilania 12V/1A, Wyjście na akumulator 12V, Instrukcję obsługi w języku polskim.	**1 089,09**
Sterownik pracy turnusowej Ferono F-SPT-IR	Funkcje: Wersja podstawowa: sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Wersja rozszerzona: sterowanie pracą maksymalnie do 7 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym), Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury. Załączenie alarmu powoduje uruchomienie wszystkich klimatyzatorów oraz opcjonalnego sygnalizatora optyczno - akustycznego, Załączenie / wyłączenie pracy rotacyjnej, Manualne uruchomienie diod nadawczych. Możliwość rozbudowy układu o: Zasilacz sieciowy, Akumulator żelowy, 3 dodatkowe kanały podczerwieni - sterowanie pracą max. 7 klimatyzatorów, Nadajnik podczerwieni, Skrzynka nadtynkowa. Zestaw standardowy zawiera: Kanały IRDA (diody nadawcze), 1 przekaźnik zwierno-rozwierny (NO/NC) 5A/250V, Wyświetlacz LCD pokazujący: datę, godzinę, temperaturę, załączone diody nadawcze, Jeden zewnętrzny czujnik temperatury, Obudowę na szynę DIN (TS35)), Gniazdo zasilania 12V/1A), Wyjście na akumulator 12V), Instrukcję obsługi w języku polskim.	**1 143,64**



Termostaty

Nazwa Kod produktu	Opis	Cena katalogowa netto (PLN) za szt.
Termostat Ferono FTH-20	Funkcje: Łatwy montaż Duży wyświetlacz LCD Czujnik wilgotności Czujnik temperatury Niskie zużycie energii Tryb ECO Dane techniczne: Prąd obciążeniowy: 2A (rezystancyjnie), 1A (indukcyjnie) Zużyie energii: < 1W Wejście: A można podłączyć maksymalnie dwa przewody 1,5 mm² lub jeden przewód 2,5 mm² Zabezpieczenie: IP20 Zakres pracy: 5°C ~ 35°C Temperatura otoczenia: -10 ~ 55°C	**165,00**

ThermoSilesia

Lider dystrybucji klimatyzacji w Polce

ATRAKCYJNE WARUNKI HANDLOWE
WYSOKIE RABATY, LICZNE PROMOCJE

DORADZTWO HANDLOWE I TECHNICZNE
15 PROFESJONALNYCH DORADCÓW

WSPARCIE SERWISOWE
SERWIS GWARANCYJNY / POGWARANCYJNY

SYSTEM SPRZEDAŻY ONLINE
PRZYJAZNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

WŁASNE ZAPLECZE LOGISTYCZNE
POWIERZCHNIA 2 500 m²

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ TOWARU
PONAD 3 000 INDEKSÓW

Przedstawiciel

Ferono

www.ferono.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstepstwa w kolorach.