

Cennik 2016

Venture Industries Sp. z o. o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki - Kiełpin

tel. (22) 7519550, 7512031
fax (22) 7512259, 7511202
e-mail: venture@venture.pl

www.venture.pl

WENTYLATORY KANAŁOWE



TD

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020710	**TD-160/100 N SILENT**	230	2500	20	180	105	*	274,00
40020720	**TD-250/100**	230	2200	24	240	150	*	407,00
40020730	**TD-350/125**	230	2250	30	330	140	*	418,00
40020745	**TD-500/150**	230	2500	50	580	295	*	495,00
40020740	**TD-500/160**	230	1950	44	450	240	*	495,00
40020760	**TD-800/200 N**	230	2780	95	880	275	*	630,00
40020750	**TD-800/200**	230	2500	120	1100	350	*	630,00
40020770	**TD-1000/250**	230	2800	125	1010	585	*	1 150,00
40020780	**TD-1300/250**	230	2520	180	1300	550	*	1 213,00
40020790	**TD-2000/315**	230	2700	255	2000	800	*	1 295,00
40020792	**TD-4000/355**	230	1400	345	3750	270	*	2 417,00
40020794	**TD-6000/400**	230	1400	665	5400	315	*	3 265,00
40020793	**TD-4000/355 TRIF**	400	1375	345	3800	270	*	2 486,00
40020795	**TD-6000/400 TRIF**	400	1375	650	5500	315	*	3 349,00
40020713	**TD-160/100 NT SILENT**	230	2500	20	180	105	*	348,00
40020723	**TD-250/100 T**	230	2200	24	240	150	*	471,00
40020733	**TD-350/125 T**	230	2250	30	360	150	*	483,00
40020748	**TD-500/150 T**	230	2500	50	580	295	*	560,00
40020743	**TD-500/160 T**	230	2500	50	580	295	*	560,00
40020753	**TD-800/200 T**	230	2500	120	1100	355	*	696,00



TDx2

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020731	**TDx2-350/125**	230	2250	60	395	230	*	826,00
40020746	**TDx2-500/150**	230	2500	100	580	490	*	979,00
40020741	**TDx2-500/160**	230	2500	100	580	490	*	979,00
40020761	**TDx2-800/200 N**	230	2780	140	880	480	*	1 226,00
40020751	**TDx2-800/200**	230	2500	240	1020	645	*	1 226,00
40020771	**TDx2-1000/250**	230	2800	250	1020	880	*	2 290,00
40020781	**TDx2-1300/250**	230	2520	360	1320	880	*	2 415,00



TD SILENT

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 315 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020725	**TD-250/100 SILENT**	230	2200	24	240	142	*	503,00
40020735	**TD-350/125 SILENT**	230	2250	30	360	140	*	516,00
40020749	**TD-500/150-160 SILENT**	230	2500	50	570	270	*	612,00
40020755	**TD-800/200 SILENT**	230	2780	95	900	260	*	779,00
40020775	**TD-1000/200 SILENT**	230	2500	120	1030	300	*	1055,00
40020782	**TD-1300/250 SILENT**	230	2570	197	1270	520	*	2544,00
40020791	**TD-2000/315 SILENT**	230	2680	297	1760	700	*	2959,00



TD SILENT ECOWATT

Wentylatory TD SILENT ECOWATT przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TD ECOWATT

Gama wentylatorów TD, została poszerzona o nowy typ wentylatorów TD-ECOWATT z łożyskami kulkowymi oraz z silnikiem prądu stałego z elektronicznym komutatorem charakteryzującym się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020712	**TD-160/100 ECOWATT**	230	2550	9	180	100	*	577,00
40020722	**TD-250/100 ECOWATT**	230	2480	19	280	120	*	1311,00
40020732	**TD-350/125 ECOWATT**	230	2510	20	380	120	*	1347,00
40020747	**TD-500/150 ECOWATT**	230	2670	50	570	250	*	1481,00
40020752	**TD-800/200 ECOWATT**	230	2450	101	960	289	*	1604,00



TWIN BASE

Szczególnie polecany system wentylacji, kiedy wymagany jest duży przepływ powierza. Zestaw montażowy pozwala na równoległy montaż dwóch jednakowych wentylatorów TD lub dwóch TDx2. Dostosowany z wlotem i wylotem kołnierzy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521321	**TWIN BASE 250**				700	160	*	279,00
40521322	**TWIN BASE 350**				700	160	*	309,00
40521323	**TWIN BASE 500/150**				1200	290	*	376,00
40521324	**TWIN BASE 500/160**				1200	290	*	376,00
40521325	**TWIN BASE 800**				2100	350	*	444,00
40521326	**TWIN BASE 1000**				2100	610	*	637,00
40521327	**TWIN BASE 2000**				3700	800	*	773,00



ZESTAWY TD

Zestaw TD składa się z wentylatora oraz akcesoriów, zaprojektowanych do wentylacji małych pomieszczeń takich jak łazienki, toalety czy pomieszczenia gospodarcze.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020710-01	**Zestaw TD-160**	230	2500	20	180	105	*	385,00
40020720-01	**Zestaw TD-250**	230	2200	24	240	150		553,00
40020720-02	**Zestaw TD-250 T**	230	2200	24	240	150		644,00



VENT

Seria wentylatorów VENT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Promieniowe wentylatory kanałowe serii VENT dostępne są w 18 wersjach, w średnicach nominalnych: 100,125,150,160,200,250,315,355,400 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020905	**VENT-100B**	230	2100	48	235	197	*	386,00
40020900	**VENT-100L**	230	2500	75	290	390	*	400,00
40020915	**VENT-125B**	230	1900	44	280	170	*	386,00
40020910	**VENT-125L**	230	2450	80	410	350	*	400,00
40020918	**VENT-150B**	230	2100	70	560	335	*	452,00
40020917	**VENT-150L**	230	2700	120	700	425	*	477,00
40020925	**VENT-160B**	230	2200	70	600	350	*	452,00
40020920	**VENT-160L**	230	2750	130	760	440	*	477,00

40020935	**VENT-200B**	230	2250	125	830	460	*	477,00
40020930	**VENT-200L**	230	2600	170	1000	540	*	515,00
40020945	**VENT-250B**	230	2300	130	935	515	*	504,00
40020940	**VENT-250L**	230	2750	180	1100	570	*	658,00
40020955	**VENT-315B**	230	2400	230	1475	740	*	632,00
40020950	**VENT-315L**	230	2700	315	1630	780	*	851,00
40020960	**VENT-355L**	230	1350	280	2650	405	*	2 217,00
40020970	**VENT-400L**	230	1250	400	3380	445	*	2 756,00
40020965	**VENT-355L-T**	230	1375	290	2650	405	*	2 176,00
40020975	**VENT-400L-T**	230	1360	450	3380	445	*	2 728,00



VENT ECOWATT

Seria wentylatorów VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciągowej ogólnej i przemysłowej oraz w wentylacji nawiewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VENT LK

Seria wentylatorów VENT LK znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020880	**VENT-100 LK**	230	2500	75	290	375	*	275,00
40020882	**VENT-125 LK**	230	2450	80	410	350	*	275,00
40020884	**VENT-150 LK**	230	2700	120	700	425	*	322,00
40020886	**VENT-160 LK**	230	2750	130	760	440	*	333,00
40020888	**VENT-200 LK**	230	2600	170	1000	545	*	450,00
40020890	**VENT-250 LK**	230	2750	180	1100	570	*	477,00
40020892	**VENT-315 LK**	230	2700	315	1630	780	*	530,00



VENT-V

Seria wentylatorów VENT-V znajduje zastosowanie w ogólnych instalacjach wentylacji mechanicznej, gdzie zachodzi potrzeba instalowania wentylatora na powierzchni ściany.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]

40020980	**VENT-V-100L**	230	2450	74	350	375	*	438,00
40020982	**VENT-V-125L**	230	2470	80	450	350	*	438,00
40020984	**VENT-V-160L**	230	2740	124	800	400	*	524,00
40020986	**VENT-V-200L**	230	2570	152	1020	540	*	568,00
40020988	**VENT-V-250L**	230	2710	168	1050	570	*	722,00
40020990	**VENT-V-315B**	230	2520	217	1430	705	*	695,00
40020992	**VENT-V-315L**	230	2720	280	1540	770	*	935,00



IBF

Wentylatory kanałowe przeznaczone do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41010010	**IBF/2-190**	230	2640	75	510	320	*	595,00
41010020	**IBF/2-220**	230	2700	85	744	405	*	715,00
41010035-01	**IBF/2-280 SN**	230	2693	303	1600	760		1 200,00
41010040	**IBF/4-280**	230	1400	90	1190	175	*	966,00
41010050-01	**IBF/4-315 ZA**	230	1310	150	1870	270	*	1 611,00
41010090	**IBF/4-315 T**	400	1400	100	1450	280		1 742,00
41010070	**IBF/6-315**	230	965	37	980	120		1 694,00
41010060-01	**IBF/4-355 ZA**	230	1390	270	2550	350	*	1 826,00
41010100-01	**IBF/4-355 T ZA**	400	1340	240	2510	360		1 971,00
41010080	**IBF/6-355**	230	875	70	1480	145		1 898,00
41010110	**IBF/4-400 S**	230	1400	540	3740	480		3 166,00
41010120	**IBF/4-400 T**	400	1415	320	3740	480		3 127,00
41010132	**IBF/6-400 S**	230	940	280	3445	180		2 890,00
41010140	**IBF/6-400 T**	400	950	180	2500	200		3 121,00
41010150-01	**IBF/4-450 S SN**	230	1378	650	4760	510		4 500,00
41010160-01	**IBF/4-450 T SN**	400	1408	640	4760	500		4 450,00
41010180	**IBF/6-450 T**	400	888	270	3500	260		4 197,00
41010190	**IBF/4-500 S**	230	1390	1270	7140	710		5 298,00
41010200-01	**IBF/4-500 T SN**	400	1330	1020	6300	620		5 200,00
41010220	**IBF/6-500 T**	400	910	410	4590	310		5 107,00
41010250-01	**IBF/4-560 T SN**	400	1463	1720	8290	790		7 374,00
41010260-01	**IBF/6-560 S SN**	230	925	494	5360	340		6 950,00
41010270-01	**IBF/6-560 T SN**	400	898	490	5230	330		7 970,00



IBF EC

Wentylatory IBF EC znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych (kierunek przepływu) i promieniowych (stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41010036	**IBF/EC-280S**	230	3060	450	1920	920	*	3 083,00
41010055	**IBF/EC-315S**	230	2600	470	2300	810	*	3 208,00
41010065	**IBF/EC-355S**	230	2020	400	2600	610	*	3 446,00
41010105	**IBF/EC-355T**	400	2500	1100	4350	1150		4 933,00
41010125	**IBF/EC-400T**	400	2100	1230	5500	1050		5 068,00
41010165	**IBF/EC-450T**	400	1800	1250	6650	925		5 426,00
41010255	**IBF/EC-560T**	400	1230	1500	9500	670		6 926,00



ILT/ILB

Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020010	**ILB/4-200**	230	1240	240	1090	315	*	1 506,00
41020030	**ILB/4-225**	230	1130	520	1670	425	*	1 778,00
41020070	**ILB/4-250**	230	1130	950	2350	520	*	2 369,00
41020050	**ILB/6-225**	230	800	200	1080	180	*	2 051,00
41020090	**ILB/6-250**	230	800	310	1500	245	*	2 415,00
41020120	**ILB/6-285**	230	825	660	2650	340	*	3 105,00
41020150	**ILB/6-315**	230	810	710	2780	300	*	3 595,00
41020170	**ILB/6-355**	230	800	1300	4070	480	*	4 320,00
41020020	**ILT/4-200**	230	1270	260	1150	320	*	1 471,00
41020040	**ILT/4-225**	230	1160	500	1700	410	*	1 759,00
41020080	**ILT/4-250**	230	1170	930	2650	550	*	2 348,00
41020110	**ILT/4-285**	230	1070	1260	3100	730	*	3 436,00
41020140	**ILT/4-315**	230	1390	2440	4160	710	*	3 735,00
41020145	**ILT/4-355**	400	1330	5690	7760	1000		5 329,00
41020195	**ILT/4-400**	400	1350	6350	7765	1280		6 426,00
41020215	**ILT/4-450**	400	1360	8360	8940	1400		7 281,00
41020060	**ILT/6-225**	230	840	220	1185	184	*	1 759,00
41020100	**ILT/6-250**	230	800	280	1630	248	*	2 314,00
41020130	**ILT/6-285**	230	840	670	2700	330	*	3 119,00
41020160	**ILT/6-315**	230	900	710	2820	305	*	3 503,00
41020180	**ILT/6-355**	230	875	1380	4200	480	*	4 233,00
41020200	**ILT/6-400**	230	950	3000	7400	600	*	5 615,00
41020220	**ILT/6-450**	230	900	5350	10850	650		6 396,00
41020190	**ILT/8-355**	230	660	614	3030	255		3 981,00
41020210	**ILT/8-400**	230	700	1340	5350	315		5 408,00
41020230	**ILT/8-450**	230	675	2380	8000	355		6 310,00



IRAB / IRAT

Seria wentylatorów IRAB/IRAT znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020250	**IRAB/4 315 A**	230	1375	500	3390	465		6 351,00
41020254	**IRAT /4 315 A**	400	1360	475	3450	455		6 326,00
41020252	**IRAB/4 315 B**	230	1260	735	4080	560		6 582,00
41020256	**IRAT /4 315 B**	400	1320	760	4400	570		6 497,00
41020258	**IRAB/4 355**	230	1300	795	4970	690		7 796,00
41020260	**IRAT /4 355**	400	1335	745	4940	690		7 821,00
41020262	**IRAT /4 400 A**	400	1350	1100	6690	830		10 662,00
41020264	**IRAT /4 400 B**	400	1310	2220	10200	940		11 087,00
41020270	**IRAT /4 450**	400	1330	3745	12400	1020		13 755,00



SILENTUB-100

Wentylatory SILENTUB-100 (osiowe) przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni itp. Urządzenia charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020802	**SILENTUB-100**	230	2450	12	100	50	*	157,00



TDM

Wentylator osiowy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do montażu w krótkich kanałach wentylacyjnych o średnicy 100 mm lub 125 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020800	**TDM-100**	230	2500	13	110	25	*	127,00
40020805	**TDM-200**	230	2600	25	200	29	*	170,00
40020808	**TDM-300**	230	2200	35	300	61	*	224,00



CAB

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CAB polecane są do systemów wentylacji, w których jednym z ważniejszych parametrów jest poziom głośności. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej i wyposażona w ognioodporną izolację akustyczną.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020405	**CAB 125**	230	1350	50	240	275	*	1 448,00
41020410	**CAB 160**	230	1750	100	390	335	*	1 534,00
41020420	**CAB 200**	230	2000	205	690	415	*	1 660,00
41020430	**CAB 250**	230	1320	230	1250	208	*	1 963,00
41020435	**CAB 250 N**	230	2000	370	1230	540	*	2 456,00
41020440	**CAB 315**	230	1400	430	2210	324	*	2 775,00
41020441	**CAB 315 N**	230	1400	780	2600	430		2 791,00
41020445	**CAB 355**	230	1400	1100	3150	460	*	2 903,00
41020450	**CAB 400**	230	1400	1100	3400	510	*	2 958,00



CAB-PLUS

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CAB-PLUS to seria dwóch wyciszonych wentylatorów promieniowych jednostronnie ssących przeznaczonych do montażu w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych w pozycji pionowej lub poziomej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020470	**CAB-PLUS 125**	230	1300	66	380	150		1 437,00
41020480	**CAB-PLUS 160**	230	1400	150	680	230		1 977,00
41020490	**CAB-PLUS 250**	230	1300	270	1100	260		2 151,00
41020494	**CAB-PLUS 315**	230	1160	310	1260	325		2 977,00



CAB ECOWATT

Bardzo cicha praca sprawia, ze CAB ECOWATT jest idealny do wentylacji budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, etc

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




CAIB

Wentylator, filtr i nagrzewnica w jednej obudowie, wykonanej ze stali galwanizowanej. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu <35 dB(A), akustycznie i termicznie izolowane...

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



KABT

Wentylatory KABT ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



UTBS

UTBS jest kompaktową centralą wentylacyjną zaprojektowaną specjalnie do instalacji w stropach podwieszanych. Urządzenie jest dostępne w czterech wielkościach, dla wydajności powietrza od 500 do 8000 m^3/h.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



SLIMBOX

Wentylatory SLIMBOX - CVB ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44520580	**CVB 350/125**	230	1800	100	370	335		847,00
44520582	**CVB 600/150-160**	230	2200	260	650	575		1 017,00
44520584	**CVB 900/200**	230	1175	200	930	280		1 208,00
44520586	**CVB 1100/250**	230	1530	350	1100	595		1 281,00



CENTRIBOX

Wentylatory CENTRIBOX - serii CVB/CVT ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44520600	**CVB 180/180 N**	230	900	72	1280	136		1 848,00
44520605	**CVB 240/180 N**	230	900	200	2010	195		2 096,00
44520610	**CVB 240/240 N**	230	900	200	2540	200		2 178,00
44520615	**CVB 270/200 N**	230	900	245	2730	280		2 633,00
44520620	**CVB 270/270 N**	230	900	245	3220	275		2 839,00
44520625	**CVB 320/240 N**	230	900	550	4610	440		3 355,00
44520630	**CVB 320/320 N**	230	900	515	4540	400		3 417,00
44520627	**CVT 320/240 N 1100W**	230	900	1100	5650	425		3 479,00
44520632	**CVT 320/320 N 1100W**	230	900	1100	7050	425		3 541,00
44520635	**CVT 380/380 N 2200W**	230	900	2200	9100	580		4 609,00
44520601	**CVB/4 180/180 N**	230	1400	147	1560	300		1 983,00
44520611	**CVB/4 240/240 N**	230	1400	373	2810	565		2 219,00
44520615	**CVB/4 270/200 N**	230	1400	373	3310	660		2 633,00
44520621	**CVB/4 270/270 N**	230	1400	550	3390	680		2 869,00



CVAB / CVAT

Wentylator promieniowy przeznaczony do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych 200 do 710 mm. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020310	**CVAB/4-700/200**	230	1375	62	690	185		2 999,00
41020320	**CVAB/4-1200/250**	230	1340	115	1150	218		3 265,00
41020330	**CVAB/4-1500/250**	230	1380	160	1520	280		3 675,00
41020340	**CVAB/4-2600/355**	230	1350	275	2600	340		4 087,00
41020350	**CVAB/4-3800/355**	230	1380	570	3750	455		4 869,00
41020360	**CVAB/4-5600/400**	230	1380	1100	5600	650		5 136,00
41020510	**CVAT/4-700/200**	230	1375	62	690	185		3 636,00
41020520	**CVAT/4-1200/250**	230	1340	115	1150	218		3 938,00
41020530	**CVAT/4-1500/250**	230	1380	160	1520	280		4 513,00
41020540	**CVAT/4-2600/355**	230	1350	275	2600	340		4 565,00
41020550	**CVAT/4-3800/355**	230	1380	570	3750	455		4 869,00
41020560	**CVAT/4-5600/400**	230	1380	1100	5600	650		5 136,00
41020570	**CVAT/4-9000/500**	230	1475	2050	8800	960		9 575,00
41020580	**CVAT/6-6000/500**	230	960	900	5700	420		10 450,00
41020590	**CVAT/6-10000/630**	230	975	1500	10000	570		12 991,00
41020600	**CVAT/6-14000/630**	400	965	2500	14000	695		14 717,00
41020610	**CVAT/6-17000/710**	400	965	4600	17100	895		16 891,00



CVST

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone w jednostronnie ssące wentylatory z napędem pasowym. Silnik i napęd pasowy umieszczone są po lewej stronie patrząc od strony wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	**DH-100/03 S**	230		300			*	267,00
40511711	**DH-100/06 S**	230		600				297,00
40511713	**DH-100/09 S**	230		900				327,00
40511714	**DH-100/12 S**	230		1200				367,00
40511718	**DH-125/03 S**	230		300				293,00
40511719	**DH-125/06 S**	230		600				323,00
40511720	**DH-125/09 S**	230		900			*	353,00
40511721	**DH-125/12 S**	230		1200				383,00
40511726	**DH-160/05 S**	230		500				303,00
40511727	**DH-160/10 S**	230		1000				343,00
40511730	**DH-160/15 S**	230		1500			*	373,00
40511740	**DH-160/20 S**	230		2000			*	413,00
40511746	**DH-200/05 S**	230		500				422,00
40511748	**DH-200/10 S**	230		1000			*	442,00
40511749	**DH-200/15 S**	230		1500				462,00
40511750	**DH-200/20 S**	230		2000			*	482,00
40511751	**DH-200/25 S**	230		2500				502,00
40511755	**DH-200/30 T**	400		3000			*	530,00
40511756	**DH-200/30 B**	400		3000				530,00
40511760	**DH-200/45 T**	400		4500			*	550,00
40511761	**DH-200/50 B**	400		5000				560,00
40511765	**DH-200/60 T**	400		6000			*	570,00
40511766	**DH-200/60 B**	400		6000				570,00
40511767	**DH-250/05 S**	230		500				450,00
40511772	**DH-250/10 S**	230		1000				480,00
40511773	**DH-250/15 S**	230		1500				510,00
40511774	**DH-250/20 S**	230		2000				540,00
40511777	**DH-250/25 S**	230		2500				570,00
40511778	**DH-250/30 S**	230		3000				600,00
40511768	**DH-250/30 T**	400		3000			*	580,00
40511769	**DH-250/30 B**	400		3000				580,00
40511770	**DH-250/45 T**	400		4500			*	600,00

40511771	**DH-250/50 B**	400	5000		610,00
40511775	**DH-250/60 T**	400	6000	*	620,00
40511776	**DH-250/60 B**	400	6000		620,00
40511780	**DH-250/90 T**	400	9000	*	670,00
40511783	**DH-315/20 S**	230	2000		600,00
40511784	**DH-315/25 S**	230	2500		630,00
40511786	**DH-315/30 S**	230	3000		660,00
40511785	**DH-315/30 T**	400	3000		620,00
40511790	**DH-315/45 T**	400	4500		640,00
40511791	**DH-315/50 B**	400	5000		650,00
40511795	**DH-315/60 T**	400	6000	*	660,00
40511800	**DH-315/90 T**	400	9000	*	690,00
40511805	**DH-315/120 T**	400	12000	*	720,00
40511806	**DH-355/30 S**	230	3000		690,00
40511809	**DH-355/60 B**	400	6000		680,00
40511810	**DH-355/60 T**	400	6000		680,00
40511815	**DH-355/90 T**	400	9000		710,00
40511820	**DH-355/120 T**	400	12000		740,00
40511822	**DH-355/150 T**	400	15000		790,00
40511825	**DH-400/90 T**	400	9000	*	790,00
40511830	**DH-400/120 T**	400	12000		880,00
40511835	**DH-400/150 T**	400	15000	*	930,00
40511840	**DH-400/180 T**	400	18000	*	990,00



RH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511895	**RH-40/20-30**	400		3000				780,00
40511900	**RH-40/20-45**	400		4500			*	800,00
40511905	**RH-40/20-60**	400		6000				840,00
40511910	**RH-40/20-90**	400		9000				860,00
40511935	**RH-50/25-45**	400		4500			*	840,00
40511940	**RH-50/25-90**	400		9000			*	860,00
40511950	**RH-50/25-180**	400		18000			*	1 100,00
40511958	**RH-50/30-90**	400		9000			*	1 010,00
40511960	**RH-50/30-135**	400		13500			*	1 060,00
40511965	**RH-50/30-180**	400		18000			*	1 110,00
40511966	**RH-60/30-90**	400		9000				870,00
40511969	**RH-60/35-150**	400		15000				1 390,00
40511970	**RH-60/35-225**	400		22500			*	1 510,00
40511975	**RH-60/35-270**	400		27000			*	1 610,00
40511982	**RH-60/35-360**	400		36000			*	1 810,00
40511971	**RH-70/40-150**	400		15000				1 930,00



AKU-COMP

Tłumik kanałowy do elastycznych połączeń w systemach wentylacyjnych. Tłumik dostarczany jest w formie ściśniętej, którą należy przy montaż rozciągnąć do pełnej długości aby osiągnąć pełny efekt absorpcji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521500	**AKU-COMP 80 / 0.6**							134,00
40521510	**AKU-COMP 100 / 0.6**						*	143,00
40521520	**AKU-COMP 125 / 0.6**						*	158,00
40521530	**AKU-COMP 160 / 0.6**						*	179,00
40521540	**AKU-COMP 200 / 0.6**						*	233,00
40521550	**AKU-COMP 250 / 0.6**						*	263,00
40521560	**AKU-COMP 315 / 0.6**						*	325,00
40521600	**AKU-COMP 80 / 1.2**							158,00
40521610	**AKU-COMP 100 / 1.2**						*	166,00
40521620	**AKU-COMP 125 / 1.2**						*	172,00
40521630	**AKU-COMP 160 / 1.2**						*	192,00
40521640	**AKU-COMP 200 / 1.2**						*	260,00
40521650	**AKU-COMP 250 / 1.2**						*	299,00
40521660	**AKU-COMP 315 / 1.2**						*	385,00



ACOP PL

Opaski przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączeniem okrągłym np. typu VENT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521810	**ACOP PL 100**						*	24,00
40521815	**ACOP PL 125**						*	25,00
40521818	**ACOP PL 150**						*	27,00
40521820	**ACOP PL 160**						*	27,00
40521825	**ACOP PL 200**						*	29,00
40521830	**ACOP PL 250**						*	31,00
40521835	**ACOP PL 315**						*	33,00
40521840	**ACOP PL 355**						*	41,00
40521845	**ACOP PL 400**						*	45,00



RCS

Tłumiki redukujące poziom dźwięku w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Łatwy w montażu bezpośrednio z wentylatorami IBF, ILB i ILT jak też na nawiewnej stronie nagrzewnic RH.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521910	**RCS-40/20**							525,00
40521920	**RCS-50/25**							657,00
40521930	**RCS-50/30**							727,00
40521940	**RCS-60/30**							848,00
40521950	**RCS-60/35**							1002,00
40521960	**RCS-70/40**							1181,00
40521970	**RCS-80/50**							1301,00
40521980	**RCS-100/50**							1450,00



DF

Filtry kanałowe przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Służy do wstępnej filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520610	**DF 100**						*	176,00
40520620	**DF 125**						*	179,00
40520630	**DF 160**						*	214,00
40520640	**DF 200**						*	227,00
40520650	**DF 250**						*	250,00
40520660	**DF 315**						*	280,00
40520670	**DF 355**						*	353,00
40520675	**DF 400**						*	364,00



DFK...+EU

Zestaw filtracyjny przystosowany do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-560 mm). Kompletny filtr służy do filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521710	**DF-K 100**						*	322,00
40521715	**DF-K 125**						*	324,00

40521720	**DF-K 160**	*	328,00
40521725	**DF-K 200**	*	340,00
40521730	**DF-K 250**	*	394,00
40521735	**DF-K 315**	*	472,00
40521740	**DF-K 355**		494,00
40521745	**DF-K 400**		548,00
40521750	**DF-K 450**		585,00
40521755	**DF-K 500**		776,00
40521760	**DF-K 560**		811,00



DFR...+EU

Zestaw filtracyjny przystosowany do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Kompletny filtr służy do filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520910	**DFR-30/15**							396,00
40520920	**DFR-40/20**							470,00
40520930	**DFR-50/25**							554,00
40520940	**DFR-50/30**							610,00
40520950	**DFR-60/30**							666,00
40520960	**DFR-60/35**							687,00
40520970	**DFR-70/40**							990,00
40520980	**DFR-80/50**							1003,00
40520990	**DFR-100/50**							1087,00



IAE

Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączem prostokątnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40532650	**IAE-200**							262,00
40532660	**IAE-225**							282,00
40532670	**IAE-250**							299,00
40532680	**IAE-285**							315,00
40532690	**IAE-315**							365,00
40532700	**IAE-355**							436,00
40532710	**IAE-400**							544,00
40532720	**IAE-450**							565,00



CAR

Klapy zwrotne przeznaczone są do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych w celu uniemożliwienia cofania się powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521010	**CAR-100**						*	79,00
40521020	**CAR-125**						*	85,00
40521030	**CAR-160**						*	113,00
40521040	**CAR-200**						*	144,00
40521050	**CAR-250**						*	192,00
40521060	**CAR-315**						*	316,00



IRIS

Przepustnica typu IRIS jest przeznaczona do okrągłych kanałów wentylacyjnych i zapewnia łatwą regulacje natężenia przepływu powietrza poprzez płynną zmianie średnicy kryzy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19527080	**IRIS 80**							212,00
19527100	**IRIS 100**						*	179,00
19527125	**IRIS 125**						*	200,00
19527160	**IRIS 160**						*	211,00
19527200	**IRIS 200**						*	279,00
19527250	**IRIS 250**							490,00
19527315	**IRIS 315**							565,00
19527400	**IRIS 400**							1 142,00
19527500	**IRIS 500**							1 848,00
19527630	**IRIS 630**							2 640,00
19527800	**IRIS 800**							3 982,00


Wspornik dla wentylatorów typu VENT



Wspornik przeznaczony dla wentylatorów typu VENT

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DEF-VENT

Siatka okrągła ochronna

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY OSIOWE ŚCIENNE



HXM

Wentylatory osiowe przystosowane do pracy w dowolnej pozycji montażowej i przeznaczone do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza np. garaży, piwnic, poddaszy, magazynów etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42023010	**HXM 200**	230	1330	36	530	21	*	263,00
42023020	**HXM 250**	230	1370	58	780	32	*	307,00
42023030	**HXM 300**	230	1370	75	1160	46	*	365,00
42023040	**HXM 350**	230	1350	104	1750	46	*	506,00
42023060	**HXM 400**	230	1255	151	3670	69	*	983,00



Compact HCFT/B, HCBT/B

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520010	**HCFT/4-250/HA**	230	1365	73	1110	44	*	823,00
41520016	**HCBT/4-250/HA**	230	1330	81	1120	38		996,00
41520020	**HCFB/4-250/HA**	230	1380	77	1090	42	*	863,00
41520025	**HCBB/4-250/HA**	230	1325	84	1130	41		1023,00
41520050	**HCFT/4-315/HA**	230	1340	124	2170	61	*	849,00
41520055	**HCBT/4-315/HA**	230	1320	162	2370	67		1023,00
41520060	**HCFB/4-315/HA**	230	1340	125	2220	64	*	888,00
41520065	**HCBB/4-315/HA**	230	1295	140	2310	64		1176,00
41520090	**HCFT/4-355/HA**	230	1380	164	3370	78	*	1061,00
41520095	**HCBT/4-355/HA**	230	1370	182	3480	93		1167,00
41520100	**HCFB/4-355/HA**	230	1415	168	3450	83	*	1115,00

41520105	**HCBB/4-355/HA**	230	1385	193	3560	97		1 357,00
41520130	**HCFT/4-400/HA**	230	1370	250	4740	95	*	1 142,00
41520131	**HCBT/4-400/HA**	230	1320	288	4880	110		1 241,00
41520140	**HCFB/4-400/HA**	230	1420	271	4890	102	*	1 193,00
41520145	**HCBB/4-400/HA**	230	1360	315	4830	108		1 286,00
41520170	**HCFT/4-450/HA**	230	1380	449	6640	131	*	1 518,00
41520171	**HCBT/4-450/HA**	230	1350	511	6310	133		1 898,00
41520180	**HCFB/4-450/HA**	230	1380	463	6650	130	*	1 585,00
41520185	**HCBB/4-450/HA**	230	1410	626	7180	169		2 441,00
41520210	**HCFT/4-500/HA**	230	1460	767	9750	173	*	1 671,00
41520215	**HCBT/4-500/HA**	230	1390	809	9030	169		2 096,00
41520220	**HCFB/4-500/HA**	230	1400	675	8810	140	*	1 744,00
41520225	**HCBB/4-500/HA**	230	1365	787	8810	156		2 500,00
41520250	**HCFT/4-560/HA**	230	1405	1051	12280	171	*	2 414,00
41520251	**HCBT/4-560/HA**	230	1390	1287	12760	204		3 072,00
41520260	**HCFB/4-560/HA**	230	1410	1102	12980	189		2 574,00
41520265	**HCBB/4-560/HA**	230	1370	1266	12580	196		3 462,00
41520290	**HCFT/4-630/HA**	230	1425	1582	17900	220	*	2 680,00
41520291	**HCBT/4-630/HA**	230	1385	1736	16840	236		3 358,00
41520300	**HCFB/4-630/HA**	230	1380	1573	17230	198		2 721,00
41520305	**HCBB/4-630/HA**	230	1360	1879	16550	245		3 436,00
41520470	**HCFT/6-355/HA**	230	925	83	2260	34		1 377,00
41520475	**HCBT/6-355/HA**	230	900	91	2270	37		1 605,00
41520480	**HCFB/6-355/HA**	230	920	81	2250	33		1 441,00
41520485	**HCBB/6-355/HA**	230	910	84	2230	35		1 644,00
41520510	**HCFT/6-400/HA**	230	880	107	3070	36		1 407,00
41520515	**HCBT/6-400/HA**	230	840	120	3050	40		1 633,00
41520520	**HCFB/6-400/HA**	230	885	100	2980	35		1 507,00
41520525	**HCBB/6-400/HA**	230	845	112	3010	37		1 672,00
41520550	**HCFT/6-450/HA**	230	945	179	4530	65		1 541,00
41520555	**HCBT/6-450/HA**	230	945	184	4490	65		2 296,00
41520560	**HCFB/6-450/HA**	230	895	164	4390	59		1 851,00
41520565	**HCBB/6-450/HA**	230	880	178	4400	61		2 348,00
41520590	**HCFT/6-500/HA**	230	920	232	6060	66		1 712,00
41520595	**HCBT/6-500/HA**	230	910	261	6060	72		2 309,00
41520600	**HCFB/6-500/HA**	230	905	219	5820	62		1 936,00
41520605	**HCBB/6-500/HA**	230	910	276	5900	81		2 494,00
41520630	**HCFT/6-560/HA**	230	925	337	8320	78		2 429,00
41520635	**HCBT/6-560/HA**	230	895	421	8650	87		2 642,00
41520640	**HCFB/6-560/HA**	230	905	321	8120	76		2 494,00
41520645	**HCBB/6-560/HA**	230	905	456	8880	94		2 707,00
41520670	**HCFT/6-630/HA**	230	920	534	11400	92		2 707,00
41520675	**HCBT/6-630/HA**	230	910	596	10950	106		2 987,00
41520680	**HCFB/6-630/HA**	230	925	510	11310	88		2 775,00
41520685	**HCBB/6-630/HA**	230	910	614	10580	104		3 046,00
41520710	**HCBT/6-710/HA**	230	950	953	15330	136		4 099,00
41520715	**HCFT/6-710/HA**	230	955	888	16160	125		3 424,00
41520335	**HCFT/4-710/HA**	230	1375	2413	22140	260	*	3 304,00
41520330	**HCBT/4-710/HA**	230	1350	2554	22300	273		3 713,00
42020010	**HCFT/4-800/LA**	230	1420	2308	22750	390		5 101,00
42020020	**HCFT/4-800/HA(3kW)**	230	1450	4344	33410	450		5 827,00
42020027	**HCBT/4-900/LA-X(3kW)**	230	1450	3909	34270	480		5 351,00
42020029	**HCBT/4-900/HA-X(5.5kW)**	400	1455	7893	46270	500		7 672,00
42020030	**HCFT/6-800/L-X**	230	940	1042	18310	175		5 713,00

42020040	**HCFT/6-800/HA**	230	945	1160	19960	188		5 912,00
42020047	**HCBT/6-900/LA-X(1.1kW)**	230	960	1341	23700	220		4 713,00
42020044	**HCFT/6-900/L-X(1.1kW)**	230	965	1266	23160	190		4 198,00
42020049	**HCBT/6-900/HA-X(1.5kW)**	230	955	2289	32300	210		4 752,00
42020055	**HCBT/8-800/LA**	230	1410	2632	23290	449		6 142,00
42020070	**HCFT/4-1000/L-X**	230	1440	5098	38800	480		6 687,00
42020072	**HCBT/4-1000/LA**	230	1415	5048	39910	535		8 122,00
42020075	**HCFT/4-1000/HA**	400	1450	8053	47380	520		8 730,00
42020077	**HCBT/4-1000/HA**	400	1440	9227	49200	580		11 940,00
42020080	**HCFT/6-1000/LA**	230	940	1749	28970	218		5 958,00
42020085	**HCBT/6-1000/LA**	230	940	1855	28810	233		6 115,00
42020090	**HCFT/6-1000/HA**	230	945	2627	37980	220		6 435,00
42020095	**HCBT/6-1000/H-X(1.5kW)**	230	940	2795	37710	240		6 489,00
42020045	**HCBT/6-800/HA-X(0.75kW)**	230	935	1309	20590	205		5 281,00
42020025	**HCBT/4-800/HA-X(3kW)**	230	1440	4595	33100	480		6 940,00



AFW

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu ściennego. Wentylatory AFW są stosowane do wentylacji ogólnej - ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacja magazynów, wentylacja garaży etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42511600	**AFW/2 250-025 S**	230	2850	250	2250	355		1 170,00
432511610	**AFW/2 315-037 S**	230	2860	370	3400	415	*	1 181,00
432511620	**AFW/2 355-055 S**	230	2860	550	4500	460		1 229,00
42511690-02	**AFW/2 400-150 S**	230						1 612,00
432511630	**AFW/2 250-025 T IE3**	400	2760	250	2250	355		1 098,00
42511640	**AFW/2 250-037 T**	400	2800	370	2600	380		1 063,00
432511650	**AFW/2 315-037 T IE3**	400	2800	370	3400	415	*	1 063,00
432511660	**AFW/2 315-055 T IE3**	400	2800	750	5000	490		1 264,00
432511670	**AFW/2 355-055 T IE3**	400	2790	550	4500	460		1 168,00
422511690	**AFW/2 400-150 T IE2**	400						1 547,00
422511730	**AFW/4 560-150 IE2**	400	1440	1500	14000	265		2 210,00
422511750	**AFW/4 710-400 IE2**	400	1440	4000	25500	520		3 262,00



HXTR/HXBR

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43025400	**HXBR/2-250**	230	2800	124	1560	110		1 049,00

43025405	**HXTR/2-250**	230	2800	112	1530	119	1 035,00
43025410	**HXBR/4-250**	230	1440	42	760	34	909,00
43025420	**HXTR/4-250**	230	1475	47	770	33	883,00
43025430	**HXBR/4-315**	230	1445	112	1950	70	948,00
43025440	**HXTR/4-315**	400	1450	98	2020	78	916,00
43025450	**HXBR/4-355**	230	1400	145	2870	95	1 149,00
43025460	**HXTR/4-355**	400	1410	145	2890	94	1 121,00
43025470	**HXBR/4-400**	230	1395	268	5080	88	1 241,00
43025480	**HXTR/4-400**	400	1380	258	4870	84	1 207,00
43025490	**HXBR/4-450**	230	1390	473	6820	132	1 856,00
43025500	**HXTR/4-450**	400	1420	450	6910	143	1 845,00
43025510	**HXBR/4-500**	230	1420	847	8770	209	2 122,00
43025520	**HXTR/4-500**	400	1410	943	9490	200	2 044,00
43025530	**HXBR/4-560**	230	1390	1225	11920	185	3 449,00
43025540	**HXTR/4-560**	400	1410	1218	11990	220	3 011,00
43025550	**HXBR/4-630**	230	1430	1212	14100	180	3 663,00
43025560	**HXTR/4-630**	400	1420	1216	13540	215	3 304,00
43025570	**HXBR/6-400**	230	935	124	3300	42	1 633,00
43025580	**HXTR/6-400**	400	875	123	3610	34	1 512,00
43025590	**HXBR/6-450**	230	925	138	4370	59	1 910,00
43025600	**HXTR/6-450**	400	940	156	4360	60	1 818,00
43025610	**HXBR/6-500**	230	930	255	5510	83	2 203,00
43025620	**HXTR/6-500**	400	915	270	5970	82	1 904,00
43025630	**HXBR/6-560**	230	915	414	8140	98	2 642,00
43025640	**HXTR/6-560**	400	915	482	8890	97	2 508,00
43025650	**HXBR/6-630**	230	915	587	11380	110	3 072,00
43025660	**HXTR/6-630**	400	895	651	11870	99	2 759,00
43025680	**HXTR/6-710**	400	930	1116	15710	145	3 331,00
43025710	**HXTR/6-800/28**	400	920	1910	24380	195	4 414,00



ROTOREX

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HIT/HIB-P

Wentylatory osiowe o dużej wydajności przystosowane do montażu ściennego. Napęd pasowy. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej z siatką ochronną na wlocie. Polecane do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Zaluzje PER-W

Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego. Żaluzje wywiewne PER-W przeznaczone do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenia wentylacyjne. Żaluzja wywiewna PER-W z tworzywa sztucznego do wentylatorów kanałowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520010	**PER-100 W**						*	49,00
40520020	**PER-125 W**						*	50,00
40520030	**PER-160 W**						*	63,00
40520730	**PER-200 W/N**						*	131,00
40520740	**PER-250 W/N**						*	153,00
40520750	**PER-300 W/N**						*	166,00
40520760	**PER-350 W/N**						*	179,00
40520765	**PER-400 W/N**						*	207,00
40520770	**PER-450 W/N**						*	251,00
40520775	**PER-500 W/N**						*	277,00
40520780	**PER-560 W/N**						*	425,00
40520785	**PER-650 W/N**						*	490,00
40520790	**PER-710 W/N**						*	650,00
40520110	**PER-800 W**							1623,00
40520120	**PER-1000 W**							2452,00



Żaluzje PER-CN

Aluminiowe żaluzje wywiewne PER-CN. Żaluzja wywiewna PER-CN stosowana w instalacjach wentylacji kanałowej jako zakończenie wentylacyjne kanałów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520510	**PER-250 CN**						*	311,00
40520520	**PER-355 CN**						*	371,00
40520530	**PER-400 CN**							478,00
40520540	**PER-450 CN**						*	565,00
40520550	**PER-500 CN**							631,00
40520560	**PER-630 CN**							1154,00
40520570	**PER-710 CN**							1194,00
40520580	**PER-800 CN**							1506,00
40520590	**PER-1000 CN**							1778,00



Zaluzje PER-EX

Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przeznaczona do stosowania w strefie 1 i 2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY OSIOWE KANAŁOWE



Compact TCFT/B, TCBT/B

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Mają zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520380	**TCFB/2-250/HB**	230	2500	250	1680	100	*	1 723,00
41520040	**TCFB/4-250/HB**	230	1330	60	900	26		1 314,00
41520080	**TCFB/4-315/HB**	230	1300	100	2000	62		1 354,00
41520120	**TCFB/4-355/HB**	230	1225	200	2460	75		1 580,00
41520160	**TCFB/4-400/HB**	230	1200	340	5190	85		1 684,00
41520200	**TCFB/4-450/HB**	230	1290	480	6820	148		2 112,00
41520240	**TCFB/4-500/HB**	230	1290	650	7500	165		2 696,00
41520280	**TCFB/4-560/HB**	230	1250	980	13000	205		3 570,00
41520320	**TCFB/4-630/HB**	230	1200	1700	17000	250		4 035,00
41520500	**TCFB/6-355/HB**	230	800	90	2240	28		1 989,00
41520540	**TCFB/6-400/HB**	230	750	110	2900	29		1 945,00
41520580	**TCFB/6-450/HB**	230	835	220	4050	65		2 467,00
41520620	**TCFB/6-500/HB**	230	840	290	6100	75		2 800,00
41520660	**TCFB/6-560/HB**	230	900	420	9000	105		3 331,00
41520700	**TCFB/6-630/HB**	230	800	510	12600	112		4 035,00
41520780	**TCFB/8-450/HB**	230	625	130	3450	30		2 467,00
41520820	**TCFB/8-500/HB**	230	605	160	4750	37		2 800,00
41520860	**TCFB/8-560/HB**	230	610	240	6600	42		3 636,00
41520900	**TCFB/8-630/HB**	230	585	320	8700	54		4 035,00
41520370	**TCFT/2-250/HB**	400	2500	250	1680	100		1 644,00
41520030	**TCFT/4-250/HB**	400	1330	60	900	26		1 221,00
41520070	**TCFT/4-315/HB**	400	1300	150	2000	62		1 247,00
41520110	**TCFT/4-355/HB**	400	1260	200	2460	75		1 500,00
41520150	**TCFT/4-400/HB**	400	1350	300	5190	85		1 633,00
41520190	**TCFT/4-450/HB**	400	1230	500	6820	148		2 085,00
41520230	**TCFT/4-500/HB**	400	1350	660	7500	165		2 561,00
41520270	**TCFT/4-560/HB**	400	1320	1210	13000	205		3 490,00
41520310	**TCFT/4-630/HB**	400	1420	1550	17000	250		3 835,00
41520490	**TCFT/6-355/HB**	400	875	90	2240	28		1 904,00

41520530	**TCFT/6-400/HB**	400	830	110	2900	29		1 945,00
41520570	**TCFT/6-450/HB**	400	835	190	4050	65		2 381,00
41520610	**TCFT/6-500/HB**	400	840	250	6100	75		2 652,00
41520650	**TCFT/6-560/HB**	400	900	410	9000	105		3 490,00
41520690	**TCFT/6-630/HB**	400	810	560	12600	112		3 835,00
41520770	**TCFT/8-450/HB**	400	660	130	3450	30		2 381,00
41520810	**TCFT/8-500/HB**	400	625	150	4750	37		2 652,00
41520850	**TCFT/8-560/HB**	400	610	230	6600	42		3 490,00
41520890	**TCFT/8-630/HB**	400	635	310	8700	54		3 835,00
41520385	**TCBB/2-250/HB**	230	2680	123	1680	102		1 738,00
41520045	**TCBB/4-250/HB**	230	1430	44	900	26	*	1 393,00
41520085	**TCBB/4-315/HB**	230	1435	105	1990	62	*	1 488,00
41520125	**TCBB/4-355/HB**	230	1420	120	2460	75	*	1 633,00
41520165	**TCBB/4-400/HB**	230	1420	360	5190	85	*	1 830,00
41520205	**TCBB/4-450/HB**	230	1410	594	6810	150	*	2 494,00
41520245	**TCBB/4-500/HB**	230	1410	636	7500	165		2 815,00
41520285	**TCBB/4-560/LB**	230	1405	1289	11970	205		3 649,00
41520286	**TCBB/4-560/HB**	230	1390	1461	12960	202		3 881,00
41520325	**TCBB/4-630/LB**	230	1365	1707	15730	230		3 822,00
41520505	**TCBB/6-355/HB**	230	880	92	2160	26		2 377,00
41520545	**TCBB/6-400/HB**	230	870	118	2820	27		2 348,00
41520585	**TCBB/6-450/HB**	230	890	240	4600	51		2 508,00
41520625	**TCBB/6-500/HB**	230	920	226	5220	64		2 827,00
41520665	**TCBB/6-560/LB**	230	960	453	8170	95		3 570,00
41520666	**TCBB/6-560/HB**	230	900	550	8700	70		3 783,00
41520705	**TCBB/6-630/LB**	230	900	652	11060	105		5 035,00
41520706	**TCBB/6-630/HB**	230	930	980	13000	112		4 233,00
41520745	**TCBB/6-710/LB**	230	900	1167	16460	115		4 632,00
41520740	**TCBB/6-710/HB**	230	840	1300	17900	122		4 803,00
41520785	**TCBB/8-450/HB**	230	620	140	3450	30		2 508,00
41520825	**TCBB/8-500/HB**	230	595	175	4750	37		2 827,00
41520866	**TCBB/8-560/HB**	230	595	260	6600	42		3 783,00
41520906	**TCBB/8-630/HB**	230	680	440	8700	54		4 233,00
41520946	**TCBB/8-710/HB**	230	625	480	11600	57		4 711,00
41520375	**TCBT/2-250/HB**	400	2775	114	1730	90		1 660,00
41520035	**TCBT/4-250/HB**	400	1470	42	900	24	*	1 314,00
41520075	**TCBT/4-315/HB**	400	1445	99	1950	63	*	1 419,00
41520116	**TCBT/4-355/HB**	400	1415	117	2470	73	*	1 552,00
41520155	**TCBT/4-400/HB**	400	1410	341	5140	80	*	1 778,00
41520195	**TCBT/4-450/HB**	400	1405	526	6650	140	*	2 429,00
41520235	**TCBT/4-500/HB**	400	1420	641	7590	165	*	2 707,00
41520275	**TCBT/4-560/LB**	400	1415	1184	12090	205		3 463,00
41520276	**TCBT/4-560/HB**	400	1390	1348	13370	195	*	3 516,00
41520315	**TCBT/4-630/LB**	400	1410	1770	16060	240		3 663,00
41520316	**TCBT/4-630/HB**	400	1400	1940	17030	255	*	3 837,00
41520345	**TCBT/4-710/LB (1.5kW)**	400	1435	2175	20290	305		4 328,00
41520346	**TCBT/4-710/HB (3kW)**	400	1460	3441	26420	350	*	4 579,00
42020155	**TCBT/4-800/LB (3kW)**	400	1460	3750	29950	350		6 091,00
42020156	**TCBT/4-800/KB (4kW)**	400	1460	5177	34950	355		6 115,00
42020157	**TCBT/4-800/GB (5.5kW)**	400	1470	6146	38500	360		6 947,00
42020158	**TCBT/4-800/HB (7.5kW)**	400	1475	7688	42490	370		7 789,00
41520495	**TCBT/6-355/HB**	400	900	97	2250	27		1 924,00
41520535	**TCBT/6-400/HB**	400	860	116	2970	29		2 282,00

41520575	**TCBT/6-450/HB**	400	940	161	4020	65	2 415,00
41520615	**TCBT/6-500/HB**	400	915	290	6110	76	2 642,00
41520655	**TCBT/6-560/LB**	400	900	410	7450	69	3 570,00
41520656	**TCBT/6-560/HB**	400	925	525	9020	104	3 610,00
41520695	**TCBT/6-630/LB**	400	915	595	10940	107	3 663,00
41520696	**TCBT/6-630/HB**	400	960	887	12620	112	3 968,00
41520735	**TCBT/6-710/LB**	400	920	957	16290	137	4 275,00
41520730	**TCBT/6-710/HB**	400	910	1217	18550	134	4 632,00
42020165	**TCBT/6-800/LB (1.1kW)**	400	965	1278	20770	162	6 661,00
42020166	**TCBT/6-800/KB (1.5kW)**	400	975	1592	24090	158	7 034,00
42020167	**TCBT/6-800/GB (2.2kW)**	400	975	1968	26310	159	7 218,00
42020168	**TCBT/6-800/HB (3kW)**	400	970	2345	27910	165	7 498,00
41520775	**TCBT/8-450/HB**	400	665	140	3450	30	2 415,00
41520815	**TCBT/8-500/HB**	400	615	165	4750	37	2 642,00
41520856	**TCBT/8-560/HB**	400	595	250	6600	42	3 610,00
41520896	**TCBT/8-630/HB**	400	680	380	8700	54	3 968,00
41520936	**TCBT/8-710/HB**	400	620	540	11600	57	4 632,00
42020175	**TCBT/8-800/LB (0.37kW)**	400	700	37000	14000	158	6 661,00
42020176	**TCBT/8-800/KB (0.55kW)**	400	710	870	16600	158	7 034,00
42020177	**TCBT/8-800/GB (0.75kW)**	400	720	1100	19500	158	7 218,00
42020178	**TCBT/8-800/HB (1.1kW)**	400	720	1340	22500	158	7 498,00



TCBBx2/TCBTx2

Wentylatory osiowe o podwyższonym ciśnieniu, przystosowane do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41522010	**TCBBx2/4 450**	230	1420	1316	7430	440		4 764,00
41522020	**TCBBx2/4 500**	230	1425	1957	9950	510		5 440,00
41522030	**TCBBx2/4 560**	230	1425	3185	14150	550		6 435,00
41522040	**TCBBx2/4 630**	230	1400	3671	16500	620		6 582,00
41522050	**TCBTx2/4 450**	230	1430	1309	7250	440		4 678,00
41522060	**TCBTx2/4 500**	230	1390	1700	9800	480		5 188,00
41522070	**TCBTx2/4 560**	230	1390	3173	15170	620		6 132,00
41522080	**TCBTx2/4 630**	230	1445	4014	17810	680		6 475,00



AFC

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu kanałowego. Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]

42410117	**AFC/2-250-025S RU**	230	2850	250	2250	360		1 443,00
432410127	**AFC/2-315-037S RU**	230	2860	370	3400	450	*	1 801,00
432510002	**AFC/2-355-055S**	230	2860	550	4500	470		1 910,00
42410115	**AFC/2-250-025T**	400	2760	250	2250	360		1 313,00
42410110	**AFC/2-250-037T**	400	2800	370	2600	400		1 361,00
42410125	**AFC/2-315-037T**	400	2800	370	3400	450	*	1 683,00
422410120	**AFC/2-315-075T IE2**	400	2800	750	5000	500		1 840,00
432510000	**AFC/2-355-055T IE3**	400	2790	550	4500	470	*	1 886,00
422510005	**AFC/2-355-110T IE2**	400	2780	1100	5700	600		1 778,00
422510010	**AFC/2-400-150T IE2**	400	2800	1500	7800	575	*	2 185,00
422513020	**AFC/2-450-300T IE2**	400	2800	3000	12500	850	*	2 568,00
422513030	**AFC/2-500-300T IE2**	400	2800	3000	15000	840	*	3 267,00
422513050	**AFC/4-630-220 IE2**	400	1420	2200	18200	452		3 900,00
422513060	**AFC/4-710-400 IE2**	400	1440	4000	25500	510	*	3 987,00
422513070	**AFC/4-800-400T IE2**	400	1440	4000	30000	620		4 565,00
432513110	**AFC/6-1250-1100 IE3**	400	960	11000	75000	670		14 820,00
432513130	**AFC/6-1500-1100 IE3**	400	960	11000	80000	708		17 641,00
42513140	**AFC/8-2000-1100**	400	700	11000	120000	455		22 066,00



AFC-VB

Wentylatory AFC-VB o napędzie pasowym są przeznaczone do instalacji wentylacyjnych, w których silnik musi pozostawać poza strumieniem powietrza z powodu podwyższonej temperatury lub transportu zapylonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




AFC-HT

Wentylator osiowy odpowiedni do transportu czystego powietrza w temperaturze 90°C (czasowo 100°C 10 min/h). Wentylator przeznaczony do montażu kanałowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42532270	**AFC-HT/2 250-025 T**	400	2760	250	2250	360		1 766,00
42532275	**AFC-HT/2 250-037 T**	400	2800	370	2600	398		1 820,00
42532280	**AFC-HT/2 315-037 T**	400	2800	370	3400	450		2 039,00
42532290	**AFC-HT/2 355-055 T**	400	2790	550	4500	470		2 184,00
42532300	**AFC-HT/2 400-150 T**	400	2800	1500	7800	575		2 530,00
42532310	**AFC-HT/2 450-220 T**	400	2800	2200	9500	740		2 685,00
42532320	**AFC-HT/2 500-330 T**	400	2800	3000	15000	840		3 401,00
42532330	**AFC-HT/4 560-150 T**	400	1440	1500	14000	270		3 532,00
42532345	**AFC-HT/4 630-330 T**	400	1420	2200	18200	452		4 327,00
42532350	**AFC-HT/4 710-400 T**	400	1440	4000	25500	510		4 595,00
42532360	**AFC-HT/4 800-400 T**	400	1440	4000	30000	620		5 359,00

42532370	**AFC-HT/4 900-400 T**	400	1440	4000	32500	545	6 958,00
42532380	**AFC-HT/4 900-750 T**	400	1440	7500	43500	670	7 900,00
42532390	**AFC-HT/4 1000-1100**	400	1440	11000	55000	680	10 537,00



ARC

Wentylatory rewersyjne ARC przystosowane są do pracy jako wentylatory nawiewne i wyciągowe. Wentylatory tej serii znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42555005	**ARC/2-250-012T KO**	400	2800	120	1500	150		1 342,00
42555010	**ARC/2-250-012T DO**	400	2800	120	1500	150		1 363,00
42555015	**ARC/2-250A-018T KO**	400	2760	180	1750	150		1 352,00
42555020	**ARC/2-250A-018T DO**	400	2760	180	1750	150		1 373,00
42555025	**ARC/2-250B-018T KO**	400	2760	180	2000	143		1 352,00
42555030	**ARC/2-250B-018T DO**	400	2760	180	2000	143		1 373,00
42555035	**ARC/2-250C-018T KO**	400	2760	180	2250	130		1 352,00
42555040	**ARC/2-250C-018T DO**	400	2760	180	2250	130		1 373,00
42555045	**ARC/2-250-025T KO**	400	2760	250	2500	114		1 439,00
42555050	**ARC/2-250-025T DO**	400	2760	250	2500	114		1 458,00
42555055	**ARC/4-250A-012T KO**	400	1380	120	740	36		1 180,00
42555060	**ARC/4-250A-012T DO**	400	1380	120	740	36		1 260,00
42555065	**ARC/4-250B-012T KO**	400	1380	120	870	36		1 180,00
42555070	**ARC/4-250B-012T DO**	400	1380	120	870	36		1 260,00
42555075	**ARC/4-250C-012T KO**	400	1380	120	980	34		1 180,00
42555080	**ARC/4-250C-012T DO**	400	1380	120	980	34		1 260,00
42555085	**ARC/4-250D-012T KO**	400	1380	120	1100	31		1 180,00
42555090	**ARC/4-250D-012T DO**	400	1380	120	1100	31		1 260,00
42555095	**ARC/4-250E-012T KO**	400	1380	120	1200	27		1 180,00
42555100	**ARC/4-250E-012T DO**	400	1380	120	1200	27		1 260,00
42555105	**ARC/2-315-025T KO**	400	2760	250	2800	207		1 663,00
42555110	**ARC/2-315-025T DO**	400	2760	250	2800	207		1 725,00
42555115	**ARC/2-315A-037T KO**	400	2800	370	3300	204		1 683,00
42555120	**ARC/2-315A-037T DO**	400	2800	370	3300	204		1 745,00
42555125	**ARC/2-315B-037T KO**	400	2800	370	3700	209		1 683,00
42555130	**ARC/2-315B-037T DO**	400	2800	370	3700	209		1 745,00
42555135	**ARC/2-315A-055T KO**	400	2800	550	4150	185		1 714,00
42555140	**ARC/2-315A-055T DO**	400	2800	550	4150	185		1 776,00
42555145	**ARC/2-315B-055T KO**	400	2800	550	4500	170		1 714,00
42555150	**ARC/2-315B-055T DO**	400	2800	550	4500	170		1 776,00
42555155	**ARC/4-315A-012T KO**	400	1380	120	1350	50		1 646,00
42555160	**ARC/4-315A-012T DO**	400	1380	120	1350	50		1 708,00
42555165	**ARC/4-315B-012T KO**	400	1380	120	1600	49		1 646,00
42555170	**ARC/4-315B-012T DO**	400	1380	120	1600	49		1 708,00
42555175	**ARC/4-315-018T KO**	400	1380	180	1800	50		1 655,00
42555180	**ARC/4-315-018T DO**	400	1380	180	1800	50		1 717,00
42555185	**ARC/4-315A-025T KO**	400	1380	250	2000	46		1 660,00
42555190	**ARC/4-315A-025T DO**	400	1380	250	2000	46		1 722,00
42555195	**ARC/4-315B-025T KO**	400	1380	250	2200	42		1 660,00

42555200	**ARC/4-315B-025T DO**	400	1380	250	2200	42	1 722,00
42555205	**ARC/2-355A-037T KO**	400	2800	370	3250	235	1 691,00
42555210	**ARC/2-355A-037T DO**	400	2800	370	3250	235	1 753,00
42555215	**ARC/2-355B-037T KO**	400	2800	370	3950	249	1 691,00
42555220	**ARC/2-355B-037T DO**	400	2800	370	3950	249	1 753,00
42555225	**ARC/2-355-055T KO**	400	2800	550	4730	250	1 706,00
42555230	**ARC/2-355-055T DO**	400	2800	550	4730	250	1 767,00
42555255	**ARC/4-355A-012T KO**	400	1380	120	1600	57	1 637,00
42555260	**ARC/4-355A-012T DO**	400	1380	120	1600	57	1 698,00
42555265	**ARC/4-355B-012T KO**	400	1380	120	1900	60	1 637,00
42555270	**ARC/4-355B-012T DO**	400	1380	120	1900	60	1 698,00
42555275	**ARC/4-355-018T KO**	400	1380	180	2300	60	1 657,00
42555280	**ARC/4-355-018T DO**	400	1380	180	2300	60	1 719,00
42555285	**ARC/4-355-025T KO**	400	1380	250	2500	60	1 691,00
42555290	**ARC/4-355-025T DO**	400	1380	250	2500	60	1 753,00
42555295	**ARC/4-355-037T KO**	400	1370	370	2850	54	1 705,00
42555300	**ARC/4-355-037T DO**	400	1370	370	2850	54	1 766,00
42555305	**ARC/2-400-055T KO**	400	2800	550	4750	300	1 953,00
42555310	**ARC/2-400-055T DO**	400	2800	550	4750	300	2 023,00
42555315	**ARC/2-400-075T KO**	400	2800	750	5750	340	1 989,00
42555320	**ARC/2-400-075T DO**	400	2800	750	5750	340	2 063,00
42555325	**ARC/2-400-110T KO**	400	2780	1100	6700	340	2 071,00
42555330	**ARC/2-400-110T DO**	400	2780	1100	6700	340	2 152,00
42555335	**ARC/2-400-150T KO**	400	2830	1500	7750	360	2 120,00
42555340	**ARC/2-400-150T DO**	400	2830	1500	7750	360	2 185,00
42555365	**ARC/4-400C-018T KO**	400	1380	180	3200	79	1 972,00
42555370	**ARC/4-400C-018T DO**	400	1380	180	3200	79	2 120,00
42555375	**ARC/4-400-025T KO**	400	1380	250	3700	85	2 014,00
42555380	**ARC/4-400-025T DO**	400	1380	250	3700	85	2 161,00
42555395	**ARC/2-450-110T KO**	400	2780	1100	6400	420	2 480,00
42555400	**ARC/2-450-110T DO**	400	2780	1100	6400	420	2 630,00
42555405	**ARC/2-450-150T KO**	400	2835	1500	8150	440	2 520,00
42555410	**ARC/2-450-150T DO**	400	2835	1500	8150	440	2 670,00
42555415	**ARC/2-450-220T KO**	400	2850	2200	9650	530	2 570,00
42555420	**ARC/2-450-220T DO**	400	2850	2200	9650	530	2 720,00
42555425	**ARC/2-450-300T KO**	400	2900	3000	11300	570	2 590,00
42555430	**ARC/2-450-300T DO**	400	2900	3000	11300	570	2 760,00
42555440	**ARC/4-450-018T DO**	400	1380	180	3100	98	2 811,00
42555450	**ARC/4-450-025T DO**	400	1380	250	3900	101	2 896,00
42555495	**ARC/2-500-220T KO**	400	2850	2200	10800	535	3 267,00
42555500	**ARC/2-500-220T DO**	400	2850	2200	10800	535	3 121,00
42555505	**ARC/2-500-300T KO**	400	2900	3000	12800	570	3 362,00
42555510	**ARC/2-500-300T DO**	400	2900	3000	12800	570	3 428,00
42555520	**ARC/4-500-018T DO**	400	1380	180	4200	112	2 811,00
42555530	**ARC/4-500-025T DO**	400	1380	250	5400	134	2 896,00
42555605	**ARC/4-560-150T KO**	400	1400	1500	11600	168	2 958,00
42555610	**ARC/4-560-150T DO**	400	1400	1500	11600	168	3 078,00
42555685	**ARC/4-630-075T KO**	400	1390	750	11500	190	2 850,00
42555690	**ARC/4-630-075T DO**	400	1390	750	11500	190	2 950,00
42555695	**ARC/4-630-110T KO**	400	1400	1100	14000	195	3 628,00
42555700	**ARC/4-630-110T DO**	400	1400	1100	14000	195	3 753,00
42555795	**ARC/4-710-150T KO**	400	1400	1500	19400	210	3 695,00
42555800	**ARC/4-710-150T DO**	400	1400	1500	19400	210	3 815,00
42555805	**ARC/4-710-220T KO**	400	1425	2200	22200	220	3 126,00

42555810	**ARC/4-710-220T DO**	400	1425	2200	22200	220		3 485,00
42555895	**ARC/4-800-220T KO**	400	1425	2200	24600	230		4 730,00
42555900	**ARC/4-800-220T DO**	400	1425	2200	24600	230		4 831,00
42555905	**ARC/4-800-300T KO**	400	1415	3000	30000	252		4 730,00
42555910	**ARC/4-800-300T DO**	400	1415	3000	30000	252		4 831,00
42555915	**ARC/4-800-400T KO**	400	1435	4000	29500	335		4 820,00
42555920	**ARC/4-800-400T DO**	400	1435	4000	29500	335		4 975,00
42555925	**ARC/4-800-550T KO**	400	1450	5500	31500	353		5 550,00
42555930	**ARC/4-800-550T DO**	400	1450	5500	31500	353		5 980,00
42555990	**ARC/6-800-150T DO**	400	945	1500	19650	109		5 070,00
42556025	**ARC/4-900-300T KO**	400	1415	3000	32900	265		5 715,00
42556050	**ARC/4-900-550T DO**	400	1450	5500	36100	375		6 895,00
432556060	**ARC/4-900-750T DO IE3**	400	1450	7500	42400	385		7 185,00
42556130	**ARC/4-1000-400T DO**	400	1435	4000	27900	251		9 922,00
432556150	**ARC/4-1000-750T DO IE3**	400	1450	7500	45800	324		5 480,36
42556220	**ARC/6-1000-300T DO**	400	950	3000	36100	155		8 516,00



AFD

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu ściennego. Wentylator przeznaczony do transportu powietrza o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności. Doskonale sprawdza się w suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42515030	**AFD 4-400-025T**	400	1400	250	4900	85		1 730,00
42515040	**AFD 4-450-037T**	400	1400	370	6800	92		1 970,00
42515050	**AFD 4-500-055T**	400	1400	550	8500	105		2 376,00
42515060	**AFD 4-560-090T**	400	1400	900	11300	115		2 517,00
42515000	**AFD 4-600-090T**	400	1450	900	13000	150		2 637,00
42515010	**AFD 4-700-220T**	400	1420	2200	17000	212		3 711,00
42515020	**AFD 4-800-330T**	400	1420	3000	26600	250		4 570,00



AFH

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu kanałowego. Silnik elektryczny umieszczony w specjalnej komorze jest całkowicie odizolowany od strumienia transportowanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42514510	**AFH/2 400-110S**	230	2800	1100	6150	595		4 165,00
422514520	**AFH/2 400-110T IE2**	400	2800	1100	6150	595	*	4 379,00
42514530	**AFH/4 400-037T**	400	1400	370	3300	250		4 762,00
422514540	**AFH/2 450-300T IE2**	400	2800	3000	8400	785	*	6 208,00
422514550	**AFH/4 500-075T IE2**	400	1400	750	6300	200		6 796,00
422514560	**AFH/4 630-110T IE2**	400	1400	1100	10800	239		7 972,00

422514570	**AFH/4 710-400T IE2**	400	1400	4000	15300	298	9 247,00
42514590	**AFH/6 710-055T**	400	920	550	10500	140	9 332,00
422514600	**AFH/6 800-110T IE2**	400	920	1100	14400	140	9 690,00
42514610	**AFH/6 1000-110T**	400	920	1100	20080	170	11 206,00



AFS

Przenośny wentylator osiowy przeznaczony do przewietrzania hal przemysłowych i pomieszczeń gospodarczych, nadmuchiwania postaci reklamowych i chłodzenia. Wentylatory AFS wyposażone są w regulator prędkości obrotowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42410010	**AFS 2-350-055 S REG**	230	2860	550	5750	705		1 849,00
42410020-01	**AFS 2-400-110 S REG**	230	2860	1100	8000	742		2 184,00



AFK

Przenośny wentylator osiowy. Wentylatory AFK przeznaczone są do dostarczania dużej ilości powietrza. Mogą być zastosowane w przemyśle i handlu m.in. do wentylacji i chłodzenia miejsc pracy, punktowego chłodzenia silników, sprężarek, maszyn elektrycznych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42516000	**AFK 315 RU**	230	1420	120	2200			1 855,00
42516010	**AFK 355 RU**	230	1420	180	2550			1 995,00
42516020	**AFK 400 RU**	230	1420	370	3100			2 085,00
42516030	**AFK 450 RU**	230	1420	550	4900			2 285,00
42516040	**AFK 500 RU**	230	1420	550	5500		*	2 455,00
42516050	**AFK 560 RU**	230	1420	550	6400		*	2 695,00



Złącza przeciwdrganiowe ACOP

Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów w instalacjach wentylacji kanałowej. Złącze przeciwdrganiowe zapobiega przenoszeniu drgań na system kanałów wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521110	**ACOP-250**							398,00
40521120	**ACOP-315**							412,00
40521130	**ACOP-355**							445,00
40521140	**ACOP-400**							484,00

40521150	**ACOP-450**	515,00
40521160	**ACOP-500**	571,00
40521170	**ACOP-560**	605,00
40521180	**ACOP-630**	662,00
40521190	**ACOP-710**	756,00
40521195	**ACOP-800**	894,00



Złącze przeciwdrganiowe AFC

Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów AFC.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42519500	**AFC 250**						*	170,00
42519510	**AFC 315**						*	195,00
42519520	**AFC 355**							249,00
42519530	**AFC 400**						*	312,00
42519540	**AFC 450**						*	279,00
42519550	**AFC 500**							384,00
42519560	**AFC 560**						*	412,00
42519570	**AFC 630**							434,00
42519580	**AFC 710**							554,00
42519590	**AFC 800**							755,00
42519600	**AFC 900**							620,00
42519610	**AFC 1000**							1 070,00



Klapa zwrotna TSK

Klapa zwrotna wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat cieplnych gdy wentylator jest wyłączony.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521350	**TSK-250**							828,00
40521355	**TSK-315**							927,00
40521360	**TSK-355**							1 017,00
40521365	**TSK-400**							1 096,00
40521370	**TSK-450**							1 182,00
40521375	**TSK-500**							1 269,00
40521380	**TSK-560**							1 296,00
40521385	**TSK-630**							1 349,00
40521390	**TSK-710**							1 547,00
40521395	**TSK-800**							1 880,00



Króćce, stopy, siatki ochronne

Króćce, stopy wentylatorów, siatki ochronne wlotu/wylotu do wentylatorów osiowych. Wyposażenie dodatkowe wentylatorów kanałowych. Akcesoria do wentylatorów osiowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Żaluzje PER-W

Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego. Żaluzje wywiewne PER-W przeznaczone do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenia wentylacyjne. Żaluzja wywiewna PER-W z tworzywa sztucznego do wentylatorów kanałowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520010	**PER-100 W**						*	49,00
40520020	**PER-125 W**						*	50,00
40520030	**PER-160 W**						*	63,00
40520730	**PER-200 W/N**						*	131,00
40520740	**PER-250 W/N**						*	153,00
40520750	**PER-300 W/N**						*	166,00
40520760	**PER-350 W/N**						*	179,00
40520765	**PER-400 W/N**						*	207,00
40520770	**PER-450 W/N**						*	251,00
40520775	**PER-500 W/N**						*	277,00
40520780	**PER-560 W/N**						*	425,00
40520785	**PER-650 W/N**						*	490,00
40520790	**PER-710 W/N**						*	650,00
40520110	**PER-800 W**							1623,00
40520120	**PER-1000 W**							2452,00



Żaluzje PER-CN

Aluminiowe żaluzje wywiewne PER-CN. Żaluzja wywiewna PER-CN stosowana w instalacjach wentylacji kanałowej jako zakończenie wentylacyjne kanałów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520510	**PER-250 CN**						*	311,00
40520520	**PER-355 CN**						*	371,00
40520530	**PER-400 CN**							478,00
40520540	**PER-450 CN**						*	565,00

40520550	**PER-500 CN**	631,00
40520560	**PER-630 CN**	1 154,00
40520570	**PER-710 CN**	1 194,00
40520580	**PER-800 CN**	1 506,00
40520590	**PER-1000 CN**	1 778,00

WENTYLATORY DACHOWE



RF

Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43528010	**RF/2-125**	230	2640	50	500	330	*	510,00
43528015	**RF/4-125**	230	1430	34	260	88	*	590,00
43528030	**RF/2-160**	230	2700	98	780	350	*	570,00
43528032	**RF/2-160/H**	230	2730	144	980	470		710,00
43528035	**RF/4-160**	230	1425	65	550	135	*	610,00
43528040	**RF/2-200**	230	2762	280	1520	670	*	950,00
43528050	**RF/4-200**	230	1400	90	1160	185	*	810,00
43528060	**RF/4-250 S**	230	1430	130	1610	186	*	1 480,00
43528080	**RF/4-250 T**	400	1400	100	1450	240	*	1 690,00
43528100	**RF/6-250**	230	960	40	970	115	*	1 530,00
43528070	**RF/4-315 S**	230	1370	220	2500	215	*	1 760,00
43528090	**RF/4-315 T**	400	1380	330	4120	280		1 760,00
43528110	**RF/6-315 S**	230	950	70	1700	135	*	1 706,00
43522120	**RF/4-355 S**	230	1400	540	3900	425	*	1 990,00
43522125	**RF/4-355 T**	400	1415	320	3700	375	*	1 990,00
43522132	**RF/6-355 S**	230	940	280	3950	290	*	2 503,00
43522135	**RF/6-355 T**	400	950	180	2720	205	*	2 150,00
43522140-01	**RF/4-400 S SN**	230	1378	650	5100	510	*	3 350,00
43522142-02	**RF/4-400 T SN**	400	1408	640	5000	500	*	3 300,00
43522146	**RF/6-400 T**	400	888	270	3850	265		2 820,00
43522150	**RF/4-450 S**	230	1390	1270	7700	700	*	3 907,00
43522151-01	**RF/4-450 T SN**	400	1330	1020	6850	620	*	3 750,00
43522155	**RF/6-450 T**	400	910	410	4760	280		3 398,00
43522160-01	**RF/4-500 T SN**	400	1463	1720	8990	790	*	5 950,00
43522162-01	**RF/6-500 S SN**	230	925	494	5830	335		4 720,00
43522164-01	**RF/6-500 T SN**	400	898	490	5620	335		5 100,00
43522170-01	**RF/4-560 T SN**	400	1300	2510	13280	980		6 750,00
43522174-01	**RF/6-560 S SN**	230	896	940	9120	440		6 550,00
43522176-01	**RF/6-560 T SN**	400	900	910	9120	430		6 200,00
43522180	**RF/6-630 T**	400	927	2200	15750	540		8 300,00



RF EC

Wentylatory dachowe wyciągowe RF/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43522910	**RF/EC-125/L**	230	2979	34	315	270	*	1 317,00
43522912	**RF/EC-125/H**	230	2973	67	530	400	*	1 344,00
43522915	**RF/EC-160/L**	230	2830	113	870	455	*	1 720,00
43522917	**RF/EC-160/H**	230	2870	174	1040	540	*	2 069,00
43522920	**RF/EC-200**	230	2510	170	1380	590	*	1 932,00
43522922	**RF/EC-250/L**	230	2060	249	1900	470	*	3 628,00
43522925	**RF/EC-250/H**	230	2600	470	2600	720	*	3 259,00
43522930	**RF/EC-315**	230	2020	400	2850	540	*	3 530,00
43522932	**RF/EC-315T**	400	2500	1100	4500	980	*	5 104,00
43522935	**RF/EC-355T**	400	2100	1230	5800	900	*	5 200,00
43522940	**RF/EC-400T**	400	1800	1250	7200	850	*	5 400,00
43522945	**RF/EC-450T**	400	1400	2450	7900	650	*	5 990,00
43522950	**RF/EC-500T**	400	1230	1500	10100	600	*	7 200,00



Zestaw fotowoltaiczny

Wentylacyjny zestaw fotowoltaiczny stanowi wyspowy układ wentylacyjny, nie wymagający zewnętrznego zasilania. Może znaleźć zastosowanie jako wentylacja miejsc gdzie podłączenie tradycyjnego zasilania jest utrudnione, bądź niemożliwe.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RFV

Wentylatory dachowe RFV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory te znajdują zastosowanie w wentylacji lokali handlowych, hal przemysłowych, garaży, magazynów i budynków użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43522211	**RFV/2-125 ZN**	230	2640	75	440	320	*	540,00
43522213	**RFV/4-125 ZN**	230	1430	34	275	79		610,00
43522231	**RFV/2-160 ZN**	230	2700	85	700	340	*	695,00
43522233	**RFV/4-160 ZN**	230	1430	40	500	130		750,00
43522245-01	**RFV/2-200 ZN**	230	2693	303	1700	700	*	1 080,00
43522251	**RFV/4-200S ZN**	230	1400	90	1150	170	*	940,00

43522262	**RFV/4-250S ZN**	230	1310	150	1450	220	*	1 700,00
43522281	**RFV/4-250T ZN**	400	1400	100	1500	225		1 706,00
43522266	**RFV/6-250S ZN**	230	965	37	830	105		1 530,00
43522272	**RFV/4-315S ZN**	230	1390	270	2350	320	*	1 730,00
43522292	**RFV/4-315T ZN**	400	1340	240	2480	320		1 630,00
43522301	**RFV/4-355S ZN**	230	1400	540	3710	420		2 150,00
43522306	**RFV/4-355T ZN**	400	1415	320	3500	420		2 150,00
43522312	**RFV/6-355S ZN**	230	940	280	3690	170		2 670,00
43522316	**RFV/6-355T ZN**	400	950	180	2700	205		2 550,00
43522320-01	**RFV/4-400S ZN**	230	1378	650	5100	510		3 150,00
43522325-02	**RFV/4-400T ZN**	400	1408	640	4850	500		3 150,00
43522336	**RFV/6-400T ZN**	400	875	265	3780	265		2 600,00
43522341	**RFV/4-450S ZN**	230	1390	1270	7460	700		3 907,00
43522345-03	**RFV/4-450T ZN**	400	1330	1020	6620	620		3 907,00
43522356	**RFV/6-450T ZN**	400	910	410	4500	270		3 398,00
43522370-01	**RFV/4-500T ZN**	400	1463	1720	8680	780		5 500,00
43522372-01	**RFV/6-500S SN**	400	925	494	5670	330		3 950,00
43522374-01	**RFV/6-500T SN**	400	898	490	5490	330		4 150,00
43522380-01	**RFV/4-560T ZN**	400	1300	2510	12880	970		6 200,00
43522382-01	**RFV/6-560S SN**	230	896	940	8800	420		5 470,00
43522384-01	**RFV/6-560T SN**	400	900	910	8800	430		5 120,00



RBH

Dachowy wentylator promieniowy, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory RBH stosowane są w instalacjach wyciągowych z supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów...

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MPB-R

Wentylatory dachowe MPB-R mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45511004-20	**MPB-R 60S**	230	2800	370	830	1620		1 460,00
45511005-20	**MPB-R 60T**	400Y	2800	370	830	1620		1 400,00
45511006-20	**MPB-R 80S**	230	2800	370	980	1190		1 460,00
45511008-20	**MPB-R 80T**	400Y	2800	370	980	1190		1 420,00
45511014-20	**MPB-R 100S**	230	2800	550	1100	1800		1 480,00
45511034-20	**MPB-R 100T**	400Y	2800	550	1100	1800		1 433,00
45511054-20	**MPB-R 130S**	230	2800	750	1200	2020		1 610,00
425511064-20	**MPB-R 130T IE2**	400Y	2800	750	1200	2020		1 610,00

45511074-20	**MPB-R 200S**	230	2800	1100	2200	2140	1 935,00
425511084-20	**MPB-R 200T IE2**	400Y	2800	1100	2200	2140	2 020,00
425511094-20	**MPB-R 300T IE2**	400Y	2800	2200	3200	2500	2 665,00



TH

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43520015	**TH-500/150**	230	2450	50	470	295	*	1 155,00
43520010	**TH-500/160**	230	2450	50	470	295	*	1 155,00
43520025	**TH-800 N**	230	2500	90	790	280	*	1 463,00
43520020	**TH-800**	230	2500	120	775	425	*	1 367,00
43520030	**TH-1300**	230	2400	170	1110	540	*	2 243,00
43520040	**TH-2000**	230	2480	255	1725	590	*	2 561,00



CTB

Wentylatory dachowe wyciągowe CTB przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, toalet, biur, sklepów, magazynów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43520060	**CTB 4 400/160**	230	1425	23	450	152		1 751,00
43520070	**CTB 4 500/200**	230	1450	47	570	160		1 751,00
43520080	**CTB 4 800/250**	230	1430	55	840	185		2 009,00
43520090	**CTB 4 1300/315**	230	1410	110	1400	227		2 149,00




CTB ECOWATT

Wentylatory dachowe wyciągowe CTB przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, toalet, biur, sklepów, magazynów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CTHB, CTHT

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524010	**CTHB/4 140**	230	1370	60	800	140	*	2 070,00
43524020	**CTHB/4 180**	230	1330	70	990	157	*	2 248,00
43524030	**CTHB/4 200**	230	1320	120	1450	200	*	2 637,00
43524040	**CTHB/4 225**	230	1350	170	2100	265	*	3 079,00
43524050	**CTHB/4 250**	230	1320	280	3100	340	*	3 541,00
43524060	**CTHB/4 315**	230	1375	590	4900	420	*	4 148,00
43524070	**CTHB/4 400**	230	1380	1100	7000	645	*	5 080,00
43524110	**CTHB/6 200**	230	940	80	970	90		2 845,00
43524120	**CTHB/6 225**	230	890	90	1400	110		3 291,00
43524130	**CTHB/6 250**	250	940	100	2000	155	*	3 754,00
43524140	**CTHB/6 315**	230	840	170	3200	195	*	4 200,00
43524150	**CTHB/6 400**	230	950	350	4500	285	*	4 963,00
43524210	**CTHT/4 140**	400	1375	60	800	140		1 840,00
43524220	**CTHT/4 180**	400	1350	70	990	157		2 157,00
43524230	**CTHT/4 200**	400	1340	130	1450	200		2 541,00
43524240	**CTHT/4 225**	400	1360	170	2100	265		2 880,00
43524250	**CTHT/4 250**	400	1400	300	3100	340		3 245,00
43524260	**CTHT/4 315**	400	1410	620	4900	420		3 974,00
43524270	**CTHT/4 400**	400	1350	920	7000	645		4 724,00
43524280	**CTHT/4 450**	400	1440	2300	10200	880		6 549,00
43524310	**CTHT/6 200**	400	950	80	970	90		2 602,00
43524320	**CTHT/6 225**	400	900	90	1400	110		3 072,00
43524330	**CTHT/6 250**	400	950	100	2000	155		3 358,00
43524340	**CTHT/6 315**	400	900	180	3200	195		4 074,00
43524350	**CTHT/6 400**	400	925	350	4500	285		4 632,00
43524360	**CTHT/6 450**	400	940	850	6900	400		6 196,00
43524370	**CTHT/6 500**	400	950	1400	10500	525		9 275,00
43524380	**CTHT/6 560**	400	950	2400	16000	660		9 766,00
43524390	**CTHT/6 630**	400	950	3700	21000	850		11 359,00
43524400	**CTHT/6 710**	400	980	6800	28900	1015		15 763,00
43524510	**CTHT/8 450**	400	700	700	5000	220		6 184,00
43524520	**CTHT/8 500**	400	725	770	7500	300		9 275,00
43524530	**CTHT/8 560**	400	730	1100	11500	360		9 766,00
43524540	**CTHT/8 630**	400	735	1650	15000	475		11 359,00
43524550	**CTHT/8 710**	400	730	2900	21700	570		15 107,00
43524245	**CTHT/4/8 225**	400	1300	180	2100	265		3 696,00
43524265	**CTHT/4/8 315**	400	1400	370	4900	420		4 499,00
43524275	**CTHT/4/8 400**	400	1400	560	7000	645		5 838,00
43524285	**CTHT/4/8 450**	400	1400	2400	10200	880		7 856,00
43524365	**CTHT/6/12 450**	400	960	500	6900	400		10 905,00
43524375	**CTHT/6/12 500**	400	980	1520	10500	525		12 362,00
435248385	**CTHT/6/12 560**	400	950	2400	16000	530		13 219,00
43524395	**CTHT/6/12 630**	400	960	4100	21000	850		18 113,00
43524405	**CTHT/6/12 710**	400	950	6700	28900	1015		20 109,00



CTVB, CTVT

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524610	**CTVB/4-140**	230	1375	60	725	140	*	2 494,00
43524620	**CTVB/4-180**	230	1330	60	830	155	*	2 800,00
43524630	**CTVB/4-200**	230	1330	100	1320	200	*	3 064,00
43524640	**CTVB/4-225**	230	1350	130	1900	265	*	3 477,00
43524650	**CTVB/4-250**	230	1325	250	2800	345	*	4 115,00
43524660	**CTVB/4-315**	230	1390	570	4200	420	*	4 683,00
43524670	**CTVB/4-400**	230	1390	1100	6250	650		5 626,00
43524710	**CTVB/6-200**	230	940	80	900	92		3 277,00
43524720	**CTVB/6-225**	230	890	90	1300	116		3 621,00
43524730	**CTVB/6-250**	230	940	100	1850	160		4 247,00
43524740	**CTVB/6-315**	230	870	160	2800	196		4 749,00
43524750	**CTVB/6-400**	230	960	340	4300	280		5 440,00
43524810	**CTVT/4-140**	400	1400	60	750	140		2 335,00
43524820	**CTVT/4-180**	400	1350	60	830	155		2 628,00
43524830	**CTVT/4-200**	400	1340	130	1200	200		2 972,00
43524840	**CTVT/4-225**	400	1360	180	1900	265		3 449,00
43524850	**CTVT/4-250**	400	1400	300	2800	345		3 783,00
43524860	**CTVT/4-315**	400	1410	400	4200	420		4 258,00
43524870	**CTVT/4-400**	400	1330	1000	6250	650	*	5 168,00
43524880	**CTVT/4-450**	400	1440	2100	8850	875		7 748,00
43524910	**CTVT/6-200**	400	950	80	900	92		3 039,00
43524920	**CTVT/6-225**	400	900	90	1300	116		3 270,00
43524930	**CTVT/6-250**	400	950	100	1850	160		3 835,00
43524940	**CTVT/6-315**	400	910	160	2800	196		4 367,00
43524950	**CTVT/6-400**	400	930	350	4300	280		5 162,00
43524970	**CTVT/6-500**	400	975	1500	9500	540		10 176,00
43524980	**CTVT/6-560**	400	950	2400	13000	670		11 246,00
43524990	**CTVT/6-630**	400	950	3900	19500	845		12 872,00
43524993	**CTVT/6-710**	400	980	7250	25200	1050		17 246,00
43525010	**CTVT/8-450**	400	690	700	4400	205		8 661,00
43525020	**CTVT/8-500**	400	700	770	7100	300		10 045,00
43525030	**CTVT/8-560**	400	730	1100	10000	365		11 053,00
43525040	**CTVT/8-630**	400	735	1650	14500	472		12 593,00
43525050	**CTVT/8-710**	400	730	3160	19100	600		14 879,00
43524845	**CTVT/4/8-225**	400	1300	180	2100	265		4 681,00
43524865	**CTVT/4/8-315**	400	1400	370	4700	420		6 031,00
43524875	**CTVT/4/8-400**	400	1400	560	6800	650		6 555,00
43524885	**CTVT/4/8-450**	400	1400	2400	10000	875		12 063,00
43524965	**CTVT/6/12-450**	400	960	500	6300	93		12 280,00
43524975	**CTVT/6/12-500**	400	980	1520	10000	540		12 937,00
43524985	**CTVT/6/12-560**	400	960	2400	13000	670		15 201,00
43524995	**CTVT/6/12-630**	400	960	4100	19500	845		18 775,00
43524996	**CTVT/6/12-710**	400	950	7300	25200	1050		23 449,00



CRHB, CRVB ECOWATT

Wentylatory dachowe ze zintegrowanym sterownikiem. Sterownik umożliwia pracę wentylatora w czterech trybach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CRV

Wentylatory dachowe wyciągowe CRV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43523010	**CRVB/2 225**	230	2450	140	1030	565		2 174,00
43523030	**CRVB/2 250**	230	2450	140	1180	565		2 246,00
43523020	**CRVB/4 225**	230	1450	50	620	165		2 028,00
43523040	**CRVB/4 250**	230	1450	50	720	175		2 296,00
43523050	**CRVB/4 280**	230	1400	85	1170	222		2 550,00
43523060	**CRVB/4 315**	230	1400	140	1780	305		2 878,00
43523130	**CRVB/4 355**	230	1370	230	2810	400		3 389,00
43523170	**CRVB/4 400**	230	1400	410	3960	465		3 875,00
43523210	**CRVB/4 500**	230	1400	1200	7850	720		4 650,00
43523070	**CRVB/6 315**	230	965	70	1220	139		2 987,00
43523140	**CRVB/6 355**	230	950	80	1960	185		3 498,00
43523180	**CRVB/6 400**	230	935	150	2640	208		4 092,00
43523110	**CRVT/4 315**	400	1440	140	1830	317		3 132,00
43523150	**CRVT/4 355**	400	1410	190	3020	420		3 218,00
43523190	**CRVT/4 400**	400	1340	290	3950	465		3 728,00
43523220	**CRVT/4 500**	400	1400	1200	7740	700		4 286,00
43523240	**CRVT/4 560**	400	1380	2045	10110	910		6 411,00
43523120	**CRVT/6 315**	400	990	85	1200	139		3 242,00
43523160	**CRVT/6 355**	400	975	120	1970	183		3 632,00
43523200	**CRVT/6 400**	400	950	125	2610	200		3 837,00
43523230	**CRVT/6 500**	400	915	250	5020	298		4 360,00
43523250	**CRVT/6 560**	400	900	400	6870	375		6 775,00
43523270	**CRVT/6 630**	400	915	800	9790	510		8 440,00
43523260	**CRVT/8 560**	400	650	240	5270	201		8 338,00
43523280	**CRVT/8 630**	400	635	300	7110	255		8 657,00



HCTB/HCTT

Wentylator dachowy osiowy z wylotem poziomym. Stosowany w wentylacji nawiewnej lub wywiewnej magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525620	**HCTB/4-315-B**	230	1300	100	1930	118		2 112,00
43525630	**HCTB/4-355-B**	230	1255	200	2680	118		2 429,00
43525640	**HCTB/4-400-B**	230	1290	340	3700	158		2 494,00
43525650	**HCTB/4-450-B**	230	1290	480	5600	218		2 972,00
43525660	**HCTB/4-500-B**	230	1290	650	7100	237		3 079,00
43525670	**HCTB/4-560-B**	230	1200	980	9820	295		5 162,00
43525680	**HCTB/4-630-B**	230	1290	1700	13000	345		5 394,00
43525690	**HCTB/6-450-B**	230	835	220	3900	121		2 958,00
43525700	**HCTB/6-500-B**	230	840	290	4600	135		3 064,00
43525710	**HCTB/6-560-B**	230	900	420	6850	133		4 844,00
43525720	**HCTB/6-630-B**	230	800	510	8400	155		4 882,00
43525730	**HCTT/4-315-B**	400	1300	150	1930	118		2 112,00
43525740	**HCTT/4-355-B**	400	1260	200	2680	118		2 429,00
43525750	**HCTT/4-400-B**	400	1350	300	3700	158		2 467,00
43525760	**HCTT/4-450-B**	400	1230	500	5600	218		2 966,00
43525770	**HCTT/4-500-B**	400	1350	660	7100	237		3 103,00
43525800	**HCTT/4-710-B**	400	1300	2200	18400	255		5 999,00
43525610	**HCTT/4-1000-B**	400	1450	5500	38500	410		13 400,00
43525830	**HCTT/6-450-B**	400	835	190	3900	121		2 987,00
43525840	**HCTT/6-500-B**	400	830	250	4600	135		3 064,00
43525850	**HCTT/6-560-B**	400	850	410	6850	133		4 844,00
43525860	**HCTT/6-630-B**	400	810	600	8400	155		4 882,00
43525870	**HCTT/6-710-B**	400	900	1100	12700	120		5 930,00
43525880	**HCTT/6-800-B**	400	930	750	15800	210		6 780,00
43525890	**HCTT/6-900-B**	400	930	1100	20000	190		11 265,00
43525910	**HCTT/8-710-B**	400	670	370	9500	66		5 799,00
43525920	**HCTT/8-800-B**	400	700	370	11900	120		6 954,00
43525930	**HCTT/8-900-B**	400	700	550	15000	102		11 397,00
43525940	**HCTT/8-1000-B**	400	700	750	18600	95		11 798,00



Podstawa dachowa RS

Do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej, wewnętrzna izolacja przeciwkondensacji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526010	**RS 300**						*	212,00
43526020	**RS 435**						*	264,00

43526030	**RS 560**	*		314,00
43526040	**RS 630**	*		394,00
43526050	**RS 710**			466,00
43526060	**RS 905**			645,00
43526070	**RS 1100**			1 063,00



Podstawa dachowa RSA

Redukuje hałas, do montażu na dachu płaskim.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526110	**RSA 300**						*	399,00
43526120	**RSA 435**						*	502,00
43526130	**RSA 560**						*	742,00
43526140	**RSA 630**							1 087,00
43526150	**RSA 710**							1 285,00
43526160	**RSA 905**							1 744,00
43526170	**RSA 1100**							2 628,00




Podstawa dachowa RSS

Podstawa dachowa RSS do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526510	**RSS 300**						*	160,00
43526520	**RSS 435**						*	198,00
43526530	**RSS 560**						*	236,00
43526540	**RSS 630**							287,00
43526550	**RSS 710**							349,00
43526560	**RSS 905**							484,00
43526570	**RSS 1100**							797,00




Podstawa dachowa skośna RS-R, RSA-R

Podstawy dachowe regulowane RS-R i RSA-R, w standardzie regulacja do 25°.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Podstawa dachowa skośna RS-XX, RSA-XX

Podstawy dachowe skośne RS-XX i RSA-XX, gdzie XX oznacza kąt lub procent nachylenia dachu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa dachowa JBS

Do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej, wewnętrzna izolacja przeciwkondensacji, w załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525110	**JBS 300**							524,00
43525120	**JBS 435**							565,00
43525130	**JBS 560**							783,00
43525140	**JBS 630**							816,00
43525145	**JBS 710**							877,00
43525150	**JBS 905**							1 133,00
43525160	**JBS 1100**							1 268,00
43525170	**JBS 1250**							1 571,00



Złącze JPA

Używane do montażu akcesoriów (JCA, JBR, JAE), pozwala na demontaż i montaż wentylatorów bez konieczności demontażu przewodu przyłączeniowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525210	**JPA 300**						*	87,00
43525220	**JPA 435**						*	103,00
43525230	**JPA 560**						*	166,00
43525240	**JPA 630**						*	218,00
43525250	**JPA 710**							299,00
43525260	**JPA 905**							339,00
43525270	**JPA 1100**							439,00
43525280	**JPA 1250**							798,00



Złącze przeciwdrganiowe JAE

Łagodne przekazywanie wibracji od wentylatora w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych, montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525510	**JAE 300**						*	445,00
43525520	**JAE 435**						*	497,00
43525530	**JAE 560**						*	529,00
43525540	**JAE 630**						*	624,00
43525550	**JAE 710**							921,00
43525560	**JAE 905**							942,00
43525570	**JAE 1100**							962,00



Klapa zwrotna JCA

Zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat cieplnych gdy wentylator jest wyłączony, montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525310	**JCA 300**						*	310,00
43525320	**JCA 435**						*	374,00
43525330	**JCA 560**						*	944,00
43525340	**JCA 630**						*	979,00
43525350	**JCA 710**							1077,00
43525360	**JCA 905**							1222,00
43525380	**JCA 1250**							1926,00



Króciec JBR

Montowany w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych, montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525410	**JBR 300**						*	144,00
43525420	**JBR 435**						*	153,00
43525430	**JBR 560**						*	166,00
43525440	**JBR 630**						*	179,00
43525450	**JBR 710**							200,00
43525460	**JBR 905**							264,00
43525470	**JBR 1100**							348,00
43525480	**JBR 1250**							579,00



Podstawa dachowa tłumiąca JAA

Redukuje hałas, do montażu na dachu płaskim, w załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525175	**JAA 300**							1 049,00
43525180	**JAA 435**							1 366,00
43525185	**JAA 560**							1 973,00
43525190	**JAA 630**							2 086,00
43525195	**JAA 710**							3 372,00
43525198	**JAA 905**							4 040,00
43525199	**JAA 1100**							5 824,00



Rama uszczelniająca JMS

Zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat cieplnych gdy wentylator jest wyłączony, montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Moduł uchylny U

Pozwala na łatwy dostęp do wirnika wentylatora bez demontażu urządzenia. Do montażu na podstawie dachowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Klapa zwrotna KZD

Klapa zwrotna KZD zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat cieplnych gdy wentylator jest wyłączony. Montaż do złącza P. Klapa wykonana z blachy stalowej cynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43527300	**KZD 300**							280,00
43527310	**KZD 435**							310,00
43527320	**KZD 560**							380,00
43527330	**KZD 630**							420,00
43527340	**KZD 710**							550,00
43527350	**KZD 905**							730,00
43527360	**KZD 1100**							840,00
43527370	**KZD 1250**							1 600,00

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE




ILT EX

Prostokątne wentylatory kanałowe, zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, przystosowane do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



EGM

Wentylatory promieniowe EGM produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001. Zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ELF

Wentylatory promieniowe ELF produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



EMT

Wentylatory EMT posiadają malowane wirniki aluminiowe. Niezależnie od kategorii, wirniki wyważane zgodnie z ISO 14694. Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej i/lub aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



EAC

Wentylatory osiowe kanałowe i ścienne typu EAC są produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TD EX

Niskoprofilowe przeciwwybuchowe wentylatory kanałowe. Wentylator TD-800 EX jest wykonany z antystatycznego tworzywa sztucznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020762	**TD 800/200 EX**	230	2450	130	1020	240	*	1 961,00
40020783	**TD 1100/250 EX**	230	2630	197	1130	480	*	2 800,00
40020789	**TD 1200/315 EX**	230	2600	170	1320	670	*	3 560,00




TH EX

Wentylatory produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43520022	**TH-800/200 EX**	230	2450	120	800	270	*	2 677,00



SEAT EX

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



STORM Ex

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Compact HCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT (dostępne w wersji ściennej - HCBT) zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ''ATEX''.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41521015	**HCBT 4 315/H EX**	400	1320	162	2370	70	*	1 175,00
41521035	**HCBT 4 355/H EX**	400	1370	182	3480	90	*	1 471,00
41521055	**HCBT 4 400/H EX**	400	1320	288	4880	110	*	1 566,00
41521075	**HCBT 4 450/H EX**	400	1350	511	6310	135	*	2 348,00
41521095	**HCBT 4 500/H EX**	400	1390	809	9030	170	*	2 587,00
41521115	**HCBT 4 560/H EX**	400	1390	1287	12760	210	*	3 783,00
41521135	**HCBT 4 630/H EX**	400	1385	1736	16840	235	*	4 166,00
41521155	**HCBT 4 710/H EX**	400	1350	2554	22330	270	*	5 095,00
41521500	**HCBT 4 800/L-X EX (1.5kW)**	400	1410	2632	23290	450		7 291,00
41521510	**HCBT 4 800/H-X EX (3kW)**	400	1440	4595	33100	475		8 332,00
42020026	**HCBT 4 900/L-X EX (3kW)**	400	1450	3909	34270	480		7 291,00
42020028	**HCBT 4 900/H-X EX (5.5kW)**	400	1455	7893	46270	500		8 332,00
41521530	**HCBT 4 1000/L-X EX (3kW)**	400	1415	5048	39910	540		12 457,00
41521520	**HCBT 4 1000/H-X EX (5.5kW)**	400	1440	9227	49200	575		12 690,00
41521195	**HCBT 6 400/H EX**	400	840	120	3050	40		2 031,00
41521215	**HCBT 6 450/H EX**	400	945	184	4490	64		2 787,00
41521235	**HCBT 6 500/H EX**	400	910	261	6060	70		2 947,00
41521255	**HCBT 6 560/H EX**	400	895	421	8650	85		3 835,00
41521275	**HCBT 6 630/H EX**	400	910	596	10950	105		4 286,00
41521290	**HCBT 6 710/H EX**	400	950	953	15330	135		5 606,00
41521550	**HCBT 6 800/L-X EX (0.75kW)**	400	940	1025	17600	190		6 050,00
41521560	**HCBT 6 800/H-X EX (0.75kW)**	400	935	1309	20590	210		7 529,00
42020044	**HCBT 6 900/L-X EX (1.1kW)**	400	960	1341	23700	220		4 198,00
42020048	**HCBT 6 900/H-X EX (1.5kW)**	400	955	2289	32300	210		7 529,00
41521580	**HCBT 6 1000/L-X EX (1.1kW)**	400	940	1855	28810	230		9 598,00
41521570	**HCBT 6 1000/H-X EX (1.5kW)**	400	940	2795	37710	240		10 166,00



Compact TCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT (dostępne w wersji kanałowej - TCBT) zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ''ATEX''.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41521025	**TCBT/4-315/H EX**	400	1445	99	1950	62	*	1 764,00

41521045	**TCBT/4-355/H EX**	400	1415	117	2470	70	*	2 031,00
41521065	**TCBT/4-400/H EX**	400	1410	341	5140	80	*	2 217,00
41521085	**TCBT/4-450/H EX**	400	1405	526	6650	140		3 039,00
41521105	**TCBT/4-500/H EX**	400	1420	641	7590	165		3 490,00
41521125	**TCBT/4-560/L EX**	400	1415	1184	12090	200		4 683,00
41521125	**TCBT/4-560/H EX**	400	1390	1348	13370	200		4 683,00
41520315	**TCBT/4-630/L EX**	400	1410	1770	16060	240		3 663,00
41521145	**TCBT/4-630/H EX**	400	1400	1940	17030	255		5 162,00
41520345	**TCBT/4-710/L EX**	400	1435	2175	20290	300		4 328,00
41521165	**TCBT/4-710/H EX**	400	1460	3441	26420	340		6 223,00
42020155	**TCBT/4-800/L EX**	400	1460	3750	29950	360		6 091,00
42020156	**TCBT/4-800/K EX**	400	1460	5177	34950	360		6 115,00
42020157	**TCBT/4-800/G EX**	400	1470	6146	38500	375		6 947,00
42020158	**TCBT/4-800/H EX**	400	1475	7688	42490	375		7 789,00
41521185	**TCBT/6-355/H EX**	400	900	97	2250	28		2 362,00
41521205	**TCBT/6-400/H EX**	400	860	116	2970	30		2 827,00
41521225	**TCBT/6-450/H EX**	400	940	161	4020	65		3 277,00
41521245	**TCBT/6-500/H EX**	400	915	290	6110	75		4 061,00
41521265	**TCBT/6-560/H EX**	400	925	525	9020	105		5 481,00
41520695	**TCBT/6-630/L EX**	400	915	595	10940	105		3 663,00
41521285	**TCBT/6-630/H EX**	400	960	887	12620	110		6 010,00
41520735	**TCBT/6-710/L EX**	400	920	957	16290	135		4 275,00
41521305	**TCBT/6-710/H EX**	400	910	1217	18550	130		6 966,00
42020165	**TCBT/6-800/L EX**	400	965	1278	20770	160		6 661,00
42020166	**TCBT/6-800/K EX**	400	975	1592	24090	160		7 034,00
42020167	**TCBT/6-800/G EX**	400	975	1968	26310	160		7 218,00
42020168	**TCBT/6-800/H EX**	400	970	2345	27910	165		7 498,00



HCTT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525731	**HCTT/4-315-B II2G EXEIIT3**	400	1300	150	1930	118		2 860,00
43525745	**HCTT/4-355-B II2G EXEIIT3**	400	1260	200	2680	118		3 011,00
43525755	**HCTT/4-400-B EXEIIT3**	400	1350	300	3700	158		3 086,00
43525765	**HCTT/4-450-B II2G EXEIIT3**	400	1230	500	5600	218		3 681,00
43525775	**HCTT/4-500-B II2G EXEIIT3**	400	1350	660	7100	237		3 835,00
43525785	**HCTT/4-560-B II2G EXEIIT3**	400	1320	1210	9820	295		6 322,00
43525795	**HCTT/4-630-B II2G EXEIIT3**	400	1290	1600	13000	340		6 594,00
43525805	**HCTT/4-710-B II2G EXEIIT3**	400	1300	2200	18400	255		7 444,00
43525815	**HCTT/4-800-B II2G EXEIIT3**	400	1400	3000	23800	480		9 236,00

43525825	**HCTT/4-900-B II 2G EXEIIT3**	400	1400	4000	30000	425	15 287,00
43525898	**HCTT/4-1000-B II 2G EXEIIT3**	400	1450	5500	38500	410	16 747,00
43525835	**HCTT/6-450-B II 2G EXEIIT3**	400	835	190	3900	121	3 687,00
43525845	**HCTT/6-500-B II 2G EXEIIT3**	400	830	250	4600	135	3 822,00
43525855	**HCTT/6-560-B II 2G EExeIIT3**	400	850	410	6850	133	6 050,00
43525865	**HCTT/6-630-B II 2G EXEIIT3**	400	810	600	8400	155	6 103,00
43525875	**HCTT/6-710-B II 2G EXEIIT3**	400	900	1100	12700	120	7 390,00
43525885	**HCTT/6-800-B II 2G EXEIIT3**	400	930	750	15800	210	8 440,00
43525895	**HCTT/6-900-B II 2G EExeIIT3**	400	930	1100	20000	190	14 012,00
43525905	**HCTT/6-1000-B II 2G EXEIIT3**	400	930	1500	24700	170	14 663,00
43525915	**HCTT/8-710-B II 2G EXEIIT3**	400	670	370	9500	66	7 247,00
43525925	**HCTT/8-800-B II 2G EExeIIT3**	400	700	370	11900	120	8 691,00
43525935	**HCTT/8-900-B II 2G EExeIIT3**	400	700	550	15000	102	14 240,00
43525945	**HCTT/8-1000-B II 2G EExeIIT3**	400	700	750	18600	95	14 741,00
43525731-01	**HCTT/4-315-A II 2G EXEIIT3**	400	1360	150	2150	48	3 146,00
43525745-01	**HCTT/4-355-A II 2G EXEIIT3**	400	1350	200	3250	53	3 011,00
43525755-01	**HCTT/4-400-A II 2G EXEIIT3**	400	1380	300	4720	64	3 086,00
43525765-01	**HCTT/4-450-A II 2G EXEIIT3**	400	1350	500	6670	90	3 681,00
43525775-01	**HCTT/4-500-A II 2G EEXEIIT3**	400	1380	660	8440	137	3 835,00
43525785-01	**HCTT/4-560-A II 2G EXEIIT3**	400	1380	1210	11400	162	6 322,00
43525795-01	**HCTT/4-630-A II 2G EExeIIT3**	400	1360	1600	15300	173	6 594,00
43525805-01	**HCTT/4-710-A II 2G EExeIIT3**	400	1300	2200	20500	220	7 444,00
43525815-01	**HCTT/4-800-A II 2G EExeIIT3**	400	1400	3000	26600	475	9 236,00
43525825-01	**HCTT/4-900-A II 2G EExeIIT3**	400	1400	4000	35900	540	15 287,00
43525898-01	**HCTT/4-1000-A II 2G EXEIIT3**	400	1400	5500	44900	680	16 747,00
43525835-01	**HCTT/6-450-A II 2G EXEIIT3**	400	835	190	4400	42	3 687,00
43525845-01	**HCTT/6-500-A II 2G EExeIIT3**	400	830	250	5500	56	3 822,00
43525855-01	**HCTT/6-560-A II 2G EExeIIT3**	400	850	410	7900	77	6 050,00
43525865-01	**HCTT/6-630-A II 2G EExeIIT3**	400	810	600	9900	74	6 103,00
43525875-01	**HCTT/6-710-A II 2G EExeIIT3**	400	900	1100	14200	105	7 390,00
43525885-01	**HCTT/6-800-A II 2G EExeIIT3**	400	930	750	17700	210	8 440,00
43525895-01	**HCTT/6-900-A II 2G EExeIIT3**	400	930	1100	23800	240	15 413,00
43525905-01	**HCTT/6-1000-A II 2G EExeIIT3**	400	930	1500	28800	280	14 663,00

43525915-01	**HCTT/8-710-AII2G EExeIIT3**	400	670	370	10600	60	7 247,00
43525925-01	**HCTT/8-800-AII2G EXEIIT3**	400	700	370	13300	120	11 005,00
43525935-01	**HCTT/8-900-AII2G EExeIIT3**	400	700	550	18000	135	14 240,00
43525945-01	**HCTT/8-1000-AII2G EExeIIT3**	400	700	750	21700	160	14 741,00



TCDH EXD

Przeciwwybuchowe wentylatory TCDH EX z napędem bezpośrednim, wirnikiem z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonane z galwanizowanej stali (piasta aluminiowa).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ERF

Wentylatory ERF produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HDT/HDB

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe HDB, HDT wykonane są zgodnie z dyrektywą 94/9/EC "ATEX". Przeznaczone są do montażu ściennego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42026015	**HDB/4-315**	230	1300	120	2240	150		6 822,00
42026025	**HDB/4-355**	230	1310	180	3120	178		7 379,00
	HDB/4-400	230	1320	370	4780	220		7 379,00
	HDB/4-450	230	1340	550	8000	285		7 379,00
42026065	**HDB/6-355**	230	920	120	2100	79		7 476,00
42026015	**HDB/6-450**	230	900	250	5300	125		6 822,00
	HDB/6-560	230	920	750	9300	156		7 476,00
42026010	**HDT/4-315**	230	1330	120	2240	150		4 837,00
42026020	**HDT/4-355**	230	1340	180	3120	178		5 348,00
42026030	**HDT/4-400**	230	1370	370	4780	220		6 200,00
42026040	**HDT/4-450**	230	1380	550	8000	285		6 236,00

42026050	**HDT/4-560**	230	1390	1100	13700	320	7 722,00
42026060	**HDT/6-355**	230	950	180	2100	79	5 375,00
42026070	**HDT/6-400**	230	900	150	3140	98	5 780,00
42026080	**HDT/6-450**	230	900	250	5300	125	6 138,00
42026090	**HDT/6-560**	230	920	750	9300	156	7 551,00
	HDT/8-450	230	670	110	4100	70	6 142,00
42026110	**HDT/8-560**	230	680	260	7250	94	7 551,00



CV EX

Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CRDV EX kanalowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44016130	**CRDV-C-200/180/1400 AT EX1**	400						13 241,00
44016210	**CRDV-C-200/200/900 AT EX1**	400						13 556,00
44014210	**CRDV-C-200/200/900 AT EX2**	400						6 142,00
44016230	**CRDV-C-200/200/1400 AT EX1**	400						13 446,00
44014230	**CRDV-C-200/200/1400 AT EX2**	400						6 032,00
44016250	**CRDV-C-200/200/2800 AT EX1**	400						13 862,00
44014250	**CRDV-C-200/200/2800 AT EX2**	400						6 448,00
44016310	**CRDV-C-250/225/900 AT EX1**	400						14 599,00
44014310	**CRDV-C-250/225/900 AT EX2**	400						6 784,00
44016330	**CRDV-C-250/225/1400 AT EX1**	400						14 690,00
44014330	**CRDV-C-250/225/1400 AT EX2**	400						6 875,00
44016350	**CRDV-C-250/225/2800 AT EX1**	400						15 134,00
44014350	**CRDV-C-250/225/2800 AT EX2**	400						7 320,00

44016410	**CRDV-C-250/250/900 AT EX1**	400						15 345,00
44014410	**CRDV-C-250/250/900 AT EX2**	400						7 530,00
44016430	**CRDV-C-250/250/1400 AT EX1**	400						15 513,00
44014430	**CRDV-C-250/250/1400 AT EX2**	400						7 699,00
44016510	**CRDV-C-315/280/900 AT EX1**	400						18 837,00
44014510	**CRDV-C-315/280/900 AT EX2**	400						9 115,00
44016530	**CRDV-C-315/280/1400 AT EX1**	400						18 633,00
44014530	**CRDV-C-315/280/1400 AT EX2**	400						8 911,00
44016610	**CRDV-C-315/315/900 AT EX1**	400						19 489,00
44014610	**CRDV-C-315/315/900 AT EX2**	400						9 767,00
44016630	**CRDV-C-315/315/1400 AT EX1**	400						19 922,00
44014630	**CRDV-C-315/315/1400 AT EX2**	400						10 200,00



CRDV EX dachowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44017130	**CRDV-R-200/180/1400 AT EX1**	400						14 421,00
44017210	**CRDV-R-200/200/900 AT EX1**	400						14 736,00
44015210	**CRDV-R-200/200/900 AT EX2**	400						6 638,00
44017230	**CRDV-R-200/200/1400 AT EX1**	400						14 626,00
44015230	**CRDV-R-200/200/1400 AT EX2**	400						6 528,00
44017250	**CRDV-R-200/200/2800 AT EX1**	400						15 027,00
44015250	**CRDV-R-200/200/2800 AT EX2**	400						6 914,00
44017310	**CRDV-R-250/225/900 AT EX1**	400						15 867,00
44015310	**CRDV-R-250/225/900 AT EX2**	400						7 205,00
44017330	**CRDV-R-250/225/1400 AT EX1**	400						15 959,00
44015330	**CRDV-R-250/225/1400 AT EX2**	400						7 296,00
44017350	**CRDV-R-250/225/2800 AT EX1**	400						16 403,00
44015350	**CRDV-R-250/225/2800 AT EX2**	400						7 741,00

44017410	**CRDV-R-250/250/900 AT EX1**	400	16 614,00
44015410	**CRDV-R-250/250/900 AT EX2**	400	7 952,00
44017430	**CRDV-R-250/250/1400 AT EX1**	400	16 768,00
44015430	**CRDV-R-250/250/1400 AT EX2**	400	8 123,00
44017510	**CRDV-R-315/280/900 AT EX1**	400	19 590,00
44015510	**CRDV-R-315/280/900 AT EX2**	400	9 866,00
44017530	**CRDV-R-315/280/1400 AT EX1**	400	20 075,00
44015530	**CRDV-R-315/280/1400 AT EX2**	400	9 648,00
44017610	**CRDV-R-315/315/900 AT EX1**	400	20 946,00
44015610	**CRDV-R-315/315/900 AT EX2**	400	10 518,00
44017630	**CRDV-R-315/315/1400 AT EX1**	400	21 379,00
44015630	**CRDV-R-315/315/1400 AT EX2**	400	10 952,00



JET Ex

Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CMV ECO EX

Promieniowe wentylatory przeciwwybuchowe CMVeco ATEX przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów lub spalin. Zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BFN EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BFN zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




RL EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BL EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL, BFN, BL, PH, PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PH EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PH zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




PB EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Elf - osłony , podstawy

Akcesoria do przeciwwybuchowych wentylatorów ELF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Elf - króciec wylotowy - redukcja

Akcesoria do przeciwwybuchowych wentylatorów ELF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Elf - króciec prosty

Akcesoria do przeciwwybuchowych wentylatorów ELF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Elf - króciec prosty z kołnierzem

Akcesoria do przeciwwybuchowych wentylatorów ELF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE



JET FAN

Wentylatory strumieniowe typu TJFT/TJHT przeznaczone są do wentylacji dużych przestrzeni takich jak np. parkingi podziemne, tunele.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



THGT

Odporność na temperaturę 400°C/2h, 300°C/2h, 200°C/2h. Standardowa wersja to 400°C/2h, pozostałe na życzenie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CHGT

Wentylatory serii CHGT przystosowane są do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Odporność na temp. 400°C/2h i 300°C/2h (są dopuszczone do montowania w strefie pożarowej).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CHAT

Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Seria wentylatorów CHAT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020700	**CHAT/4-560**	400	1475	2200	8800	945		17 290,00
41020710	**CHAT/6-560**	400	960	1100	5700	402		16 990,00
41020720	**CHAT/6-630**	400	975	1500	10000	550		18 850,00
41020730	**CHAT/6-710**	400	965	2200	14000	690		23 800,00
41020740	**CHAT/6-800**	400	975	4000	17100	880		31 740,00



CHVB, CHVT

Seria wentylatorów CHVB/CHVT stosowana jest zarówno w systemach wentylacji ogólnej, jak również do usuwania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41022410	**CHVB/4-3000/315**	230	1390	305	2670	420		7 995,00
41022420	**CHVB/4-4000/355**	230	1315	530	4300	558		8 762,00
41022430	**CHVB/4-6000/400**	230	1370	1060	6480	820		9 620,00
41022440	**CHVT/4-3000/315**	400	1410	320	2770	450		8 300,00
41022450	**CHVT/4-4000/355**	400	1420	520	4310	560		9 224,00
41022460	**CHVT/4-6000/400**	400	1295	912	6560	790		10 522,00



IFHT

Wentylator strumieniowy typu IFHT przeznaczone są do wentylacji przestrzeni takich jak np. parkingi podziemne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ILHT

Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim mające silnik zamontowany poza przepływem powietrza. Wentylatory charakteryzują się możliwością przekładania paneli wlotowego i wylotowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41021050	**ILHT/6-035**	230	940	250	2333	180		8 965,00



CVHT

Wentylatory typu CVHT wyposażone są w silnik znajdujący się poza strumieniem przepływającego powietrza. Doskonale spełniają swoją role w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów budynków użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CVST - Oddym

Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




KDTR

Wentylator serii KDTR może być stosowany do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Wentylator spełnia normy EN 12101-3 i posiada odporność na temperaturę 400°C/2h.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CTHB, CTHT - Oddym

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524040	**CTHB/4 225**	230	1350	170	2100	265	*	3 079,00
43524050	**CTHB/4 250**	230	1320	280	3100	340	*	3 541,00
43524060	**CTHB/4 315**	230	1375	590	4900	420	*	4 148,00
43524070	**CTHB/4 400**	230	1380	1100	7000	645	*	5 080,00
43524120	**CTHB/6 225**	230	890	90	1400	110		3 291,00
43524130	**CTHB/6 250**	250	940	100	2000	155	*	3 754,00
43524140	**CTHB/6 315**	230	840	170	3200	195	*	4 200,00
43524150	**CTHB/6 400**	230	950	350	4500	285	*	4 963,00
43524240	**CTHT/4 225**	400	1360	170	2100	265		2 880,00
43524245	**CTHT/4/8 225**	400	1300	180	2100	265		3 696,00
43524250	**CTHT/4 250**	400	1400	300	3100	340		3 245,00
43524260	**CTHT/4 315**	400	1410	620	4900	420		3 974,00
43524265	**CTHT/4/8 315**	400	1400	370	4900	420		4 499,00
43524270	**CTHT/4 400**	400	1350	920	7000	645		4 724,00
43524275	**CTHT/4/8 400**	400	1400	1000	7000	645		5 838,00
43524280	**CTHT/4 450**	400	1440	2300	10200	880		6 549,00
43524285	**CTHT/4/8 450**	400	1400	2400	10200	880		7 856,00
43524285	**CTHT/6/12 560**	400	950	2400	16000	530		7 856,00
43524320	**CTHT/6 225**	400	900	90	1400	110		3 072,00
43524330	**CTHT/6 250**	400	950	100	2000	155		3 358,00
43524340	**CTHT/6 315**	400	900	180	3200	195		4 074,00
43524350	**CTHT/6 400**	400	925	350	4500	285		4 632,00
43524360	**CTHT/6 450**	400	940	850	6900	400		6 196,00
43524365	**CTHT/6/12 450**	400	960	500	6900	400		10 905,00
43524370	**CTHT/6 500**	400	950	1400	10500	525		9 275,00
43524375	**CTHT/6/12 500**	400	980	1520	10500	525		12 362,00
43524380	**CTHT/6 560**	400	950	2400	16000	660		9 766,00
43524390	**CTHT/6 630**	400	950	3700	21000	850		11 359,00
43524395	**CTHT/6/12 630**	400	960	4100	21000	850		18 113,00
43524400	**CTHT/6 710**	400	980	6800	28900	1015		15 763,00
43524405	**CTHT/6/12 710**	400	950	6700	28900	1015		20 109,00
43524510	**CTHT/8 450**	400	700	700	5000	220		6 184,00
43524520	**CTHT/8 500**	400	725	770	7500	300		9 275,00
43524530	**CTHT/8 560**	400	730	1100	11500	360		9 766,00
43524540	**CTHT/8 630**	400	735	1650	15000	475		11 359,00
43524550	**CTHT/8 710**	400	730	2900	21700	570		15 107,00



CTVB, CTVT - Oddym

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524640	**CT VB/4-225**	230	1350	130	1900	270	*	3 477,00
43524650	**CT VB/4-250**	230	1325	325	2800	340	*	4 115,00
43524660	**CT VB/4-315**	230	1390	570	4200	420	*	4 683,00
43524670	**CT VB/4-400**	230	1390	1100	6250	650		5 626,00
43524720	**CT VB/6-225**	230	890	90	1300	117		3 621,00
43524730	**CT VB/6-250**	230	940	100	1850	159		4 247,00
43524740	**CT VB/6-315**	230	870	160	2800	195		4 749,00
43524750	**CT VB/6-400**	230	960	340	4300	280		5 440,00
43524840	**CT VT /4-225**	400	1360	180	1900	270		3 449,00
43524850	**CT VT /4-250**	400	1400	300	2800	340		3 783,00
43524860	**CT VT /4-315**	400	1410	400	4200	420		4 258,00
43524870	**CT VT /4-400**	400	1330	1000	6250	650	*	5 168,00
43524880	**CT VT /4-450**	400	1440	2100	8850	875		7 748,00
43524920	**CT VT /6-225**	400	900	90	1300	117		3 270,00
43524930	**CT VT /6-250**	400	950	100	1850	159		3 835,00
43524940	**CT VT /6-315**	400	910	160	2800	195		4 367,00
43524950	**CT VT /6-400**	400	930	350	4300	280		5 162,00
43524970	**CT VT /6-500**	400	975	1500	9500	530		10 176,00
43524980	**CT VT /6-560**	400	950	2400	13000	665		11 246,00
43524990	**CT VT /6-630**	400	950	3900	19500	845		12 872,00
43524993	**CT VT /6-710**	400	980	7250	25200	1050		17 246,00
43525010	**CT VT /8-450**	400	690	700	4400	255		8 661,00
43525020	**CT VT /8-500**	400	700	770	7100	300		10 045,00
43525030	**CT VT /8-560**	400	730	1100	10000	370		11 053,00
43525040	**CT VT /8-630**	400	735	1650	14500	475		12 593,00
43525050	**CT VT /8-710**	400	730	3160	19100	600		14 879,00
43524845	**CT VT /4/8-225**	400	1300	180	2100	265		4 681,00
43524865	**CT VT /4/8-315**	400	1400	370	4200	420		6 031,00
43524875	**CT VT /4/8-400**	400	1400	560	6250	650		6 555,00
43524885	**CT VT /4/8-450**	400	1400	2400	9850	875		12 063,00
43524965	**CT VT /6/12-450**	400	960	500	5900	92		12 280,00
43524975	**CT VT /6/12-500**	400	980	1520	9500	132		12 937,00
43524985	**CT VT /6/12-560**	400	960	2400	13000	158		15 201,00
43524995	**CT VT /6/12-630**	400	960	4100	19500	845		18 775,00
43524996	**CT VT /6/12-710**	400	950	7300	25200	265		23 449,00



HGHT-V

Wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza. Przeznaczone do systemów oddymiania jak również do wentylacji bytowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



THGT - akcesoria

Akcesoria wentylatorów typu THGT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ILHT - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów ILHT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




CVHT - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów CVHT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



KDTR - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów KDTR.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY CHEMOODPORNE



CMPT

Wentylatory promieniowe typu CMPT służą do tłoczenia powietrza zawierającego agresywne chemicznie gazy o temperaturze do 40°C. Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, paliwowym, w laboratoriach (np. odciągi znad digestoriów).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44025010	**CMPT/2-140**	230	2750	90	615	500		3 669,00
44025020	**CMPT/2-160**	230	2820	370	1150	795		3 974,00
44025030	**CMPT/2-200**	230	2870	1500	3500	1450		6 196,00
44025040	**CMPT/4-160**	230	1360	250	830	200		3 649,00
44025050	**CMPT/4-200**	230	1370	370	1850	365		5 381,00
44025060	**CMPT/4-250**	400	1420	1500	3650	680		9 187,00
44025070	**CMPT/4-315**	400	1430	2200	5800	1140		20 760,00
44025078	**CMPT/4-355**	400	1460	4000	8300	1360		26 852,00



LFS

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej kwasoodpornej. Wirnik i silnik wyważane są dynamicznie zgodnie ze standardem ISO 1940.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45012010	**LFS-2-97/42-003S AP HT**	230	2800	30	190	160	*	1 103,00
45012020	**LFS-2-120/52-008S AP HT**	230	2800	80	450	360	*	1 229,00
45012060	**LFS-2-133/62-025T AP HT**	400	2800	250	800	500		1 327,00
45012061	**LFS-2-133/62-025S AP HT**	230	2800	250	800	500		1 388,00
45012071	**LFS-2-146/62-037S AP HT**	230	2800	370	840	560		1 497,00
45012070	**LFS-2-146/62-037T AP HT**	400	2800	370	840	560		1 478,00

45012030	**LFS-2-160/62-018S AP HT**	230	2800	180	680	680	*	1 278,00
45012040	**LFS-2-180/62-055T AP HT**	400	2800	550	1180	750	*	1 778,00
45012055	**LFS-2-180/62-055S G HT**	230	2800	550	1180	750		1 576,00
45012045	**LFS-2-180/62-055S AP HT**	230	2800	550	1180	750		1 849,00




CDVA

Dachowe wentylatory CDVA, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VISP

Niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015100	**VISP/6-15-018T LG**	400	880	180	280	46		1 918,00
47015110	**VISP/4-15-025T LG**	400	1350	250	440	110		1 785,00
47015115	**VISP/4-15-025S LG**	230	1350	250	440	110		1 833,00
47015120	**VISP/2-15-037T LG**	400	2730	370	860	430		1 722,00
47015125	**VISP/2-15-037S LG**	230	2800	370	860	430		1 794,00
47015130	**VISP/6-20-018T LG**	400	880	180	860	115		2 021,00
47015140	**VISP/4-20-025T LG**	400	1350	250	1320	240		1 977,00
47015145	**VISP/4-20-025S LG**	230	1350	250	1320	240		2 028,00
427015150	**VISP/2-20-075T LG IE2**	400	2880	750	1400	1040		2 287,00
47015155	**VISP/2-20-075S LG**	230	2820	750	1400	1040		2 266,00
427015160	**VISP/2-20-110T LG IE2**	400	2880	1100	1950	1040		2 355,00
47015165	**VISP/2-20-110S**	230	2820	1100	1950	1040		2 305,00
47015170	**VISP/6-25-018T**	400	880	180	1550	150		2 498,00
47015180	**VISP/4-25-037T**	400	1380	370	2410	370		2 455,00
47015185	**VISP/4-25-037S**	230	1360	370	2410	370		2 515,00
427015200	**VISP/2-25-220T IE2**	400	2890	2200	2000	1450		3 245,00
427015210	**VISP/2-25-300T IE2**	400	2890	3000	3450	1450		3 417,00
47015220	**VISP/6-30-055T**	400	900	550	3050	220		3 544,00
427015230	**VISP/4-30-150T IE2**	400	1440	1500	4820	560		3 625,00
47015235	**VISP/4-30-150S LG**	230	1400	1100	4820	560		3 618,00
47015240	**VISP/8-35-150T**	400	710	1500	5500	280		7 065,00
427015250	**VISP/6-35-220T IE2**	400	950	2200	7000	450		7 216,00
427015260	**VISP/4-35-550T IE2**	400	1455	5500	8400	1090		7 110,00

427015270	**VISP/4-35-750T LG IE2**	400	1460	7500	10100	1090		7 562,00



RVISP

Niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory RVISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015580	**RVISP/6-15-018T**	400	880	180	280	46		3 299,00
47015750	**RVISP/4-15-025T**	400	1350	250	440	110		3 208,00
47015745	**RVISP/4-15-025S**	230	1350	250	440	110		3 235,00
47015577	**RVISP/2-15-037T**	400	2730	370	860	430		3 217,00
47015575	**RVISP/2-15-037S**	230	2800	370	860	430		3 193,00
47015600	**RVISP/6-20-018T**	400	880	180	860	115		3 448,00
47015610	**RVISP/4-20-025T**	400	1350	250	1320	240		3 455,00
47015615	**RVISP/4-20-025S**	230	1350	250	1320	240		3 480,00
427015620	**RVISP/2-20-075T IE2**	400	2880	750	1400	1040		3 681,00
47015625	**RVISP/2-20-075S**	230	2820	750	1400	1040		3 663,00
427015630	**RVISP/2-20-110T IE2**	400	2880	1100	1950	1040		3 753,00
47015635	**RVISP/2-20-110S**	230	2820	1100	1950	1040		3 667,00
47015640	**RVISP/6-25-018T**	400	880	180	1550	150		3 871,00
47015650	**RVISP/4-25-037T**	400	1380	370	2410	370		3 865,00
47015655	**RVISP/4-25-037S**	230	1360	370	2410	370	*	3 868,00
427015670	**RVISP/2-25-220T IE2**	400	2890	2200	2000	1450		3 621,00
427015680	**RVISP/2-25-300T IE2**	400	2890	3000	3450	1450		4 834,00
47015690	**RVISP/6-30-055T**	400	900	550	3050	220		4 997,00
427015700	**RVISP/4-30-150T IE2**	400	1440	1500	4820	560		5 059,00
47015705	**RVISP/4-30-150S**	230	1400	1100	4820	560		5 105,00
47015710	**RVISP/8-35-150T**	400	710	1500	5500	280		9 740,00
427015720	**RVISP/6-35-220T IE2**	400	950	2200	7000	450		9 262,00
427015730	**RVISP/4-35-550T IE2**	400	1455	5500	8400	1090		9 739,00
427015740	**RVISP/4-35-750T IE2**	400	1460	7500	10100	1090		9 574,00



VASP

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory VASP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015500	**VASP/4-10-006T LG**	230	1500	90	80	110		1 155,00
47015505	**VASP/4-10-006S LG**	230	1500	90	80	110		1 186,00
47015510	**VASP/2-10-012T LG**	230	3000	120	180	420		1 175,00
47015515	**VASP/2-10-012S LG**	230	3000	120	180	420		1 244,00

47015520	**VASP/4-12-025T LG**	230	1500	250	270	220	1 609,00
47015525	**VASP/4-12-025S LG**	230	1500	250	270	220	1 625,00
47015530	**VASP/2-12-037T LG**	230	3000	370	530	830	1 533,00
47015535	**VASP/2-12-037S LG**	230	3000	370	530	830	1 588,00
427015540	**VASP/2-14-110T LG IE2**	230	3000	1100	1080	1350	2 720,00
47015545	**VASP/2-14-110S LG**	230	1380	1100	1080	1350	2 673,00
427015550	**VASP/2-16-220T LG IE2**	230	3000	2200	1850	2010	3 468,00



JET

Wentylatory JET są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne jak opary kwasów, zasad, do odprowadzania spalin. Są odpowiednie do pracy w instalacjach odciągowych, digestoriach, zakładach chemicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CRDV kanalowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44012130	**CRDV-C 200/180/1400T**	400	1400	250	750	180		4 260,00
424012150	**CRDV-C 200/180/2800T IE2**	400	2800	1100	1600	785		4 473,00
44012170	**CRDV-C 200/180/1400/900T**	400	1400	250	750	180		4 527,00
44012180	**CRDV-C 200/180/2800/1400T**	400	2800	1400	1600	785		4 933,00
44012210	**CRDV-C 200/200/900T**	400	900	180	800	90		4 623,00
44012230	**CRDV-C 200/200/1400T**	400	1400	250	1200	250		4 313,00
424012250	**CRDV-C 200/200/2800T IE2**	400	2800	1500	2700	1050		4 878,00
44012270	**CRDV-C 200/200/1400/900T**	400	1400	250	1200	250		4 581,00
44012280	**CRDV-C 200/200/2800/1400T**	400	2800	2000	2700	1050		4 936,00
44012310	**CRDV-C 250/225/900T**	400	900	180	1100	110		6 020,00
44012330	**CRDV-C 250/225/1400T**	400	1400	550	1650	300		5 972,00
424012350	**CRDV-C 250/225/2800T IE2**	400	2800	3000	3600	1280		6 578,00
44012360	**CRDV-C 250/225/1400/900T**	400	1400	750	1650	300		6 170,00
44012410	**CRDV-C 250/250/900T**	400	900	180	1700	170		6 216,00
424012430	**CRDV-C 250/250/1400T IE2**	400	1400	750	2550	400		6 099,00
44012450	**CRDV-C 250/250/1400/900T**	400	1400	750	2550	400		6 366,00

44012510	**CRDV-C 315/280/900T**	400	900	370	2200	210	7 430,00
424012530	**CRDV-C 315/280/1400T IE2**	400	1400	1100	3300	520	7 497,00
44012550	**CRDV-C 315/280/1400/900T**	400	1400	1100	3300	520	8 167,00
44012610	**CRDV-C 315/315/900T**	400	900	550	2800	250	7 636,00
424012630	**CRDV-C 315/315/1400T IE2**	400	1400	2200	4400	580	8 363,00
44012640	**CRDV-C 315/315/1400/900T**	400	1400	2200	4400	580	8 753,00



CRDV dachowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44013110	**CRDV-R 200/180/900T**	400	900	180	500	50		5 057,00
44013130	**CRDV-R 200/180/1400T**	400	1400	250	750	180		4 747,00
424013150	**CRDV-R 200/180/2800T IE2**	400	2800	1100	1600	785		4 961,00
44013170	**CRDV-R 200/180/1400/900T**	400	1400	250	750	180		5 015,00
44013180	**CRDV-R 200/180/2800/1400T**	400	2800	1400	1600	785		5 415,00
44013210	**CRDV-R 200/200/900T**	400	900	180	800	90		5 110,00
44013230	**CRDV-R 200/200/1400T**	400	1400	250	1200	250		4 801,00
424013250	**CRDV-R 200/200/2800T IE2**	400	2800	1500	2700	1050		5 330,00
44013270	**CRDV-R 200/200/1400/900T**	400	1400	250	1200	250		5 068,00
44013280	**CRDV-R 200/200/2800/1400T**	400	2800	2000	2700	1050		5 439,00
44013310	**CRDV-R 250/225/900T**	400	900	180	1100	110		6 445,00
44013330	**CRDV-R 250/225/1400T**	400	1400	550	1650	300		6 363,00
424013350	**CRDV-R 250/225/2800T IE2**	400	2800	3000	3600	1280		7 163,00
44013360	**CRDV-R 250/225/1400/900T**	400	1400	750	1650	300		6 592,00
44013410	**CRDV-R 250/250/900T**	400	900	180	1700	170		6 638,00
424013430	**CRDV-R 250/250/1400T IE2**	400	1400	750	2550	400		6 518,00
44013450	**CRDV-R 250/250/1400/900T**	400	1400	750	2550	400		6 788,00
44013510	**CRDV-R 315/280/900T**	400	900	370	2200	210		8 185,00
424013530	**CRDV-R 315/280/1400T IE2**	400	1400	1100	3300	520		8 266,00
44013550	**CRDV-R 315/280/1400/900T**	400	1400	1100	3300	520		8 907,00
44013610	**CRDV-R 315/315/900T**	400	900	550	2800	250		8 388,00
424013630	**CRDV-R 315/315/1400T IE2**	400	1400	2200	4400	580		9 156,00
44013640	**CRDV-R 315/315/1400/900T**	400	1400	2200	4400	580		9 505,00



CV

Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CMV ECO

Wentylatory promieniowe CMVeco przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów lub spalin. Odpowiednie do pracy w odciągach i digestoriach w przemyśle chemicznym jak również znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoły.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kontroler przepływu typu A

Elemetny automatyki. Kontrolery przepływu do wyciągów laboratoryjnych. Zgodnie z normą PN-EN 14175-2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kontroler przepływu typu C

Elemetny automatyki. Kontrolery przepływu do wyciągów laboratoryjnych. Zgodnie z normą PN-EN 14175-2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa ochronna PO

Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana, na życzenie możliwe wykonanie z blachy nierdzewnej lub PP. Podstawa chroni silnik przed niekorzystnymi skutkami działania warunków atmosferycznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Klapa zwrotna C

Zapobiega cofaniu się powietrza z instalacji do wentylowanych pomieszczeń. Wykonana z PCV.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Przepustnica AD

Przeznaczona do regulacji wydajności wentylatora. Wykonana z PCV.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Osłona wylotu EC

Zapobiega dostawaniu się ciał obcych do wnętrza wentylatora. Wykonana z PP.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Redukcja

Wykonana z PCV.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY PROMIENIOWE



FDA

Wentylatory serii FDA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ADA

Wentylatory serii ADA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BDB

Wentylatory serii BDB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BSB

Wentylatory serii BSB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



FSA

Wentylatory serii FSA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MCF

Wentylatory MCF przeznaczone są do wymuszania ruchu powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, piecach, piecach tunelowych, malarniach proszkowych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
455182210	**MCF-2-315/102-110T**	400	2900	1100	4500	1400		2 286,00
455182220	**MCF-4-315/102-055T**	400	1450	550	2250	350		2 286,00
455182230	**MCF-2-355/125-220T**	400	900	2200	5500	1650		2 708,00
455182240	**MCF-4-355/125-110T**	400	1450	1100	2700	410		2 708,00
455182250	**MCF-2-400/125-400T**	400	2900	4000	8000	2300		3 166,00
455182260	**MCF-4-400/125-150T**	400	1450	1500	4000	570		2 929,00
455182270	**MCF-2-450/125-750T**	400	2900	7500	10000	3400		4 571,00
455182280	**MCF-4-450/125-300T**	400	1450	3000	5000	850		4 333,00
455182330	**MCF-4-630/250-400T**	400	1450	4000	18000	1400		7 251,00
455185210	**MCF-HT-2-315/102-110T**	400	2900	1100	4500	1400		4 767,00
455185220	**MCF-HT-4-315/102-055T**	400	1450	550	2250	350		4 612,00
455185230	**MCF-HT-2-355/125-220T**	400	900	2200	5500	1650		4 898,00
455185250	**MCF-HT-2-400/125-400T**	400	2900	4000	8000	2300		5 185,00
455185270	**MCF-HT-2-450/125-750T**	400	2900	7500	10000	3400		8 420,00
455185280	**MCF-HT-4-450/125-300T**	400	1450	3000	5000	850		7 860,00
455185330	**MCF-HT-4-630/250-400T**	400	1450	4000	18000	1400		9 064,00



HPB-F

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy aluminiowej, z łopatkami typu B.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46510800	**HPB-F-600-1500T FC**	400	4700	15000	6000	16000		12 622,00
46510804	**HPB-F-600-1850T FC**	400	4700	18500	6000	16000		12 769,00
46510808	**HPB-F-600-2200T FC**	400	4700	22000	6000	16000		13 987,00



GFS

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy, przeznaczony do transportu agresywnych gazów o niskim stopniu zapylenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



SEM

Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim. Wirnik typu F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej. Standardowo wentylator z siatką zabezpieczającą na wlocie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44527010	**SEM-2C-120/062**	230	2300	75	270	280	*	300,00
44527020	**SEM-2C-133/062**	230	2100	70	300	348	*	310,00
44527024	**SEM-2C-140/059**	230	1350	100	395	340		359,00
44527030	**SEM-2C-146/062**	230	1650	145	460	445	*	351,00
44527042	**SEM-2C-160/062**	230	2100	260	600	590	*	465,00
44527050	**SEM-4C-160/062**	230	1320	70	405	140	*	364,00



DEM

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z napędem bezpośrednim. Wirnik typu F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44026010	**DEM-RF-2C-133/190**	230	1750	185	685	340	*	490,00
44026022	**DEM-RF-2C-146/180**	230	1170	210	875	440	*	546,00
44026030	**DEM-RF-4C-133/190**	230	1300	80	770	110	*	425,00
44026040	**DEM-RF-4C-146/180**	230	1020	90	825	132	*	449,00
44026050	**DEM-RF-4C-180/184**	230	1250	200	1250	195		631,00



CBM

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z napędem bezpośrednim. Zastosowanie: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44521110	**CBM-9/7 4P 3V**	230	1150	373	2250	490		1 405,00
44521120	**CBM-9/7 4P VR**	230	900	373	2600	500		1 406,00
44521130	**CBM-9/9 4P VR**	230	900	550	3350	490		1 457,00
44521140	**CBM-9/9 4PTC**	230	1450	550	4450	580		1 921,00
44521310	**CBM-10/8 4P VR**	230	1100	373	2600	630		1 541,00
44521320	**CBM-10/8 6P VR**	230	450	373	3580	265		1 647,00
44521330	**CBM-10/8 4P**	230	1100	550	3100	630		1 586,00
44521340	**CBM-10/8 4PC**	230	1300	550	3300	670		1 584,00
44521350	**CBM-10/8 4PTC**	230	1400	1500	6600	730		2 672,00
44521360	**CBM-10/10 4P VR**	230	1200	550	3600	630		1 595,00
44521370	**CBM-10/10 4PC VR**	230	1400	550	3400	680		1 780,00
44521380	**CBM-10/10 4P 3V**	230	1300	750	4450	660		2 240,00
44521390	**CBM-10/10 4PTC**	230	1400	1500	7850	720		2 502,00
44521410	**CBM-12/9 6PC**	230	800	736	5750	410		2 196,00
44521420	**CBM-12/9 6PTC**	230	900	736	5900	420		2 408,00
44521430	**CBM-12/9 6PT**	230	900	1100	6800	425		2 207,00
44521440	**CBM-12/12 6PT**	230	900	1100	8400	440		2 250,00
44521510	**CBM-15/11 6PTC**	230	700	2200	8400	590		3 804,00
44521520	**CBM-15/11 6PTCK**	230	600	2200	8400	580		4 250,00
44521530	**CBM-15/15 6PTCK**	230	600	2200	9050	580		6 293,00
44521610	**CBM-18/18 6PTCK**	230	850	4000	15500	920		7 888,00
44521620	**CBM-18/18 8PTCK**	230	500	3000	16300	500		7 920,00



CBM RE

Seria niskociśnieniowych, z napędem bezpośrednim, dwustronnie ssących, wentylatorów promieniowych z łopatkami pochylonymi do przodu. Obudowa i wirnik wykonane z ocynkowanej blachy stalowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CBP

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące przeznaczone do napędu pasowego. Zastosowanie: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44023010	**CBP-7/7 (180/180)**		2400		2800			702,00
44023020	**CBP-9/7 (240/180)**		2400		6000			783,00
44023030	**CBP-9/9 (240/240)**		2200		7000			802,00
44023040	**CBP-10/8 (270/200)**		1800		6500			835,00
44023050	**CBP-10/10 (270/270)**		1800		7000			877,00
44023060	**CBP-12/9 (320/240)**		1600		8000			1 294,00
44023070	**CBP-12/12 (320/320)**		1400		10000			1 354,00
44023080	**CBP-15/15 (380/380)**		1300		16000			1 764,00
44023090	**CBP-18/18 (460/460)**		1000		22000			1 936,00



LFB

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. W przemyśle często stosowane w układach chłodzących, suszących, wentylacji warsztatów etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
425011010	**LFB-2-200/74-150T**	400	2800	1500	2200	1420	*	1 396,00
425011020	**LFB-2-224/104-300T**	400	2800	3000	3800	1740	*	2 073,00
425011030	**LFB-2-250/114-550T**	400	2800	5500	5100	2400		2 782,00
425011070	**LFB-4-315/143-220T**	400	1400	2200	3500	880	*	2 685,00
435011080	**LFB-4-400/183-750T IE3**	400	1400	7500	12000	1450		4 666,00



GFB

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



KEF

Osiągane ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45013010	**KEF/4-160/75-025S RU**	230	1430	250	800	250		1 947,00
45013015	**KEF/4-160/75-025T**	400	1380	250	800	250		1 741,00
45013030	**KEF/4-200/74-055S RU**	230	1430	550	1250	330		2 506,00
45013035	**KEF/4-200/74-055T**	400	1400	550	1250	330		2 383,00
45013040	**KEF/4-225/104-110S RU**	230	1400	1100	2000	380		2 906,00
425013045	**KEF/4-225/104-110T IE2**	400	1425	1100	2000	380		2 686,00
45013050	**KEF/4-250/114-110S RU**	230	1400	1100	3400	500		3 227,00
425013055	**KEF/4-250/114-110T IE2**	400	1425	1100	3400	500		3 006,00
45013060	**KEF/4-280/102-110S RU**	230	1400	1100	4500	630		2 825,00
425013065	**KEF/4-280/102-150T IE2**	400	1440	1500	4500	630		2 958,00
45013070	**KEF/2-315/102-110S RU**	230	1430	1100	4400	1330		3 400,00
425013075	**KEF/2-315/102-110T IE2**	400	2840	1100	4400	1330		3 065,00
425013085	**KEF/2-355/100-220T IE2**	400	2890	2200	5100	1700		4 003,00



BB

Wentylatory BB znajdują zastosowanie w dmuchanych postaciach reklamowych takich jak: dmuchane bramy, balony reklamowe, niewielkie zamki i zjeżdżalnie i inne nośniki reklamy pneumatycznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
25515096	**BB-2-180/85-110S**	230	2820	1100	1830	1020		1 706,00
25515097	**BB-2-200/74-150S**	230	2820	1500	2200	1300	*	1 987,00



SEM-AL

Wentylatory SEM-AL znajdują zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykorzystywane są również do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



LFA

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. W przemyśle często stosowane w układach chłodzących, suszących, odciągach miejscowych, wentylacji warsztatów etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45010010	**LFA-2-108/42-005T LG**	400	2800	50	190	270	*	692,00
45010020	**LFA-2-108/42-003S LG270**	230	2800	30	190	270		716,00
435010030	**LFA-2-133/62-018T LG IE3**	400	2800	180	710	520	*	897,00
435010040	**LFA-2-133/62-018S LG**	230	2800	180	710	520		910,00
435010110	**LFA-2-146/62-025S LG**	230	2800	250	770	630		1 120,00
435010105	**LFA-2-146/62-025T LG IE3**	400	2800	250	770	630	*	1 112,00
435010070	**LFA-2-160/75-037T LG IE3**	400	2800	370	1050	750	*	1 388,00
435010080	**LFA-2-160/75-037S LG**	230	2800	370	1050	750		1 165,00
435010090	**LFA-2-180/62-055T LG IE3**	400	2800	550	1120	920	*	1 189,00
435010100	**LFA-2-180/62-055S LG**	230	2800	550	1120	920		1 181,00
435010115	**LFA-2-215/102-220T LG IE3**	400	2800	2200	3750	1350	*	3 567,00
425010120	**LFA-2-250/114-550T IE2**	400	2800	5500	5300	2300		4 416,00



MBA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Zastosowanie: Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46510190	**MBA 25T LG**	400	2800	120	370	1150		1 981,00
436510202	**MBA 30T LG IE3**	400	2800	250	770	1260	*	2 098,00
436510208	**MBA 40S LG IE3**	230	2800	370	1150	1850		2 120,00
436510206	**MBA 40T LG IE3**	400	2800	370	1150	1850		2 120,00
436510215	**MBA 75S LG IE3**	230	2800	550	940	2510		2 266,00

436510210	**MBA 75T LG IE3**	400	2800	550	940	2510	*	2 266,00
436510225	**MBA 110S LG IE3**	230	2820	750	1030	2320		2 297,00
426510220	**MBA 110T LG IE2**	400	2820	750	1030	2320		2 297,00
46510235	**MBA 220S LG**	230	2860	1500	2100	3300		3 808,00
426510230	**MBA 220T LG IE2**	400	2860	1500	2100	3300	*	3 739,00
46510245	**MBA 300S LG**	230	2860	1500	2190	3300		3 246,00
426510240	**MBA 300T LG270 IE2**	400	2860	1500	2190	3300	*	3 228,00
426510260	**MBA 400T LG270 IE2**	400	2900	3000	3030	3700	*	4 165,00




MRA

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Zastosowanie: układy odciągów wstępnie przefiltrowanych pyłów technologicznych (np. cięcia, szlifowania, polerowania), transportu pneumatycznego (np. produkcja PET), nadmuch w układach suszenia, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
426510330	**MRA 200T**	400	2770	750	1060	2660		2 429,00
426510335	**MRA 260T**	400	2840	1100	1800	2690		3 054,00
426510340	**MRA 300T**	400	2820	1500	1150	3600	*	3 276,00
46510345	**MRA 300S**	230	2740	1500	1150	3500		3 294,00
426510360	**MRA 400T**	400	2870	4000	3800	4160	*	4 496,00
436510374	**MRA 600T IE3**	400	2950	11000	5100	9550		11 198,80



MTA

Wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47510210	**MTA 75**	400	2840	750	950	2400		2 184,00
427510220	**MTA 110**	400	2840	1100	1300	2450		2 297,00



MPA

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPA mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]

45510010	**MPA 03S**	230	2760	180	410	1270		1 098,00
45510020	**MPA 03T**	400	2800	180	410	1270	*	1 063,00
45510030	**MPA 25S**	230	2760	180	360	1290	*	1 098,00
45510040	**MPA 25T**	400	2800	180	360	1290	*	1 063,00
45510050	**MPA 40S**	230	2800	370	390	2100		1 541,00
45510060	**MPA 40T**	400	2800	370	390	2100		1 480,00
45510070	**MPA 50S**	230	2800	550	690	2220		1 635,00
45510080	**MPA 50T**	400	2800	550	690	2220	*	1 541,00
45510090	**MPA 80S**	230	2820	750	700	2250		1 778,00
425510100	**MPA 80T**	400	2820	750	700	2250	*	1 722,00
45510110	**MPA 90S**	230	2820	1100	1100	2200		1 885,00
425510120	**MPA 90T**	400	2820	1100	1100	2200	*	1 811,00
425510130	**MPA 160T**	400	2860	2200	2170	2400	*	3 096,00
425510140	**MPA 290T**	400	2900	4000	3100	3200	*	4 726,00
435510160-03	**MPA 600T 15 kW IE3**	400	2900	15000	5000	7000		11 238,20



MPA

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPT mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. do starczanie powietrza do układów palników gazowych, układy filtracyjne, odciągi lekko zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45510010	**MPA 03S**	230	2760	180	410	1270		1 098,00
45510020	**MPA 03T**	400	2800	180	410	1270	*	1 063,00
45510030	**MPA 25S**	230	2760	180	360	1290	*	1 098,00
45510040	**MPA 25T**	400	2800	180	360	1290	*	1 063,00
45510050	**MPA 40S**	230	2800	370	390	2100		1 541,00
45510060	**MPA 40T**	400	2800	370	390	2100		1 480,00
45510070	**MPA 50S**	230	2800	550	690	2220		1 635,00
45510080	**MPA 50T**	400	2800	550	690	2220	*	1 541,00
45510090	**MPA 80S**	230	2820	750	700	2250		1 778,00
425510100	**MPA 80T**	400	2820	750	700	2250	*	1 722,00
45510110	**MPA 90S**	230	2820	1100	1100	2200		1 885,00
425510120	**MPA 90T**	400	2820	1100	1100	2200	*	1 811,00
425510130	**MPA 160T**	400	2860	2200	2170	2400	*	3 096,00
425510140	**MPA 290T**	400	2900	4000	3100	3200	*	4 726,00
435510160-03	**MPA 600T 15 kW IE3**	400	2900	15000	5000	7000		11 238,20




MPB

Średnociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45511004	**MPB 60S**	230	2800	370	510	1400		952,00
45511005	**MPB 60T**	400	2800	370	510	1400		869,00
45511006	**MPB 80S**	230	2800	370	1050	1220		955,00
45511008	**MPB 80T**	400	2800	370	1050	1220		871,00
45511010	**MPB 100S**	230	2800	550	1250	1800		955,00
45511030	**MPB 100T**	400	2800	550	1250	1800		871,00
45511050	**MPB 130S**	230	2820	750	1450	2000		1 123,00
425511060	**MPB 130T**	400	2820	750	1450	2000		956,00
45511070	**MPB 200S**	230	2820	1100	2000	2000		1 181,00
425511080	**MPB 200T**	400	2820	1100	2000	2000		1 103,00
425511090	**MPB 300T**	400	2820	2200	3200	2300		1 540,00
425511100	**MPB 500T**	400	2900	4000	6600	2300		2 221,00
435511110	**MPB 700T IE3**	400	2800	7500	8000	3500		3 648,00
435511117	**MPB 900T IE3**	400	2930	15000	7000	5600		8 188,20
435511120	**MPB 1200T IE3**	400	2930	15000	12750	4700		6 665,00



GMT

Średnociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory GMT mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42551505	**GMT-60-037S**	230	2760	370	520	1400	*	915,00
42551515	**GMT-60-037T**	400	2800	370	520	1400	*	860,00
42551525	**GMT-80-037S**	230	2760	370	700	1220	*	955,00
42551535	**GMT-80-037T**	400	2800	370	700	1220	*	885,00
42551555	**GMT-80-055S**	230	2780	550	1200	1220	*	1 000,00
42551565	**GMT-80-055T**	400	2790	550	1200	1220	*	905,00
42551590	**GMT-100-055S**	230	2780	550	700	1800	*	940,00
42551620	**GMT-100-055T**	400	2790	550	700	1800	*	850,00
42551650	**GMT-100-075S**	230	2800	750	1220	1800	*	1 010,00
42551680	**GMT-100-075T**	400	2840	750	1220	1800	*	1 015,00
42551700	**GMT-130-075S**	230	2800	750	900	2000	*	1 000,00
42551720	**GMT-130-075T**	400	2840	750	900	2000	*	1 015,00
42551740	**GMT-130-110S**	230	2780	1100	1320	2000	*	1 055,00
42551760	**GMT-130-110T**	400	2840	1100	1320	2000	*	1 080,00
42551780	**GMT-200-110S**	230	2780	1100	1750	2000	*	1 070,00
42551790	**GMT-200-110T**	400	2840	1100	1750	2000		1 085,00
42551800	**GMT-250-150T**	400	2820	1500	1900	2400	*	1 245,00
42551820	**GMT-300-220T**	400	2890	2200	2600	2300	*	1 600,00
42551840	**GMT-400-300T**	400	2880	3000	3500	2500	*	1 835,00
42551850	**GMT-500-400T**	400	2870	4000	5000	2200	*	2 470,00
42551860	**GMT-600-550T**	400	2910	5500	6000	2400	*	2 720,00
43551880	**GMT-750-1100T IE3**	400	2900	11000	9000	3000	*	4 600,00
43551890	**GMT-800-1500T IE3**	400	2940	15000	11500	2900	*	6 295,00
43551900	**GMT-900-1500T IE3**	400	2940	15000	7000	5700	*	6 295,00
43551910	**GMT-1200-1500T IE3**	400	2940	15000	12750	4700	*	6 295,00

43551920	**GMT-1500-2200T IE3**	400	2950	22000	4800	7600	*	6 295,00
43551930	**GMT-1500-3000T IE3**	400	2950	30000	8200	7600	*	6 295,00
43551940	**GMT-1500-3700T IE3**	400	2945	37000	10200	7600	*	6 295,00




MPB-K

Średnociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPB-K są stosowane w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435511114	**MPB-K 700T IE3**	400	2800	7500	8000	3350		4 020,60



GMB

Średnociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory GMB są przeznaczone do transportu lekko zanieczyszczonego powietrza. Stosowane w różnych systemach wentylacji mechanicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43552500	**GMB-250-037T IE3**	400	2800	370	1600	860	*	1 640,00
42552510	**GMB-265-055T**	400	2790	550	1900	980	*	1 740,00
42552520	**GMB-280-075T**	400	2840	750	2250	1100	*	1 960,00
42552530	**GMB-315-110T**	400	2840	1100	3200	1350	*	2 110,00
42552540	**GMB-355-220T**	400	2890	2200	4600	1750	*	2 730,00
42552550	**GMB-400-300T**	400	2880	3000	6600	2200	*	3 540,00
42552560	**GMB-425-400T**	400	2870	4000	8000	2500	*	4 560,00
42552570	**GMB-450-550T**	400	2910	5500	9500	2850	*	4 890,00
43552580	**GMB-475-750T IE3**	400	2885	7500	11000	3150	*	5 790,00
43552590	**GMB-500-1100T IE3**	400	2900	11000	13200	3600	*	6 890,00



MPB/HT GALV

Wentylatory MPB-HT przeznaczone są do transportu powietrza o wysokim stopniu zanieczyszczenia i temperaturze maksymalnej do 250°C. Mogą być stosowane jako wentylatory odciągowe spalin z kotłów, mieszanie powietrza w komorach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MRB

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do transportu zapylonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




LBB

Promieniowe wentylatory niskociśnieniowe LBB, przeznaczone są do transportu gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia powietrza w procesach technologicznych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45520070	**LBB-4-355S**	230	1400	230	2300	410		2 393,00
45520150	**LBB-4-450S**	230	1350	540	4000	715		3 531,00
45520300	**LBB-4-630T**	400	1300	3550	11000	880		8 010,00



MBB

Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435512007	**MBB-2-280/67-055T LG IE3**	230/400	2900	550	1050	1450		1 730,00
425512015	**MBB-2-315/102-075T IE2**	230/400	2900	750	3100	1200		3 219,00
425512035	**MBB-2-400/140-300T IE2**	230/400	2900	3000	6900	2150		4 414,00
425512046	**MBB-2-450/160-550T**	230/400	2900	5500	7500	2950	*	5 565,00
425512027	**MBB-4-355/125-075T IE2**	230/400	1400	750	1700	350		3 578,00
425512037	**MBB-4-400/140-110T IE2**	230/400	1400	1100	3100	480		4 250,00
425512050	**MBB-4-500/180-110T IE2**	230/400	1400	1100	8000	900		5 195,00
425512060	**MBB-4-560/200-220T IE2**	230/400	1400	2200	10000	1200		8 428,00
425512070	**MBB-4-630/250-400T IE2**	400	1400	4000	12500	1400		9 261,00
435512080	**MBB-4-710/250-750T IE3**	400	1400	7500	22000	1800	*	10 830,00
435512100	**MBB-4-800/280-1500T IE3**	400	1450	15000	22000	2300		12 920,00
435512102	**MBB-4-800/250-1100T IE3**	400	1450	11000	24000	2300		12 490,00
435512104	**MBB-4-800/224-1100T IE3**	400	1450	11000	27000	2300		12 445,30

425512090	**MBB-6-710/250-300T IE2**	400	900	3000	13800	800		10 687,00
425512114	**MBB-6-800/224-400T IE2**	400	950	4000	17500	1000		12 698,00




HSD

Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, wykorzystywane do nadmuchu/odciągu powietrza w procesach technologicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
436012630	**HSD-2-840/42-3000T IE3**	400	2945	30000	7500	10000		20 980,00



MSB

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z pochylonymi do tyłu łopatkami prostymi, profilowany, spawany z blachy stalowej lub blachy aluminiowej, wyważane dynamicznie wg ISO 1940.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
425512010	**MSB-2-315/102-110T**	400	2900	1100	4500	1400	*	2 899,00
425512030	**MSB-2-400/125-400T**	400	2900	4000	8000	2300		4 141,00



MSBN

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe MSBN, przeznaczone są do transportu zapylonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435531190	**MSBN-2-450/125-1100T IE3**	400	2940	11000	13500	3050		7 080,90
435531193	**MSBN-2-450/125-750T IE3**	400	2900	7500	10000	3050	*	5 959,60
435531200	**MSBN-2-500/71-1100T IE3**	400	2940	11000	13000	3600		7 350,90
435531210	**MSBN-2-500/100-1100T IE3**	400	2940	11000	15000	3750		7 450,90
435531350	**MSBN-4-630/180-750T IE3**	400	1460	7500	18000	1650		6 792,70
435531370	**MSBN-4-710/140-750T IE3**	400	1460	7500	22500	1950		7 892,00
435531385	**MSBN-4-710/200-1100T IE3**	400	1465	11000	24500	1850		9 769,30

435531420	**MSBN-4-900/125-2200T IE3**	400	1470	22000	35000	2700	19 260,00




MSB-VB

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie pasowym. Zastosowanie: Transport powietrza zawierającego drobne i suche frakcje stałe jak kurz, pył, suche trociny i suche drobne wióry.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
425512520	**MSB-VB-355/102-32-400T IE2**	400	3230	4000	7350	2300		8 682,00




MSB-HT

Wentylatory MSB-HT przeznaczone są do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia i temperaturze maksymalnej do 250°C. Mogą być stosowane jako wentylatory odciągowe spalin z kotłów, mieszanie powietrza w komorach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
425512810	**MSB-HT-2-315/102-110T IE2**	400	2900	1100	4800	1450		6 288,00
425512820	**MSB-HT-2-355/125-220T IE2**	400	2900	2200	6700	1850		7 448,00
425512830	**MSB-HT-2-400/125-400T IE2**	400	2900	4000	7700	2850		8 543,00



HBB

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Obudowa spawana z blachy stalowej. Zastosowanie - transport czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435513010	**HBB-2-355/53-110T**	400	2900	1100	1800	2100		3 795,00
425513020	**HBB-2-400/63-220T**	400	2900	2200	4400	2700		5 240,00
435513045	**HBB-2-500/85-750T IE3**	400	2900	7500	7500	4500		7 840,00
435513050	**HBB-2-560/95-1100T IE3**	400	2900	11000	9000	5500		9 427,00
435513070	**HBB-2-710/85-2200T IE3**	400	2950	22000	7000	8100		15 741,00
435513080	**HBB-2-710/85-3000T IE3**	400	2950	30000	12000	8100		17 844,00



MPT

Średnociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPT mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. do starczanie powietrza do układów palnikowych gazowych, układy filtracyjne, odciągi lekko zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
425514020	**MPT-2-440/40-220T**	400	2890	2200	1300	3900		2 474,00
425514040	**MPT-2-520/40-400T**	400	2870	4000	2000	4900	*	3 465,00
425514050	**MPT-2-520/40-550T**	400	2910	5500	3000	4900		3 885,00
435514060	**MPT-2-600/40-750T IE3**	400	2900	7500	2700	6500	*	5 564,60
435514070	**MPT-2-600/40-1100T IE3**	400	2940	11000	4500	6500		5 977,90



QP

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy stalowej, wytłaczana obudowa stalowa malowana proszkowo. Wentylatory QP przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46010010	**QP-405-0.55kW**			550	300	3000		5 405,00
426010011	**QP-405-0.75kW IE2**			750	320	3000		5 573,00
426010110	**QP-406.5-0.75kW IE2**			750	390	3300		4 753,00
426010111	**QP-406.5-1.1kW IE2**			1100	640	3300		4 789,00
426010210	**QP-407.5-1.1kW IE2**			1100	630	3400		4 854,00
426010211	**QP-407.5-1.5kW IE2**			1500	820	3400		5 457,00
426010021	**QP-485-0.75kW IE2**			750	220	4700		6 417,00
426010022	**QP-485-1.1kW IE2**			1100	320	4700		6 452,00
426010120	**QP-486.5-1.1kW IE2**			1100	420	4800		6 068,00
426010121	**QP-486.5-1.5kW IE2**			1500	670	4800		6 536,00
426010220	**QP-487.5-1.1kW IE2**			1100	410	4900		4 976,00
426010221	**QP-487.5-1.5kW IE2**			1500	630	4900		5 539,00
426010222	**QP-487.5-2.2kW IE2**			2200	1000	4900		5 604,00
426010030	**QP-565-1.1kW IE2**			1100	240	6200		6 315,00
426010031	**QP-565-1.5kW IE2**			1500	320	6200		6 656,00
426010130	**QP-566.5-1.5kW IE2**			1500	350	6500		6 546,00
426010131	**QP-566.5-2.2kW IE2**			2200	670	6500		6 432,00
426010230	**QP-567.5-1.5kW IE2**			1500	270	6500		5 240,00
426010231	**QP-567.5-2.2kW IE2**			2200	650	6500		6 444,00
426010232	**QP-567.5-3.0kW IE2**			3000	980	6500		6 684,00
426010040	**QP-615-1.5kW IE2**			1500	260	7300		7 261,00
426010140	**QP-616.5-2.2kW IE2**			2200	500	7500		6 896,00
426010141	**QP-616.5-3.0kW IE2**			3000	700	7500		7 144,00
426010240	**QP-617.5-2.2kW IE2**			2200	420	7700		7 003,00
426010241	**QP-617.5-3.0kW IE2**			3000	660	7700		7 246,00
426010050	**QP-665-2.2kW IE2**			2200	320	8550		7 073,00

426010150	**QP-666.5-2.2kW IE2**	2200	350	8900	6 977,00
426010151	**QP-666.5-3.0kW IE2**	3000	600	8900	7 339,00
426010248	**QP-667.5-3.0kW IE2**	3000	600	8950	7 473,00
426010252	**QP-667.5-5.5kW IE2**	5500	1000	8950	8 118,00
426010060	**QP-715-3.0kW IE2**	3000	320	9600	8 356,00
426010160	**QP-716.5-3.0kW IE2**	3000	405	10000	8 304,00
426010171	**QP-766.5-5.5kW IE2**	5500	700	10000	9 146,00
426010261	**QP-717.5-5.5kW IE2**	5500	1000	10550	9 071,00
426010271	**QP-767.5-5.5kW IE2**	5500	670	11950	8 777,00
426010310	**QP-4010-1.1kW IE2**	1100	650	3200	5 510,00
426010311	**QP-4010-1.5kW IE2**	1500	1030	3200	6 168,00
426010411	**QP-4012.5-2.2kW IE2**	2200	1450	3200	6 108,00
426010510	**QP-4015-2.2kW IE2**	2200	1300	3300	6 263,00
426010511	**QP-4015-3.0kW IE2**	3000	2100	3300	6 453,00
426010513	**QP-4015-5.5kW IE2**	5500	3500	3300	7 190,00
426010320	**QP-4810-2.2kW IE2**	2200	1030	4700	6 688,00
426010321	**QP-4810-3.0kW IE2**	3000	1650	4700	7 114,00
426010422	**QP-4812.5-5.5kW IE2**	5500	2700	4850	8 319,00
426010521	**QP-4815-5.5kW IE2**	5500	2800	4900	8 270,00
426010330	**QP-5610-3.0kW IE2**	3000	900	6200	7 372,00
426010331	**QP-5610-4.0kW IE2**	4000	1500	6200	7 638,00
426010332	**QP-5610-5.5kW IE2**	5500	1650	6200	7 978,00
426010431	**QP-5612.5-5.5kW IE2**	5500	1800	6400	9 246,00
426010530	**QP-5615-5.5kW IE2**	5500	1800	6400	9 220,00
436010531	**QP-5615-7.5kW IE3**	7500	2700	6400	9 595,00
436010532	**QP-5615-11.0kW IE3**	11000	3500	6400	10 550,00
426010340	**QP-6110-4.0kW IE2**	4000	1100	7200	8 078,00
426010341	**QP-6110-5.5kW IE2**	5500	1650	7200	8 457,00
426010440	**QP-6112.5-5.5kW IE2**	5500	1550	7700	8 114,00
436010540	**QP-6115-7.5kW IE3**	7500	2100	7700	8 668,00
436010541	**QP-6115-11.0kW IE3**	11000	3500	7700	10 277,00
426010350	**QP-6610-4.0kW IE2**	4000	900	8600	8 370,00
426010351	**QP-6610-5.5kW IE2**	5500	1170	8600	8 705,00
436010550	**QP-6615-11.0kW IE3**	11000	2750	9000	11 561,00
426010360	**QP-7110-5.5kW IE2**	5500	920	10000	9 544,00
436010460	**QP-7112.5-11.0kW IE3**	11000	2200	10100	11 307,00
436010561	**QP-7115-15.0kW IE3**	15000	3150	10200	13 042,00
436010562	**QP-7115-18.5kW IE3**	18500			14 112,00
436010572	**QP-7615-18.5kW IE3**	18500	3500	11700	13 562,00



HST

Wentylatory HST przeznaczone są do transportu czystego powietrza, mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć niewielką ilość powietrza o wysokim ciśnieniu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
426012354	**HST-2-660/33-400T**	400	2870	4000	475	8600		4 657,00
436012370	**HST-2-710/33-750T IE3**	400	2900	7500	1150	9800		5 268,80
436012374	**HST-2-710/33-1100T IE3**	400	2940	11000	1750	9800		6 194,00

436012382	**HST-2-760/33-1100T IE3**	400	2940	11000	1430	11200	6 415,00
426012430	**HST-2-480/50-550T**	400	2910	5500	2720	4500	4 505,00
426012446	**HST-2-610/50-550T**	400	2910	5500	1060	7100	4 772,00
436012450	**HST-2-610/50-750T IE3**	400	2900	7500	2120	7100	5 197,00
436012466	**HST-2-660/50-1500T IE3**	400	2940	15000	3500	8500	6 290,00
436012490	**HST-2-760/50-1850T IE3**	400	2930	18500	3100	11200	6 816,00
436012534	**HST-2-480/50-D150-750T IE3**	400	2900	7500	3550	4600	4 472,80
436012566	**HST-2-660/50-D150-1500T IE3**	400	2940	15000	3610	8800	6 110,00
436012570	**HST-2-660/50-D150-1850T IE3**	400	2930	18500	3980	8800	7 144,00



Q

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy stalowej, obudowa spawana z blachy stalowej malowana proszkowo. Wentylatory Q przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Q-2

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napędzie bezpośrednim/ Wirniki nitowane i spawane z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo. Wentylatory Q-2 przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



GB/GX

Seria wentylatorów GB/GX została zaprojektowana z myślą o transporcie gazów. Wentylatory GB znajdują zastosowanie przy transporcie gazu ziemnego, natomiast wentylatory GX - biogazu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BC

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej. Wentylatory BC przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BFN

Wysokociśnieniowe wentylatory o napędzie pośrednim pasowym. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MHB

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napędzie bezpośrednim. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana. Wentylatory MHB przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




FCM

Wentylatory średnociśnieniowe o napędzie bezpośrednim. Stosowane do przetłaczania czystego powietrza. Zapewniają wysokie wydajności przy ciśnieniach do 1 kPa. Szczególnie polecane, gdy wymogiem jest niski poziom dźwięku.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RL

Wentylatory wysokociśnieniowe o napędzie bezpośrednim.Zastosowanie do przetłaczania czystego powietrza. Zapewniają niewielkie wydajności przy wysokich ciśnieniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PB

Wentylatory wysokociśnieniowe z napędem pasowym lub bezpośrednim. Wentylatory przeznaczone do transportu zanieczyszczonego powietrza o różnej granulacji i koncentracji masowej zaczynając od zanieczyszczeń pyłowych do odpadów zgrubnych w przemyśle drzewnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




PH

Wentylatory wysokociśnieniowe z napędem pasowym lub bezpośrednim. Wentylatory przeznaczone do transportu zanieczyszczonego powietrza o różnej granulacji i koncentracji masowej zaczynając od zanieczyszczeń pyłowych do odpadów zgrubnych w przemyśle drzewnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




BL

Niskociśnieniowe wentylatory o napędzie bezpośrednim. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BM

Średnociśnieniowe wentylatory o napędzie bezpośrednim. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BH

Wysokociśnieniowe wentylatory o napędzie bezpośrednim. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BE

Bardzo wysokociśnieniowe wentylatory o napędzie bezpośrednim. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

BN

Niskociśnieniowe wentylatory o napędzie bezpośrednim. Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HPBx

Wysokociśnieniowy wentylator promieniowy z napędem pasowym. Zastosowanie: Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w układach spalania.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
426510507	**HPBX-30-49-150T IE2**	400	5000	1500	1230	3850		3 668,00
426510514	**HPBX-200-43-220T IE2**	400	4300	2200	1400	5560		4 953,00
426510516	**HPBX-200-45-300T IE2**	400	4500	3000	1490	6150		5 217,00
426510520	**HPBX-200-51-300T IE2**	400	5100	3000	1100	7720		5 226,00
426510540	**HPBX-300-31-220T IE2**	400	3100	2200	2360	3750		6 127,00



HP

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe przeznaczone do napędu pasowego. Wentylatory przystosowane są do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Filtry do wentylatorów promieniowych

Filtry do wentylatorów promieniowych MPA MBA HP HPBx.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Króćce montażowe

Króćce ssawne oraz wlotowe dla wentylatorów MPA.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kołnierz do spawania

Kołnierze do spawania dla wentylatorów promieniowych MPA.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kołnierz wylotowy

Kołnierz wylotowy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



LFA/LFS - łapy do silników

Łapy do silników wentylatorów LFA, LFS.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Moduł tłumiąco-filtracyjny MPB

Moduł przystosowany do montażu z wentylatorami MPB 200, MPB 300, MPB 500.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Osłona silnika MPB

Osłony chronią silnik wentylatora przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, nadmierne nasłonecznienie, itp.). Montaż śrubami bezpośrednio do tarczy wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Osłona silnika MBA, MRA, MPA

Osłony chronią silnik wentylatora przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, nadmierne nasłonecznienie, itp.). Montaż śrubami bezpośrednio do tarczy wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Osłona wlotu

Osłona wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Redukcja - wentylatory promieniowe

Redukcja do wentylatorów promieniowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Redukcja MPB

Redukcja ze średnicy 125mm na średnicę 160mm dla wentylatorów MPB 100 S/T oraz MPB 130 S/T.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Siatka ochronna wlotu

Siatka ochronna wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wibroizolator

Wibroizolator.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wsporniki montażowe

Wsporniki montażowe do wentylatorów CBM, CBP.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY BOCZNOKANAŁOWE



SC

Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46511010	**SC10A037T**	400	2900	370	110	12500	*	1 421,00
46511030	**SC10A055T**	400	2900	550	110	16200	*	1 456,00
426511050	**SC10C075T IE2**	400	2900	750	110	21300	*	1 616,00
426511070	**SC20A110T**	400	2900	1100	190	20000	*	2 147,00

426511100	**SC20A150T IE2**	400	2900	1500	190	27000	*	2 363,00
426511090	**SC20C110T**	400	2900	1100	190	20000	*	2 122,00
426511110	**SC20C150T**	400	2900	1500	190	27000	*	2 398,00
426511130	**SC30A220T**	400	2900	2200	320	25000	*	3 373,00
426511150	**SC30A300T IE2**	400	2900	3000	320	30000		3 505,00
426511160	**SC30C220T**	400	2900	2200	320	25000	*	3 494,00
426511170	**SC30C300T TP**	400	2900	3000	320	30000	*	3 563,00
426511180	**SC40A400T**	400	2900	4000	650	21000	*	4 996,00
426511190	**SC40A550T**	400	2900	5500	650	30000	*	5 333,00
436511200	**SC40A750T IE3**	400	2900	7500	650	39000		5 997,00
426511220	**SC40C550T**	400	2900	5500	650	30000	*	5 491,00
436511230	**SC40C750T IE3**	400	2900	7500	650	35000	*	6 308,00
436511246	**SC46C1100T IE3**	400	2900	11000	800	36000		8 444,00
436511250	**SC50A750T IE3**	400	2900	7500	1100	17500		8 660,00
436511260	**SC50A1100T IE3**	400	2900	11000	1100	32000	*	8 860,00
436511280	**SC50C750T IE3**	400	2900	7500	1100	18000		9 075,00
436511290	**SC50C1100T IE3**	400	2900	11000	1100	32000	*	9 140,00
46511020	**SC10A037S**	230	2900	370	110	12500		1 516,00
46511040	**SC10A055S**	230	2900	550	110	16200		1 561,00
46511060	**SC10C075S**	230	2900	750	110	21300		1 670,00
46511080	**SC20A110S**	230	2900	1100	190	20000	*	2 184,00
46511115	**SC20A150S**	230	2900	1500	190	27000		2 219,00
46511095	**SC20C110S**	230	2900	1100	190	20000		2 191,00
46511120	**SC20C150S**	230	2900	1500	190	27000	*	2 446,00
46511135	**SC30A220S**	230	2900	2200	320	25000		4 391,00



SC-F

Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46511610	**SC-F-10-150T FC(230VAC)**	400	4600	1500	164	22000		3 023,00
46511615	**SC-F-10-220T FC(230VAC)**	400	4600	2200	164	30000		3 071,00
46511630	**SC-F-20-300T FC(230VAC)**	400	4600	3000	270	30000		3 387,00
46511635	**SC-F-20-400T FC(230VAC)**	400	4600	4000	270	42000		3 752,00



SC VB

Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DSC/PSC

Dwustopniowy wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
426511375	**PSC30C550T IE2**	400	2900	5500	600	30000		6 542,00
436511460	**PSC40A1100T IE3**	400	2900	11000	1270	30000		11 374,30
436511470	**PSC40A1500T IE3**	400	2900	15000	1270	34000		12 960,00
426511355	**DSC30C550T IE2**	400	2900	5500	300	31000		6 421,00
436511360	**DSC30C750T IE3**	400	2900	7500	300	45000	*	7 272,00
436511410	**DSC40A1100T IE3**	400	2900	11000	700	49500	*	11 542,30



Filtr kanałowy

Filtr kanałowy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515070	**SC10/SC20**							381,00
46515075	**DSC/PSC/SC30**							381,00
46515080	**DSC/PSC/SC40**							418,00
46515085	**SC46/50**							418,00



Filtr powietrza

Filtr powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515010	**SC10/20**						*	87,00
46515020	**DSC/PSC/SC30**						*	101,00
46515030	**DSC/PSC/SC40**							128,00
46515110	**SC10/20 - króciec**						*	95,00
46515120	**DSC/PSC/SC30 - króciec**						*	107,00
46515130	**DSC/PSC/SC40 - króciec**						*	113,00
46515140	**SC46/50 - króciec**						*	138,00



Kolano

Kolano.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515285	**SC10/20**						*	122,00
46515286	**DSC/PSC/SC30**						*	124,00
46515287	**DSC/PSC/SC40**						*	132,00
46515288	**SC46/50**						*	186,00



Kołnierz do spawania

Kołnierz do spawania.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45516500	**SC10/20**						*	29,00
45516510	**DSC/PSC/SC30**						*	32,00
45516520	**DSC/PSC/SC40**						*	42,00
45516530	**SC46/50**						*	54,00



Kołnierz gwintowany

Kołnierz do spawania, gwintowany.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45516600	**SC10/20**						*	57,00
45516610	**DSC/PSC/SC30**						*	79,00
45516620	**DSC/PSC/SC40**						*	98,00
45516630	**SC46/50**						*	143,00

Króciec do filtra



Króciec do filtra.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515110	**SC10/20**						*	95,00
46515120	**DSC/PSC/SC30**						*	107,00
46515130	**DSC/PSC/SC40**						*	113,00
46515140	**SC46/50**						*	138,00

Króciec do tłumika



Króciec do tłumika.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515250	**SC10/20**							50,00
46515260	**DSC/PSC/SC30**							59,00
46515270	**DSC/PSC/SC40**							79,00
46515280	**SC46/50**							88,00

Króciec ssawny



Króciec ssawny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515210	**SC10/20**							35,00
46515220	**DSC/PSC/SC30**							37,00
46515230	**DSC/PSC/SC40**							39,00
46515240	**SC46/50**							85,00



Tłumik typu VFAL

Tłumik typu VFAL.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46525310	**SC10/20**						*	206,00
46525320	**SC30**						*	253,00
46525330	**SC40**						*	248,00
46525340	**SC46/50**						*	345,00



Zawór przeciążeniowy

Zawór przeciążeniowy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515520	**SC10 NA TŁOCZENIE**							513,00
46515522	**SC10 NA SSANIE**							513,00
46515524	**SC20 NA TŁOCZENIE**						*	513,00
46515526	**SC20 NA SSANIE**						*	513,00
46515530	**SC30/PSC30 NA TŁOCZENIE**						*	513,00
46515532	**SC30/PSC30 NA SSANIE**							513,00
46515534	**DSC30 NA TŁOCZENIE**							513,00
46515536	**DSC30 NA SSANIE**							513,00
46515540	**SC40/PSC40 NA TŁOCZENIE**						*	657,00
46515542	**SC40/PSC40 NA SSANIE**						*	657,00
46515544	**DSC40 NA TŁOCZENIE**							657,00
46515546	**DSC40 NA SSANIE**							657,00
46515550	**SC46/50 NA TŁOCZENIE**						*	681,00
46515552	**SC46/50 NA SSANIE**						*	681,00



Uszczelka płaska EPDM

Uszczelka płaska EPDM.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



SILENT 100/200/300

Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021210	**SILENT 100 CZ**	230	2400	8	95	39	*	180,00
40021220	**SILENT 100 CRZ**	230	2400	8	95	39	*	236,00
40021230	**SILENT 100 CHZ**	230	2400	8	95	39	*	415,00
40021240	**SILENT 100 CDZ**	230	2400	8	95	39	*	394,00
40021223	**SILENT 100 CRIZ**	230	2400	8	95	39	*	265,00
40021211	**SILENT 100 CZ 12V**	12	2320	13	95	39	*	201,00
40021211	**SILENT 100 CZ-12V**	12	2320	13	95	39	*	201,00
40021250	**SILENT 200 CZ**	230	2350	16	180	81	*	230,00
40021260	**SILENT 200 CRZ**	230	2350	16	180	81	*	284,00
40021270	**SILENT 200 CHZ**	230	2350	16	180	81	*	442,00
40021310	**SILENT 300 CZ**	230	1700	29	280	85	*	286,00
40021330	**SILENT 300 CRZ**	230	1700	29	280	85	*	413,00
40021350	**SILENT 300 CHZ**	230	1700	29	280	85	*	468,00
40021320	**SILENT 300 CZ PLUS**	230	2000	21	320	106	*	311,00
40021340	**SILENT 300 CRZ PLUS**	230	2000	21	320	106	*	438,00
40021360	**SILENT 300 CHZ PLUS**	230	2000	21	320	106	*	479,00



SILENT SILVER

Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021212	**SILENT 100**	230	2400	8	95	39	*	206,00
40021212	**SILENT 100 CZ SILVER**	230	2400	8	95	39	*	206,00
40021221	**SILENT 100 CRZ SILVER**	230	2400	8	95	39	*	279,00
40021224	**SILENT 100 CRIZ SILVER**	230	2400	8	95	39	*	301,00
40021251	**SILENT 200**	230	2350	16	180	81	*	265,00
40021251	**SILENT 200 CZ SILVER**	230	2350	16	180	81	*	265,00
40021261	**SILENT 200 CRZ SILVER**	230	2350	16	180	81	*	318,00
40021320	**SILENT 300 PLUS**	230	2000	21	320	106	*	311,00



SILENT DESIGN

Wentylatory Silent przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp...

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021215	**SILENT-100 DESIGN**	230	2400	8	80	18	*	204,00
40021215	**SILENT DESIGN 100 CZ**						*	204,00
40021222	**SILENT DESIGN 100 CRZ**						*	248,00
40021234	**SILENT DESIGN 100 CHZ**						*	430,00
40021255	**SILENT-200 DESIGN**	230	2350	16	175	54	*	241,00
40021255	**SILENT DESIGN 200 CZ**						*	241,00
40021265	**SILENT DESIGN 200 CRZ**						*	298,00
40021275	**SILENT DESIGN 200 CHZ**						*	456,00



SILENT SILVER DESIGN

Wentylatory Silent przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp...

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021216	**SILENT-100 DESIGN**	230	2400	8	80	18	*	231,00
40021216	**SILENT SILVER DESIGN 100 CZ**						*	231,00
40021227	**SILENT SILVER DESIGN 100 CRZ**						*	307,00
40021235	**SILENT SILVER DESIGN 100 CHZ**						*	457,00
40021256	**SILENT-200 DESIGN**	230	2350	16	175	54	*	279,00
40021256	**SILENT SILVER DESIGN 200 CZ**						*	279,00
40021266	**SILENT SILVER DESIGN 200 CRZ**						*	334,00
40021276	**SILENT SILVER DESIGN 200 CHZ**						*	470,00



ECOAIR DESIGN

Wentylatory ECO AIR przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej kubatury (WC, łazienki, kuchnie, małe pomieszczenia biurowe itp.)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DECOR

Wentylatory osiowe DECOR wykonane są z tworzyw sztucznych. Przeznaczone są do montażu w łazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mogą być montowane na ścianie lub suficie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020315	**DECOR 100**	230	2500	13	95	40	*	163,00
40020315	**DECOR 100 CZ**						*	163,00
40020322	**DECOR 100 CRZ**						*	206,00
40020332	**DECOR 100 CHZ**						*	373,00
40020335	**DECOR 100 CHZ VISUAL**						*	400,00
40020325	**DECOR 100 CRZ NIGHT**						*	309,00
40020345	**DECOR 100 CDZ**						*	373,00
40020311	**DECOR 100 C - 12V**						*	207,00
40020455	**DECOR 200**	230	2500	20	185	40	*	201,00
40020455	**DECOR 200 CZ**						*	201,00
40020465	**DECOR 200 CRZ**						*	271,00
40020475	**DECOR 200 CHZ**						*	419,00
40020395	**DECOR 300**	230	2200	35	280	70	*	306,00
40020355	**DECOR 300 SZ**						*	212,00
40020375	**DECOR 300 RZ**						*	302,00
40020395	**DECOR 300 CZ**						*	306,00
40020405	**DECOR 300 HZ**						*	427,00
40020415	**DECOR 300 CRZ**						*	401,00
40020425	**DECOR 300 CHZ**						*	445,00



EDM

Wentylatory EDM wykonane są z tworzywa sztucznego, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, izolację uzwojenia w klasie E (EDM 100 i EDM 200) lub B (EDM 80).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020002	**EDM 80**	230	2350	9	80	20	*	112,00
40020002	**EDM 80 NZ**						*	112,00
40020006	**EDM 80 NTZ**						*	161,00
40020050	**EDM 100**	230	2450	13	95	35	*	173,00
40020035	**EDM 100 SZ**						*	116,00
40020045	**EDM 100 TZ**						*	174,00
40020050	**EDM 100 CZ**						*	173,00
40020060	**EDM 100 CTZ**						*	206,00

40020075	**EDM 100 MZ**						*	195,00
40020085	**EDM 100 ECZ**						*	258,00
40020115	**EDM 100 VMZ**						*	244,00
40020030-01	**EDM 100 S - 12V**						*	166,00
40020050-01	**EDM 100 C - 12V**							239,00
40020047	**EDM 100 RZ**						*	178,00
40020067	**EDM 100 CRZ**						*	222,00
40020030	**EDM 100 S**							111,00
40020070	**EDM 100 M**							195,00
40020110	**EDM 100 VM**							244,00
40020105	**EDM 100 CHZ**						*	339,00
40020165	**EDM 200**	230	2500	25	180	40	*	242,00
40020145	**EDM 200 SZ**						*	163,00
40020155	**EDM 200 TZ**						*	232,00
40020165	**EDM 200 CZ**						*	242,00
40020175	**EDM 200 CTZ**							270,00
40020185	**EDM 200 HZ**						*	390,00
40020192	**EDM 200 CHZ**						*	406,00
40020177	**EDM 200 CRZ**						*	282,00
40020210	**EDM KRATKA V-23 do EDM-100**						*	71,00
40020220	**EDM KRATKA V-24 do EDM-100**						*	123,00



EBB

Wentylatory promieniowe EBB mają obudowę wykonaną z tworzyw sztucznych, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II i przeznaczone są do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń jak również biur i małych sklepów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020550	**EBB-175**	230	1400	70	175	100	*	372,00
40020550	**EBB 175 S**						*	372,00
40020560	**EBB 175 T**						*	452,00
40020570	**EBB-250**	230	1800	125	250	350	*	385,00
40020570	**EBB 250 S**						*	385,00
40020580	**EBB 250 T**						*	465,00



EBB DESIGN

Wentylatory promieniowe o atrakcyjnym wyglądzie. Stosowane w pomieszczeniach gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie przy zachowaniu jednocześnie niskim poziome hałas.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020555	**EBB-175 DESIGN**	230	1250	26	155	200	*	359,00

40020575	**EBB-250S DESIGN**	230	1920	72	250	300	*	379,00



EB

Wentylatory promieniowe EB mają obudowe wykonaną z tworzyw sztucznych, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II i przeznaczone są do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń jak również biur i małych sklepów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020510	**EB-100 S**	230	2250	30	110	110	*	246,00
40020520	**EB-100 T**	230	2250	30	110	110	*	333,00
400205957	**EB-250 T**	230	2200	60	225	260	*	391,00



EBB-N

Łazienkowe, wentylatory promieniowe o atrakcyjnym wyglądzie, charakteryzujące się niskim poziomem emitowanego dźwięku. Stworzone do instalacji, w których musi zostać zachowane wysokie ciśnienie przy jednocześnie niskim poziomie hałasu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020521	**EBB-100 N S**	230	1600	35	130	260	*	303,00
40020530	**EBB-170 N S**	230	1010	48	220	97	*	384,00
40020535	**EBB-170 N T**						*	483,00
40020540	**EBB-170 N HT**						*	593,00
40020585	**EBB-250 N S**	230	1225	51	270	114	*	400,00
40020590	**EBB-250 N T**						*	489,00
40020595	**EBB-250 N HT**						*	607,00



EBB 100 N

Wentylatory EBB 100 N wyposażone są w wirniki z łopatkami skierowanymi do przodu, zapewniające ciśnienie odpowiednie do systemów kanałowych. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w klapy zwrotne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020521	**EBB-100 N S**	230	1600	35	130	260	*	303,00



SILENT ECO

Wentylatory promieniowe serii ECO przeznaczone są do wentylacji jednorurowej pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp., w budynkach wielokondygnacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CK

Wentylator promieniowy o unikalnej konstrukcji, z łatwo demontowalną obudową, odkręcanym wirnikiem, specjalnym pojemnikiem na skroplony tłuszcz i pokrytym teflonem filtrem siatkowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020810	**CK-40F**	230	2350	70	360	380	*	425,00
40020820	**CK-60F HS**	230	2475	160	625	540	*	519,00
40020820	**CK-60F LS**	230	1740	96	415	410	*	519,00



HV

Wentylatory osiowe przeznaczone do montażu w oknie (specjalna konstrukcja umożliwia mocowanie wentylatora w otworze wyciętym w szybie) lub na ścianie. Wentylatory wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021020	**HV-150 AE**	230	1800	32	225	44	*	425,00
40021030	**HV-150 M**	230	1800	32	225	44	*	378,00
40021010	**HV-150 A**	230	1800	32	225	44	*	446,00
40021050	**HV-230 AE**	230	1250	34	600	78	*	782,00
40021060	**HV-230 M**	230	1250	34	600	78	*	795,00
40021040	**HV-230 A**	230	1250	34	600	78	*	849,00
40021070	**HV-230 RC**	230	1250	34	600	78	*	1 241,00
40021090	**HV-300 AE**	230	1150	68	1100	79	*	909,00
40021080	**HV-300 A**	230	1150	68	1100	79	*	989,00
40021100	**HV-300 RC**	230	1150	68	1100	79	*	1 414,00



HVE

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu w ścianie o grubości od 190 do 340 mm, wyposażony w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021110	**HVE-230 AE**	230	1250	34	600	79	*	962,00
40021120	**HVE-230 RC**	230	1250	34	600	79	*	1 541,00



SWF

Seria SWF przeznaczona jest do wentylacji przestrzeni mieszkaniowej, handlowej, także do wyciągów z przestrzeni przemysłowych, jak warsztaty czy magazyny. Doskonale sprawdza się w biurach, kawiarniach, małych restauracjach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ARTIC

Wentylatory przeznaczone do wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniu. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wirnik zabezpieczony siatką ochronną.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021721	**ARTIC 305 N GR**	230	45	230	740			224,00
40021746	**ARTIC 405 PM GR**	230	60	230	1080			333,00
40021755-01	**ARTIC 405 PRC GR**	230	60	230	1080			413,00
40021758	**ARTIC 405 N GR**	230	60	230	1080			282,00
40021756-01	**ARTIC 405 CN GR**	230	60	230	1080			333,00
40021756	**ARTIC 405 CN**	230	60	230	1080			333,00



OZEO-E

System Venturia zapewnia ciągłą wymianę powietrza w kilku pomieszczeniach jednocześnie, co umożliwia skuteczną wentylacje wyciągową w obiektach typu domki letniskowe, domki jednorodzinne, mieszkania, małe pomieszczenia usługowe typu kiosk, biuro, pracownia itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VENTURIA-2

System Venturia zapewnia ciągłą wymianę powietrza w kilku pomieszczeniach jednocześnie, co umożliwia skuteczną wentylacje wyciągową w obiektach typu domki letniskowe, domki jednorodzinne, mieszkania, małe pomieszczenia usługowe typu kiosk, biuro, pracownia itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020845	**VENTURIA-2**	230	230	65	400	342	*	401,00
40020850	**VENTURIA-2 KIT**	230	230	65	400	342	*	516,00

WENTYLATORY SPALINOWE



HPE

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe, napędzane silnikiem spalinowym. Wentylatory przystosowane są do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



AFE-500-4,8HP

Przenośny wentylator osiowy wyposażony w silnik spalinowy. Dzięki zamontowanym kołom pneumatycznym łatwo można wentylator przetransportować w dowolne miejsce, bez potrzeby dźwigania.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

DESTRYFIKATORY



DTF

Destryfikatory są przewidziane do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na wysokość pomieszczenia dochodzi do niekorzystnego z punktu widzenia energetycznego unoszenia się ciepłego powietrza znacznie ponad strefę przebywania ludzi tj. w wysokich halach, magazynach, zakładach przemysłowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021850	**DTF-3000**	400		164	3300		*	2 280,00
40021852	**DTF-4000**	400		250	4600		*	2 350,00
40021854	**DTF-6000**	400		449	6500		*	2 800,00
40021856	**DTF-8000**	400		767	9600		*	2 950,00
40021858	**DTF-10000**	400		1051	11800		*	3 670,00
40021851	**DTF-3000S**	230		168	3200		*	2 350,00
40021853	**DTF-4000S**	230		271	4700		*	2 430,00
40021855	**DTF-6000S**	230		463	6500		*	2 880,00
40021857	**DTF-8000S**	230		675	8700		*	3 040,00
40021859	**DTF-10000S**	230		1102	11950		*	3 860,00

HTB



Wentylator osiowy przeznaczony do montażu na suficie, przeznaczony do wentylacji magazynów i hal przemysłowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021811	**HTB-75 N**	230	280	45	6400		*	584,00
40021821	**HTB-90 N**	230	240	60	8650		*	599,00
40021831	**HTB-150 N**	230	220	75	12600		*	624,00

PRZEWODY ELASTYCZNE



KF

Zastosowanie: transport gazów, oparów i kurzu. Tkanina z włókna szklanego pokryta warstwą PCW i wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
105-20082	**KF 82**	82	385	28		25,00
105-20102	**KF 102**	102	460	32	*	27,00
105-20127	**KF 127**	127	560	38	*	34,00

105-20152	**KF 152**	152	625	44		41,00
105-20160	**KF 160**	160	650	50	*	42,00
105-20206	**KF 203**	203	1150	57	*	49,00
105-20254	**KF 254**	254	1435	70	*	63,00
105-20305	**KF 305**	305	1730	83		80,00
105-20408	**KF 408**	408	2190	105		115,00
105-20510	**KF 510**	510	2730	125		148,00



VMP

Zastosowanie: transport gazów, oparów i kurzu. Tkanina poliamidowa pokryta PCW, wzmocniona zakrytą spiralą z drutu stalowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



8PVCM2

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Tkanina nylonowa pokryta PCW, wzmocniona drutem stalowym obszytym z zewnętrz taśmą z PCW.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



8 Neoprene M1

Zastosowanie: Transport gorącego powietrza i gazów lub oparów. Tkanina z włókna szklanego pokryta neoprenem (klasa M1), wzmocniona drutem stalowym obszytym z zewnątrz taśmą z PCW.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11280125	**8 NEOPRENE M1 125**	125	1250			385,00
11280150	**8 NEOPRENE M1 150**	150	1650			450,00
11280200	**8 NEOPRENE M1 200**	200	1550			466,00
11280250	**8 NEOPRENE M1 250**	200	1925			480,00
11280300	**8 NEOPRENE M1 300**	300	2300			579,00
11280400	**8 NEOPRENE M1 400**	400	2750			608,00
11280500	**8 NEOPRENE M1 500**	500	3425			759,00
11280600	**8 NEOPRENE M1 600**	600	4125			911,00
11280800	**8 NEOPRENE M1 800**	800	5300			1 132,00



8 Silicone M0

Transport gorącego powietrza i gazów lub oparów. Ogrzewanie oraz wentylacja hal, tuneli itp. Lekki, ściśliwy. Odporny na drgania, ścieranie przy przesuwaniu po podłodze. Gładka powierzchnia wewnętrzna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Clip teflon

Transport powietrza i oparów związków chemicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 200

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla. Lekki, bardzo elastyczny. Odporny na uszkodzenia mechaniczne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
113-20063	**HT 200 63**	63	620	36		224,00
113-20076	**HT 200 76**	76	720	44		270,00
113-20102	**HT 200 102**	102	870	66		348,00
113-20127	**HT 200 127**	127	920	76		438,00
113-20152	**HT 200 152**	152	1320	90		514,00
113-20200	**HT 200 200**	200	1820	120		631,00



HT 300

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 400

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 650

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



U1

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Lekki, bardzo giętki. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikalii i wysokiej temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
120-20025	**U1 25**	25	130	12		96,00
120-20038	**U1 38**	38	170	19		83,00
120-20051	**U1 51**	51	250	22	*	83,00
120-20063	**U1 63**	63	310	26		87,00
120-20076	**U1 76**	76	420	27	*	95,00
120-20102	**U1 102**	102	560	33	*	115,00
120-20127	**U1 127**	127	800	35		143,00
120-20152	**U1 152**	152	1040	48		181,00
120-20203	**U1 203**	203	1390	57		247,00
120-20254	**U1 254**	254	2000	72		284,00
120-20305	**U1 305**	305	2410	85		384,00



U8

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Lekki, bardzo giętki. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikalii i wysokiej temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
123-20025	**U8 25**	25	140	12		133,00
123-20038	**U8 38**	38	200	19		119,00
123-20044	**U8 44**	44	260	20		126,00
123-20051	**U8 51**	51	320	22		133,00
123-20063	**U8 63**	63	400	26	*	146,00
123-20076	**U8 76**	76	555	27		158,00
123-20102	**U8 102**	102	750	33	*	183,00
123-20127	**U8 127**	127	1040	38		243,00
123-20152	**U8 152**	152	1400	43		317,00
123-20165	**U8 165**	165	1485	48		397,00
123-20203	**U8 203**	203	1750	57		561,00
123-20254	**U8 254**	254				689,00
123-20305	**U8 305**	305				803,00



3PVCS

Zastosowanie: transport powietrza, gazów, pyłów i lekkich cząstek stalych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, odporny na niskie temperatury, lekki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Monoflex

Zastosowanie: przetłaczanie cieczy w urządzeniach przemysłowych, rolnictwie, transport wody, płynnej żywności (certyfikat IANESCO). Gładka powierzchnia wewnętrzna, niski współczynnik tarcia, trwała konstrukcja.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
13580020	**MONOFLEX 20**	20	200	90		9,79
13580025	**MONOFLEX 25**	25	290	110		10,80
13580030	**MONOFLEX 30**	30	360	125		14,40
13580035	**MONOFLEX 35**	35	460	150		16,50
13580040	**MONOFLEX 40**	40	560	180		17,50
13580045	**MONOFLEX 45**	43	680	210		24,00

13580050	**MONOFLEX 50**	50	760	230	25,00
13580060	**MONOFLEX 60**	60	1020	270	29,00
13580070	**MONOFLEX 70**	70	1260	300	35,00
13580075	**MONOFLEX 75**	75	1385	340	42,00
13580080	**MONOFLEX 80**	80	1560	370	47,00
13580090	**MONOFLEX 90**	90	1820	405	54,00
13580100	**MONOFLEX 100**	100	2230	450	64,00
13580110	**MONOFLEX 110**	110	2520	500	74,00
13580120	**MONOFLEX 120**	120	2880	550	81,00
13580150	**MONOFLEX 150**	150	4000	680	117,00



Redspir

Zastosowanie: transport płynnej żywności: soki owocowe, piwo, wino, alkohol do 50% vol. (certyfikat IANESCO), przetłaczanie cieczy w urządzeniach przemysłowych, rolnictwie. Gładka powierzchnia wewnętrzna, niski współczynnik tarcia, trwała konstrukcja.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
13780040	**REDSPIR 40**	40	717	260		29,00
13780050	**REDSPIR 50**	50	982	270		35,00
13780055	**REDSPIR 55**	55	1125	280		37,00
13780060	**REDSPIR 60**	60	1240	300		47,00
13780070	**REDSPIR 70**	70	1515	380		55,00
13780080	**REDSPIR 80**	80	1875	400		63,00
13780090	**REDSPIR 90**	90	2200	450		80,00
13780100	**REDSPIR 100**	100	2815	500		96,00
13780110	**REDSPIR 110**	110	3125	530		107,00
13780120	**REDSPIR 120**	120	3585	600		117,00
13780150	**REDSPIR 150**	150	5125	750		160,00



Citerdial

Zastosowanie: transport płynnej żywności: mleka, soków owocowych, wody, wina, piwa, alkoholi (max do 96%). Elastyczny, gładka powierzchnia wewnęrzna, odporny na czyszczenie detergentami w temperaturze do 110°C (przez kilka minut).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
138-20051	**CIT ERDIAL 51**	51	176	102		225,00
138-20063	**CIT ERDIAL 63**	63	208	126		239,00
138-20076	**CIT ERDIAL 76**	76	294	152		309,00
138-20100	**CIT ERDIAL 100**	100	359	350		720,00



4PVCS

Zastosowanie: transport powietrza, kurzu, cząstek stałych, odkurzacze przemysłowe. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikalii i mgły olejowej. Niełamliwy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



5 PVC M

Zastosowanie: transport powietrza, gazów, pyłów. Elastyczny, gładka powierzchnia wewnętrzna, odporny na ścieranie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
13080045	**5 PVC M 45**	45	265	45		28,00
13080050	**5 PVC M 50**	50	306	50		36,00
13080060	**5 PVC M 60**	60	516	60		41,00
13080065	**5 PVC M 65**	65	560	65		42,00
13080075	**5 PVC M 75**	75	645	75		53,00
13080090	**5 PVC M 90**	90	760	90		60,00
13080100	**5 PVC M 100**	100	826	100		64,00
13080125	**5 PVC M 125**	125	1032	125		82,00
13080160	**5 PVC M 160**	160	1860	240		115,00
13080180	**5 PVC M 180**	180	1940	280		135,00
13080200	**5 PVC M 200**	200	2169	300		152,00
13080250	**5 PVC M 250**	250	2711	375		181,00
13080300	**5 PVC M 300**	300	3250	450		221,00
13080400	**5 PVC M 400**	400				349,00



3 PUR S

Zastosowanie: transport pyłów, wiórów, granulatów, opiłków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
14580020	**3PUR S 20**	20	140	20		18,50
14580025	**3PUR S 25**	25	160	25		27,00
14580035	**3PUR S 35**	35	240	35		31,00
14580040	**3PUR S 40**	40	265	40		36,00
14580050	**3PUR S 50**	50	335	50		39,00

14580065	**3PUR S 65**	65	460	65	50,00
14580075	**3PUR S 75**	75	580	75	55,00
14580100	**3PUR S 100**	100	815	100	74,00
14580125	**3PUR S 125**	125	1075	125	95,00
14580150	**3PUR S 150**	150	1440	150	111,00
14580160	**3PUR S 160**	160	1600	160	135,00
14580200	**3PUR S 200**	200	2225	200	178,00
14580250	**3PUR S 250**	250	3000	250	221,00




P5PU

Zastosowanie: transport oparów, mgły olejowej, pyłów, wiórów, oraz innych drobnych cząstek stałych. Dobra odporność na ścieranie oraz na działanie mgły olejowej i rozpuszczalników, lekki, elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
147-20025	**P5PU 25**	25		18		28,00
147-20032	**P5PU 30**	30		21		29,00
147-20035	**P5PU 35**	35		24		31,00
147-20040	**P5PU 40**	40		28		34,00
147-20051	**P5PU 50**	50		35		38,00
147-20076	**P5PU 75**	75		53		60,00
147-20102	**P5PU 100**	100		70	*	75,00
147-20114	**P5PU 110**	110		74		82,00
147-20127	**P5PU 125**	125			*	83,00
147-20140	**P5PU 140**	140		97		92,00
147-20152	**P5PU 150**	150		105		99,00
147-20160	**P5PU 160**	160		117	*	103,00
147-20165	**P5PU 170**	170		123		117,00
147-20180	**P5PU 180**	180		130		109,00
147-20203	**P5PU 200**	200		140	*	113,00
147-20254	**P5PU 250**	250		175		131,00
147-20305	**P5PU 300**	300		210		159,00
147-20357	**P5PU 350**	350		245		184,00
147-20408	**P5PU 400**	400		280		210,00
147-20510	**P5PU 500**			350		277,00



P7PU

Zastosowanie: transport wiórów, granulatów, materiałów ściernych, żywności, lekarstw. Gładka powierzchnia wewnętrzna, elastyczny (również w niskich temperaturach).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
150-20040	**P7PU 40**	40		40		38,00

150-20051	**P7PU 50**	50	50	*	44,00
150-20063	**P7PU 60**	60	60	*	52,00
150-20076	**P7PU 75**	75	75	*	70,00
150-20102	**P7PU 100**	100	100	*	83,00
150-20127	**P7PU 125**	125	125	*	97,00
150-20152	**P7PU 150**	150	150		118,00
150-20160	**P7PU 160**	160	160	*	113,00
150-20200	**P7PU 200**	200	200		141,00
150-20254	**P7PU 250**	250	250		158,00
150-20305	**P7PU 300**	300	300		182,00



5 PUR S

Zastosowanie: transport pyłów, wiórów, granulatów, opiłków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



5 PUR SX

Zastosowanie: transport pyłów, wiórów, granulatów, opiłków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VENTAL

Zastosowanie: transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Lekki, bardzo elastyczny, dobra odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11027102	**VENTAL 102**	102		60	*	5,67
11027127	**VENTAL 127**	127		75	*	7,52
11027165	**VENTAL 165**	165		96	*	8,76
11027203	**VENTAL 203**	203		120	*	11,80
11027254	**VENTAL 254**	254		150	*	16,50
11027315	**VENTAL 315**	315		189	*	20,60
11027406	**VENTAL 406**	406		240	*	31,00



VENTAL-THERM

Zastosowanie: transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Lekki, bardzo elastyczny, dobra odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11127102	**VENTAL-THERM 102**	102		60	*	17,50
11127127	**VENTAL-THERM 127**	127		75	*	23,00
11127165	**VENTAL-THERM 165**	165		96	*	26,00
11127203	**VENTAL-THERM 203**	203		120	*	31,00
11127254	**VENTAL-THERM 254**	254		150	*	39,00
11127315	**VENTAL-THERM 315**	315		189	*	49,00
11127406	**VENTAL-THERM 406**	406		240	*	69,00



MI

Zastosowanie: połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej. Lekki, bardzo elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
159-20082	**MI 82**					39,00
159-20102	**MI 102**				*	47,00
159-20127	**MI 127**				*	54,00
159-20152	**MI 152**					59,00



P

Zastosowanie: połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej. Lekki, bardzo elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
158-20082	**P 82**					47,00
158-20102	**P 102**				*	30,00
158-20127	**P 127**				*	44,00
158-20152	**P 152**					52,00



IZO - THERM

Zastosowanie: otulina izolacyjna do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Lekka, elastyczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



FE

Zastosowanie: transport bardzo gorących gazów. Giętki, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
170-20063	**FE 63**	63	420	63		39,00
170-20076	**FE 76**	76		76		44,00
170-20080	**FE 80**	80		80		47,00
170-20100	**FE 100**	100		100		57,00
170-20125	**FE 125**	125		125		74,00
170-20160	**FE 160**	160		160		92,00
170-20200	**FE 200**	200		400		127,00
170-20250	**FE 250**	250		500		166,00
170-20315	**FE 315**	315		630		212,00



INOX E

Transport bardzo gorących gazów. Giętki, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



5 TPE

Zastosowanie: transport gorącego powietrza, gazów, oparów i spalin. Stosowany w miejscowych odciągach spalin samochodowych i oparów chemicznych, oraz do rozprowadzania gorącego powietrza w pojazdach mechanicznych. Lekki, elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
17280025	**5 TPE 25**	25		18		34,00
17280030	**5 TPE 30**	30		21		41,00
17280035	**5 TPE 35**	35		24		48,00
17280045	**5 TPE 45**	45		33		65,00
17280050	**5 TPE 50**	50		35		68,00
17280065	**5 TPE 65**	65				74,00
17280075	**5 TPE 75**	75		53		79,00
17280080	**5 TPE 80**	80		56		89,00
17280090	**5 TPE 90**	90		62		95,00
17280100	**5 TPE 100**	100		70	*	102,00
17280125	**5 TPE 125**	125		88		140,00
17280140	**5 TPE 140**	140		95		161,00
17280150	**5 TPE 150**	150		97		170,00
17280160	**5 TPE 160**	160		105		184,00
17280200	**5 TPE 200**	200		140		230,00
17280300	**5 TPE 300**	300		210		391,00
17280400	**5 TPE 400**	400		280		523,00



UPE

Zastosowanie: pod- i nadciśnieniowy transport związków chemicznych: kwasów, węglowodorów aromatycznych itp. Duża odporność na szereg agresywnych związków chemicznych, gładka powierzchnia wewnętrzna, duża odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promien giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
176-20025	**UPE 25**	25		150		266,00
176-20032	**UPE 32**	32		175		294,00
176-20038	**UPE 38**	38		225		302,00
176-20050	**UPE 50**	50		275		380,00

OPASKI ZACISKOWE



Opaski SBF

Taśma z blachy nierdzewnej o szerokości 9 mm. Zamki z utwardzonej blachy galwanizowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Taśmy SBF

Taśma z blachy nierdzewnej o szerokości 9 mm i długości 30 m w praktycznej plastykowej obudowie. Zamki w oddzielnym opakowaniu (min. 25 szt. / opakowanie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

NAGRZEWNICE KANAŁOWE



DH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	**DH-100/03S**	230		300			*	267,00
40511711	**DH-100/06 S**	230		600				297,00
40511713	**DH-100/09 S**	230		900				327,00
40511714	**DH-100/12 S**	230		1200				367,00
40511718	**DH-125/03S**	230		300				293,00
40511719	**DH-125/06 S**	230		600				323,00
40511720	**DH-125/09 S**	230		900			*	353,00
40511721	**DH-125/12 S**	230		1200				383,00
40511726	**DH-160/05 S**	230		500				303,00
40511727	**DH-160/10 S**	230		1000				343,00
40511730	**DH-160/15 S**	230		1500			*	373,00
40511740	**DH-160/20 S**	230		2000			*	413,00
40511746	**DH-200/05 S**	230		500				422,00
40511748	**DH-200/10 S**	230		1000			*	442,00
40511749	**DH-200/15 S**	230		1500				462,00
40511750	**DH-200/20 S**	230		2000			*	482,00
40511751	**DH-200/25 S**	230		2500				502,00
40511755	**DH-200/30 T**	400		3000			*	530,00
40511756	**DH-200/30 B**	400		3000				530,00
40511760	**DH-200/45 T**	400		4500			*	550,00
40511761	**DH-200/50 B**	400		5000				560,00
40511765	**DH-200/60 T**	400		6000			*	570,00
40511766	**DH-200/60 B**	400		6000				570,00
40511767	**DH-250/05 S**	230		500				450,00
40511772	**DH-250/10 S**	230		1000				480,00
40511773	**DH-250/15 S**	230		1500				510,00
40511774	**DH-250/20 S**	230		2000				540,00
40511777	**DH-250/25 S**	230		2500				570,00
40511778	**DH-250/30 S**	230		3000				600,00

40511768	**DH-250/30 T**	400	3000	*	580,00
40511769	**DH-250/30 B**	400	3000		580,00
40511770	**DH-250/45 T**	400	4500	*	600,00
40511771	**DH-250/50 B**	400	5000		610,00
40511775	**DH-250/60 T**	400	6000	*	620,00
40511776	**DH-250/60 B**	400	6000		620,00
40511780	**DH-250/90 T**	400	9000	*	670,00
40511783	**DH-315/20 S**	230	2000		600,00
40511784	**DH-315/25 S**	230	2500		630,00
40511786	**DH-315/30 S**	230	3000		660,00
40511785	**DH-315/30 T**	400	3000		620,00
40511790	**DH-315/45 T**	400	4500		640,00
40511791	**DH-315/50 B**	400	5000		650,00
40511795	**DH-315/60 T**	400	6000	*	660,00
40511800	**DH-315/90 T**	400	9000	*	690,00
40511805	**DH-315/120 T**	400	12000	*	720,00
40511806	**DH-355/30 S**	230	3000		690,00
40511809	**DH-355/60 B**	400	6000		680,00
40511810	**DH-355/60 T**	400	6000		680,00
40511815	**DH-355/90 T**	400	9000		710,00
40511820	**DH-355/120 T**	400	12000		740,00
40511822	**DH-355/150 T**	400	15000		790,00
40511825	**DH-400/90 T**	400	9000	*	790,00
40511830	**DH-400/120 T**	400	12000		880,00
40511835	**DH-400/150 T**	400	15000	*	930,00
40511840	**DH-400/180 T**	400	18000	*	990,00



RH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511895	**RH-40/20-30**	400		3000				780,00
40511900	**RH-40/20-45**	400		4500			*	800,00
40511905	**RH-40/20-60**	400		6000				840,00
40511910	**RH-40/20-90**	400		9000				860,00
40511935	**RH-50/25-45**	400		4500			*	840,00
40511940	**RH-50/25-90**	400		9000			*	860,00
40511950	**RH-50/25-180**	400		18000			*	1 100,00
40511958	**RH-50/30-90**	400		9000			*	1 010,00
40511960	**RH-50/30-135**	400		13500			*	1 060,00
40511965	**RH-50/30-180**	400		18000			*	1 110,00
40511966	**RH-60/30-90**	400		9000				870,00
40511969	**RH-60/35-150**	400		15000				1 390,00
40511970	**RH-60/35-225**	400		22500			*	1 510,00
40511975	**RH-60/35-270**	400		27000			*	1 610,00
40511982	**RH-60/35-360**	400		36000			*	1 810,00

40511971	**RH-70/40-150**	400		15000			1 930,00



DH-R

Elektryczne nagrzewnice kanałowe z wbudowanym regulatorem, przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (200-400 mm). Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511355	**DH-R-200/30 T**	400		3000				1 790,00
40511360	**DH-R-200/45 T**	400		4500				1 810,00
40511365	**DH-R-200/60 T**	400		6000				1 830,00
40511375	**DH-R-250/60 T**	400		6000				1 880,00
40511380	**DH-R-250/90 T**	400		9000				1 930,00
40511400	**DH-R-315/90 T**	400		9000				1 962,00
40511405	**DH-R-315/120 T**	400		12000				1 992,00



RH-R

Elektryczne nagrzewnice kanałowe z wbudowanym regulatorem, przystosowane do montażu bezpośrednio w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511110	**RH-R-40/20-90**	400		9000			*	2 150,00
40511140	**RH-R-50/25-90**	400		9000			*	2 160,00
40511160	**RH-R-50/30-135**	400		13500			*	2 360,00
40511169	**RH-R-60/35-150**	400		15000				2 700,00

NAGRZEWNICE PRZENOŚNE



EP

Seria została zaprojektowana do ogrzewania małych pomieszczeń handlowych lub produkcyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do ogrzewania lub dogrzewania dla małych pomieszczeń fabrycznych, magazynów, biur, pomieszczeń studyjnych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512710	**EP-3N**	230	1300	3033	350		*	1 585,00

40512720	**EP-5N**	400	1300	5033	450	*	1 924,00
40512730	**EP-9N**	400	1300	9050	800	*	2 243,00
40512740	**EP-12N**	400	1370	12040	1100	*	3 223,00
40512750	**EP-15N**	400	1370	15040	1100	*	3 358,00



EC-N

Nagrzewnice EC-N przeznaczone są do montażu na ścianie. Przeznaczone do dogrzewania i ogrzewania pomieszczeń handlowych, produkcyjnych magazynów, biur, pomieszczeń studyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



IWF

Zadaniem centralki jest dostarczenie świeżego, oczyszczonego z kurzu, sadzy, insektów, a w zależności od potrzeb również ogrzanego powietrza do pomieszczenia. Polecana do małych pawilonów, kiosków, kontenerów telekomunikacyjnych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40220000	**IWF 200**	230	2300	575	265		*	1 551,00

KURTYNY COR



COR-FT

Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnice elektryczną. Wysokość montażu max. 3m. Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż w ciągach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512260	**COR-F 1000 FT**	230		128	1700			3 946,00
40512261	**COR-F 1500 FT**	230		164	2600			5 282,00
40512264	**COR-6 1000 FT**	400		128	1600			7 131,00
40512266	**COR-9 1500 FT**	400		166	2400			8 864,00

COR-FTW



Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnice wodną.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512270	**COR 1000 FTW10**	230		101	1400			5 344,00
40512272	**COR 1500 FTW17**	230		135	2300			7 490,00

COR N



Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512110	**COR F-1000 N**	230		100	1400		*	1 919,00
40512120	**COR F-1500 N**	230		200	2700		*	2 912,00
40512135	**COR 3,5-1000N**	230		100	1400		*	2 785,00
40512145	**COR 6-1000N**	400		100	1400		*	2 854,00
40512180	**COR 9-1500N**	400		200	2500		*	3 850,00

COR NW



Elektryczne kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną COR NW są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych łożysk osiągana jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 11 m/s u wylotu kurtyny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512148	**COR 1000 NW9**	230		115	1600			4 186,00
40512181	**COR 1500 NW15**	230		180	2800			5 707,00



COR-IND

Elektryczne kurtyny powietrzne są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 4 do 10 metrów. Prędkość powietrza wlotowego 20 m/s stwarza barierę, która chroni przed stratami ciepła z pomieszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR-IND M

Kurtyny powietrzne COR-IND M z nagrzewnica elektryczną, przeznaczone do montażu ściennego. Wysokość montażu od 4 do 6 m. Prędkość powietrza wylotowego osiąga prędkość 12 m/s co tworzy efektywną barierę przeciwdziałającą startom ciepła

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512185	**COR-IND M 1000F**	230		267	3400			9 828,00
40512186	**COR-IND M 1500F**	230		381	4800			12 777,00
40512188	**COR-IND M 1000/12**	400		245	3200			14 507,00
40512189	**COR-IND M 1500/18**	400		348	5000			18 110,00



COR-IND W

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND-W wyposażone w spiralne nagrzewnice wodne, znajdują znakomite zastosowanie w środowiskach gdzie dochodzi do dużych straty cieplnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512193	**COR-IND 1000W33**	230		600	5200			11 796,00
40512194	**COR-IND 1500W50**	230		1200	7500			15 142,00



COR-IND MW

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND-MW wyposażone w spiralne nagrzewnice wodne, znajdują znakomite zastosowanie w środowiskach gdzie dochodzi do dużych straty cieplnych z CO poprzez otwarte przestrzenie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

COR S



Kurtyny powietrzne szeregu COR - S zostały specjalnie zaprojektowane do montażu u wo graniczonej przestrzeni tak, aby stworzyć zaporę pomiędzy dwoma równymi obszarami.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512102	**COR 4-900S**	230		30.5	409		*	1 882,00
40512104	**COR 6-900S**	230		30.5	409		*	2 041,00

WYCIĄGI STANOWISKOWE



WS

Podciśnieniowy wyciąg stanowiskowy typu WS przeznaczony jest do odciągania pyłów, gazów i cząstek stałych z maszyn do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, urządzeń piaskujących, szlifierek do betonu, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010020	**WS20-11T IE2**	380		1100	190			6 121,00
720010030	**WS30-30 IE2**	380		3000	320		*	8 332,00
720010040	**WS40-55 IE2**	380		5500	650			12 014,00
730010050	**WS40-75 IE3**	380		7500	650		*	12 294,00



WS 50

Podciśnieniowy wyciąg stanowiskowy typu WS przeznaczony jest do odciągania pyłów, gazów i cząstek stałych z maszyn do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, urządzeń piaskujących, szlifierek do betonu, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ODCIĄGI SPALIN



Ssawki samochodowe

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Odciąg bębnowy ASR

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
710-50010	**ASR 65-100-7.5**							6 929,00
710-50012	**ASR 65-125-7.5**							7 176,00
710-50015	**ASR 85-150-7.5**							8 507,00

ODCIĄGI WIÓRÓW



WNF 90 i 130

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70010505	**WNF 90 S**	230	2800	370	900	1800		1 970,00
70010510	**WNF 90 T**	400	2800	370	900	1800		1 933,00
70010505-01	**WNF 130 S**	230	2800	550	1200	1800	*	1 970,00
70010510-01	**WNF 130 T**	400	2800	660	1200	1800		1 933,00



WNF 240

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010517	**WNF 240 T IE2**	400	2820	1100	2400	2200	*	2 773,00
70010516	**WNF 240 S**	230	2820	1100	2400	2200		2 792,00



WNF 330

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010519	**WNF 330 T IE2**	400	2860	2200	3350	2400		3 915,00

ZESTAWY PRZENOŚNE



ZWP

Przenośne zestawy ZWP składają się z wentylatora zamontowanego na statywie, wyposażenia elektrycznego oraz kabla z wtyczką. Przenośne zestawy ZWP mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70010520	**ZWP 1300S**	230	2800	550	1300	1800	*	1 361,00
70010525	**ZWP 1300T**	400	2800	550	1300	1800		1 355,00
720010545	**ZWP 1600T IE2**	400	2820	750	1600	2000		1 538,00
720010552	**ZWP 2400T IE2**	400	2820	1100	2400	2150		1 836,00
720010555	**ZWP 3400T IE2**	400	2860	2200	3400	2500	*	2 078,00



HUF

Zestaw filtracyjny HUF 620 to wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, dostarcza świeże powietrze oczyszczone z kurzu lub pyłów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70010602	**HUF 620**	230	1850	260	320			3 370,00

ANEMOSTATY



CKK anemostat wywiewny

Anemostaty wykonane są z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową. Kołnierze montażowe wykonane są z blachy stalowej cynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CKT anemostat nawiewny

Anemostaty wykonane są z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową. Kołnierze montażowe wykonane są z blachy stalowej cynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



AKK anemostat wywiewny

Anemostat wywiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19523100	**AKK 100**						*	18,50
19523125	**AKK 125**						*	22,00
19523160	**AKK 160**						*	32,00

19523200	**AKK 200**						*	42,00



AKT anemostat nawiewny

Anemostat nawiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19524100	**AKT 100**						*	18,50
19524125	**AKT 125**						*	22,00
19524160	**AKT 160**						*	32,00
19524200	**AKT 200**						*	42,00



AKN anemostat nawiewno-wywiewny

Anemostat nawiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19524800	**AKN 100**						*	43,00
19524825	**AKN 125**						*	55,00
19524860	**AKN 160**						*	73,00
19524900	**AKN 200**						*	156,00

NAWIEWNIKI



RTBM, RRBM

Nawiewnik wirowy sufitowy typu RTBM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem. Może być stosowany w instalacjach o stałej i zmiennej wydajności.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



LTVM, LRVM

Nawiewnik kwadratowy sufitowy typu LTVM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PTVM, PRVM

Nawiewnik perforowany sufitowy typu PTVM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



STOM

Nawiewnik szczelinowy typu STOM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem. Nawiewnik STOM został zaprojektowany, jako moduł do zabudowy w stropach podwieszanych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

KRATKI



V-23, V-24

Zestaw ścienny z kratą do montażu z wentylatorami EDM-80N, EDM-100, DECOR-100 i SILENT-100.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020210	**V-23**						*	71,00
40020220	**V-24**						*	123,00



KWO

Okrągła kratka wentylacyjna przystosowana do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kratka wykonana jest z aluminium, od strony wewnetrznej posiada siatke nierdzewnę o oczkach 12x12mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40522510	**KWO 80**							27,00
40522520	**KWO 100**							27,00
40522530	**KWO 125**							31,00
40522540	**KWO 160**							36,00
40522550	**KWO 200**							37,00
40522560	**KWO 250**							95,00
40522570	**KWO 315**							118,00
40522580	**KWO 400**							231,00
40522590	**KWO 500**							620,00



KWK

Kwadratowa kratka wentylacyjna przystosowana do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kratka wykonana jest z aluminium, od strony wewnetrznej posiada siatkę nierdzewną o oczkach 12 x 12 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40522610	**KWK 100x100**							32,00
40522620	**KWK 125x125**							34,00
40522630	**KWK 150x150**							46,00
40522640	**KWK 200x200**							68,00

PRZEWODY ELASTYCZNE



KF

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
105-20082	**KF 82**							25,00
105-20102	**KF 102**						*	27,00

105-20127	**KF 127**	*	34,00
105-20152	**KF 152**		41,00
105-20160	**KF 160**	*	42,00
105-20206	**KF 203**	*	49,00
105-20254	**KF 254**	*	63,00
105-20305	**KF 305**		80,00
105-20408	**KF 408**		115,00
105-20510	**KF 510**		148,00


P5PU



wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
	P5PU 25							47,00
147-20032	**P5PU 30**							29,00
147-20035	**P5PU 35**							31,00
147-20040	**P5PU 40**							34,00
147-20051	**P5PU 50**							38,00
147-20076	**P5PU 75**							60,00
147-20102	**P5PU 100**						*	75,00
147-20114	**P5PU 110**							82,00
147-20127	**P5PU 125**						*	83,00
147-20140	**P5PU 140**							92,00
147-20152	**P5PU 150**							99,00
147-20160	**P5PU 160**						*	103,00
147-20165	**P5PU 170**							117,00
147-20180	**P5PU 180**							109,00
147-20203	**P5PU 200**						*	113,00
147-20254	**P5PU 250**							131,00
147-20305	**P5PU 300**							159,00
147-20357	**P5PU 350**							184,00
147-20408	**P5PU 400**							210,00
147-20510	**P5PU 500**							277,00

P7PU



wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
150-20040	**P7PU 40**							38,00

150-20051	**P7PU 50**	*	44,00
150-20063	**P7PU 60**	*	52,00
150-20076	**P7PU 75**	*	70,00
150-20102	**P7PU 100**	*	83,00
150-20127	**P7PU 125**	*	97,00
150-20152	**P7PU 150**		118,00
150-20160	**P7PU 160**	*	113,00
150-20200	**P7PU 200**		141,00
150-20254	**P7PU 250**		158,00
150-20305	**P7PU 300**		182,00



VENTAL

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11027102	**VENTAL 102**						*	5,67
11027127	**VENTAL 127**						*	7,52
11027165	**VENTAL 165**						*	8,76
11027203	**VENTAL 203**						*	11,80
11027254	**VENTAL 254**						*	16,50
11027315	**VENTAL 315**						*	20,60
11027406	**VENTAL 406**						*	31,00



VENTAL-THERM

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11127102	**VENTAL-THERM 102**						*	17,50
11127127	**VENTAL-THERM 127**						*	23,00
11127165	**VENTAL-THERM 165**						*	26,00
11127203	**VENTAL-THERM 203**						*	31,00
11127254	**VENTAL-THERM 254**						*	39,00
11127315	**VENTAL-THERM 315**						*	49,00
11127406	**VENTAL-THERM 406**						*	69,00



DH

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	**DH-100/03**	230		300			*	267,00
40511720	**DH-125/09**	230		900			*	353,00
40511730	**DH-160/15**	230		1500			*	373,00
40511740	**DH-160/20**	230		2000			*	413,00
40511750	**DH-200/20**	230		2000			*	482,00
40511755	**DH-200/30**	400		3000			*	530,00
40511760	**DH-200/45**	400		4500			*	550,00
40511765	**DH-200/60**	400		6000			*	570,00
40511768	**DH-250/30**	400		3000			*	580,00
40511770	**DH-250/45**	400		4500			*	600,00
40511775	**DH-250/60**	400		6000			*	620,00
40511780	**DH-250/90**	400		9000			*	670,00
40511785	**DH-315/30**	400		3000				620,00
40511790	**DH-315/45**	400		4500				640,00
40511795	**DH-315/60**	400		6000			*	660,00
40511800	**DH-315/90**	400		9000			*	690,00
40511805	**DH-315/120**	400		12000			*	720,00
40511810	**DH-355/60**	400		6000				680,00
40511815	**DH-355/90**	400		9000				710,00
40511820	**DH-355/120**	400		12000				740,00
40511822	**DH-355/150**	400		15000				790,00
40511825	**DH-400/90**	400		9000			*	790,00
40511830	**DH-400/120**	400		12000				880,00
40511835	**DH-400/150**	400		15000			*	930,00
40511840	**DH-400/180**	400		18000			*	990,00

RH



wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511900	**RH-40/20-45**	400		4500			*	800,00
40511910	**RH-40/20-90**	400		9000				860,00
40511940	**RH-50/25-90**	400		9000			*	860,00
40511950	**RH-50/25-180**	400		18000			*	1 100,00
40511960	**RH-50/30-135**	400		13500			*	1 060,00
40511965	**RH-50/30-180**	400		18000			*	1 110,00

40511966	**RH-60/30-90**	400	9000		870,00
40511970	**RH-60/35-225**	400	22500	*	1 510,00
40511975	**RH-60/35-270**	400	27000	*	1 610,00

REGULATORY



CPR-EC

Regulator CPR-EC to uniwersalny sterownik umożliwiający utrzymanie zadanego wydatku wentylatora bądź ciśnienia w kanale poprzez płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CPR-ES

Nastawnik z wyświetlaczem alfanumerycznym CPR-ES. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a regulatorem CPR-EC odbywa się za pomocą przewodu komunikacyjnego (w zestawie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RND-1

Regulator RND-1 to uniwersalny sterownik wentylatorów 1-fazowych umożliwiający zmianę wydatku wentylatora poprzez skokową regulację napięcia wyjściowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RMB, RMT

Regulatory transformatorowe - Regulują prędkość obrotową poprzez stopniowe zmiany napięcia. Napięcie jest regulowane przy pomocy transformatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025060	**RMB-1.5**	230					*	702,00
40025070	**RMB-3.5**	230					*	775,00
40025080	**RMB-8**	230					*	1 202,00
40025090	**RMB-10**	230						1 518,00
40025100	**RMT-1.5**	400					*	1 056,00
40025105	**RMT-2.5**	400					*	1 789,00
40025115	**RMT-5**	400					*	2 164,00
40025120	**RMT-8**	400						3 094,00
40025130	**RMT-12**	400						4 062,00



IRF-900

Jednofazowy (230V/50Hz), 11-stopniowy (230,220,210,...,140,130,120 V) tyrystorowy regulator prędkości obrotowej, do zastosowań w warunkach przemysłowych (IP 54), dostępny w wersji natynkowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

REB

Regulatory tyrystorowe - regulują prędkość obrotową poprzez bezstopniowe zmiany napięcia. Napięcie jest regulowane przy pomocy tyrystora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025010	**REB-1 N**	230					*	212,00
40025020	**REB-1 NE**	230					*	201,00
40025030	**REB 2.5 N**	230					*	252,00
40025040	**REB 2.5 NE**	230					*	239,00



REB-5

Regulatory tyrystorowe - regulują prędkość obrotową poprzez bezstopniowe zmiany napięcia. Napięcie jest regulowane przy pomocy tyrystora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025051	**REB-5**	230					*	482,00



Timer ZN-62

Akcesorium umożliwiające opóźnienie włączenia wentylatora o około 1 minutę oraz opóźnienie wyłączenia o 5-10 minut (nieregulowane).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



REB-10

Regulatory tyrystorowe - regulują prędkość obrotową poprzez bezstopniowe zmiany napięcia. Napięcie jest regulowane przy pomocy tyrystora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025055	**REB-10**	230					*	590,00



REB-ECOWATT

REB-ECOWATT - służy do zewnętrznej regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego z elektronicznym komutatorem (TD-ECOWATT).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025005	**REB-ECOWATT**	10					*	97,00



REB-4 AUTO

REB-4 Auto - 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Steruje pracą wentylatora na podstawie temperatury mierzonej poprzez jeden (w standardzie) lub cztery czujniki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025048	**REB-4 AUTO**	230					*	1 709,00



Czujnik REB Auto

Czujnik do REB-4 Auto.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025049	**Czujnik REB-4 AUTO**							119,00
40025049-01	**Czujnik REB-5 AUTO**							119,00



VFTM

Falownik VFTM - Urządzenie płynnie regulujące prędkość obrotową silnika poprzez zmiany częstotliwości oraz napięcia. Regulator występuje w formie jedno oraz trójfazowej w zakresie mocy 0,37kW do 15kW.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




TLR

Jednofazowy bezstopniowy tyrystorowy regulator obrotów w wersji natynkowej. Regulator przeznaczony do współpracy z silnikami elektrycznymi zasilanymi jednofazowo (230V / 50Hz), przystosowanymi do napięciowej regulacji obrotów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Falowniki

Płynnie regulują prędkość obrotową silnika poprzez zmiany częstotliwości oraz napięcia. Mogą być wykorzystywane do regulacji jednej lub całej grupy wentylatorów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Transformator dwunastawowy

Regulator transformatorowy posiadający dwie regulowane nastawy, pozwalające na uzyskanie przez wentylator dwóch wydajności.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ERV

Jednofazowy regulator tyrystorowy, przeznaczony do regulacji obrotów wentylatora poprzez płynne zmiany napięcia. Wartość napięcia zmienia się proporcjonalnie do wartości zewnętrznego sygnału analogowego (0-10V lub 4-20mA).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DTL

Trójzakresowy przetwornik różnicy ciśnień dla czystego powietrza w standardzie napięciowym 0-10V lub prądowym 4-20mA. Zakres ustawiany za pomocą przełącznika pod przykrywką. Dolna granica to zawsze 0 Pa, górna zależnie od zakresu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TRTN

Pomieszczeniowy przetwornik temperatury z zakresu 0-50°C generujący sygnał proporcjonalny do niej w standardzie napięciowym 0-10V lub prądowym 4-20mA.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PULSER

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025381	**PULSER**						*	419,00
40025380	**PULSER ADD**							511,50
40025385	**PULSER M**							652,00



PULSER-D

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego czujnika temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025390	**PULSER-D**							589,00



PULSER-XD

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie zewnętrznego sygnału 0-12V DC.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PULSER-DSP

Cyfrowy regulator nagrzewnic jedno i dwufazowych. Urządzenie sterujące nagrzewnicą elektryczną na podstawie nastawy temperaturowej z zakresu 0-30°C zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TTC-2000

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego czujnika temperatury (brak w zestawie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025360	**TTC-2000**						*	1 858,00



TTC

Urządzenia sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego czujnika temperatury (brak w zestawie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025370	**TTC-25**							1 700,00
40025375	**TTC-40F**							2 527,00



TT-S1

Moduł do stosowania z regulatorami TTC-2000. TTC-2000 wraz ze sterownikiem TT-S1 sterują dwiema sekcjami nagrzewnicy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025365	**TT-S1**							312,00



TBI

Potencjometr sterujący do stosowania wraz z PULSER, PULSER-M, PULSER-D,TTC-2000, TTC-25, TTC-40F.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025391	**TBI-10**							147,00
40025392	**TBI-30**							136,00



TG-K

Kanałowy czujnik temperatury do stosowania wraz z PULSER, PULSER-M, PULSER-D, TTC-2000, TTC-25, TTC-40F.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025397	**TG-K310**						*	108,00
40025395	**TG-K330**						*	108,00
40025396	**TG-K360**						*	108,00



TG-R

Pokojowy czujnik temperatury do stosowania wraz z PULSER, PULSER-M, PULSER-D, TTC-2000, TTC-25, TTC-40F.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025394	**TG-R430**							165,00



CR-20

Regulator CR-20 - regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II) kurtyny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]

40025430	**CR-20**	158,00



CR-25

Regulator CR-25 - regulator współpracujący z nagrzewnicami EC-N. Pozwala na sterowanie pracą nagrzewnicy w 4 trybach: urządzenie wyłączone, praca jedynie wentylatora, praca wentylatora oraz części grzałek, praca wentylatora oraz wszystkich grzałek.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CR-30

Regulator CR-30 - regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II) oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025440	**CR-30**							158,00



CR-Automatic

Regulator CR-Automatic - regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II-III) oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025450	**CR-Automatic**							675,00

CZUJNIKI WILGOTNOŚCI



HIG-2

Czujnik włącza lub wyłącza wentylator w zależności od wilgotności powietrza. Czujnik wyposażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1-25 min).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025150	**HIG-2**	230					*	299,00

CZUJNIKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA



SQA

Czujnik zanieczyszczenia powietrza SQA - czujnik włącza lub wyłącza wentylator kiedy jakość powietrza spadnie poniżej nastawionego poziomu. Reaguje na: wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papierosów, zawilgocenie, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025140	**SQA**	230					*	431,00

TRANSFORMATORY



CT-12/14

Transformator do stosowania z wentylatorami domowego użytku zasilanych niskim napięciem (12V, 50Hz). Estetyczna obudowa chroni przed bezpośrednim dostępem do transformatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020030-02	**CT-12/14**	230					*	207,00

TERMOSTATY



TK-1

Termostat kanałowy TK-1 - elektroniczny termostat kanałowy o dwóch trybach pracy - włączający/wyłączający urządzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przełączalny).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025330	**TK-1**	230					*	296,00



TS

Termostat ścienny TS - mieszkowy termostat ścienny (element mieszkowy ze stali nierdzewnej) włączający/wyłączający urządzenie grzewcze lub wentylator przy ustawionej temperaturze (styk przełączalny).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025345	**TS**						*	92,00



Presostat różnicowy

Presostat różnicowy włączający/wyłączający urządzenie przy ustawionej wartości różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
91040701-13	**PS 500**						*	163,00
91040701-14	**PS 2500**						*	163,00



Termostat TR-1N

TR 1N - termostat współpracujący z nagrzewnicami EC-3N, EC-5N, EC-9N.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Termostat TR-2

TR 2 - termostat dwupołożeniowy, współpracujący z nagrzewnicami EC-12N, EC-15N.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



REGUL-2

Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wentylatorów z dwubiegowymi silnikami jednofazowymi (230V, 50Hz).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025000	**REGUL-2**	230					*	79,00



COM-2

Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wentylatorów z dwubiegowymi silnikami jednofazowymi (230V, 50Hz).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025057	**COM-2**	230						88,00



Przełącznik 0-Y-D

Manualny przełącznik pozwalający na łagodny rozruch silnika (0-Y-D).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70510520	**Przełącznik 0-Y-D**						*	212,00



Przełącznik biegów 2-bieg. silników 3-fazowych

Przełącznik biegów dla dwubiegowych silników trójfazowych 4/2; 8/4; 12/6; 8/6; 6/4 biegunowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
91040912	**0/Y/Y**						*	195,00
91040913	**0/Y/YY**						*	195,00
91040913-01	**0/D/YY**							195,00



Rozłącznik serwisowy

Rozłącznik serwisowy

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Rozłączniki serwisowe went. oddymiających

Rozłączniki serwisowe w klasie F300, F400, F600 o możliwościach łączeniowych 25, 40, 63A - dostępne na życzenie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wyłącznik bezp. Ex 10A 3-biegunowy

3-biegunowy wyłącznik bezpieczeństwa

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wyłącznik bezpieczeństwa Ex 20A

3 oraz 6 biegunowy wyłącznik bezpieczeństwa

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MSK-EX

Zestaw zawierający przekaźnik ochrony oraz wyłącznik (MSD-2, MS 220 KA). Dedykowany do wentylatorów typu ILT ATEX

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



U-EK230E

Przekaźnik współpracujący z czujkami PTC silnika.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ZESTAWY ROZRUCHOWE



Zestaw rozruchowy

Zestaw zabezpieczająco-sterujący przygotowany w celu zapewnienia optymalnych warunków rozruchu i pracy wentylatorów

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

CENTRALE REKUPERACYJNE



RT

Centrala rekuperacyjna RT przeznaczona jest do wysokowydajnej wentylacji i odzysku ciepła. Stylowy design pozwala na montaż zarówno jako elementu kuchni, w łazience, pralni czy kotłowni.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



IDEO

Centrale wentylacyjne IDEO z odzyskiem ciepła są przeznaczone do wentylacji mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, biur, pawilonów handlowych etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ODCIĄGI



WS

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010020	**WS20-11T IE2**	380		1100	190			6 121,00
720010030	**WS30-30 IE2**	380		3000	320		*	8 332,00
720010040	**WS40-55 IE2**	380		5500	650			12 014,00
730010050	**WS40-75 IE3**	380		7500	650		*	12 294,00

WS 50

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WNF

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70010505	**WNF 90 S**	230	2800	370	900	1800		1 970,00
70010510	**WNF 90 T**	400	2800	370	900	1800		1 933,00
70010505-01	**WNF 130 S**	230	2800	550	1200	1800	*	1 970,00
70010510-01	**WNF 130 T**	400	2800	660	1200	1800		1 933,00

WNF 240

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]

720010517	**WNF 240 T IE2**	400	2820	1100	2400	2200	*	2 773,00
70010516	**WNF 240 S**	230	2820	1100	2400	2200		2 792,00

WNF 330

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010519	**WNF 330 T IE2**	400	2860	2200	3350	2400		3 915,00

HUF

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
70010602	**HUF 620**	230	1850	260	320			3 370,00